



CATALOGO DE PRODUTOS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ÍNDICE DE CONTENIDOS

PREPARADOS MULTIUSOS CX80

• CONSERVANTE-REPARADOR	3
• CONSERVANTE-REPARADOR • TEFLON™	3

GRASAS CX80

• GRASA DE COBRE	4
• GRASA DE LITIO	4
• GRASA SINTÉTICA CERACX	5
• GRASA DE SILICONA	5
• GRASA DE MOLIBDENO	5
• GRASA GRAFITADA	6
• GRASA PARA RODAMIENTOS	6
• GRASA RESISTENTE AL AGUA	7
• MOTO CHAIN	7
• GRASA BLANCA	7
• GRASA ELECTRICX	7
• GRASA DE ALUMINIO	8
• GRASA PARA PUERTAS	8
• LUBRICANTE PARA FRENSOS	8
• GRASA CERÁMICA KERAMICX	9
• GRASA PARA MÁQUINAS TOWOCX	9
• SPRAY DE SILICONA	9
• GRASA PENETRANTE	10
• GRASA SECA • TEFLON™	10
• GRASA PARA CABLES DE ACERO Y ENGRANAJES	10
• ACX FOOD GREASE	10
• LUBRICANTE PARA MÁQUINAS DE CAFÉ	11

SILICONAS DE ALTA TEMPERATURA CX80

• SILICONA PROFESIONAL ECOLÓGICA	11
• SILICONA PROFESIONAL	12
• MASA IGNÍFUGA	13

SILICONAS CX80

• SILICONA MULTIUSOS	13
• SILICONA NEUTRA	13
• SILICX SUPER RTV ADHESIVO PARA SILICONA	14

SELLADORES CX80

• SELLADOR DE CHIMENEAS	14
-------------------------	----

ADHESIVOS DE CIANOACRILATO CX80

• Primer 77	15
• BONDICX 01	15
• BONDICX 05	15
• BONDICX 06	16
• BONDICX 16	16
• BONDICX 20	16
• BONDICX 22	16
• BONDICX GEL	17
• BONDICX 48	17
• BONDICX 60	17
• BONDICX 96	17

ADHESIVOS ANERÓBICOS PARA METAL CX80

• RC 20 G	18
• RC 21	18
• RC 22	18
• RC 38	18
• RC 41	19
• RC 42	19
• RC 43	19
• RC 65	19
• RC 69	20
• RC 70	20
• RC 72	20
• RC 74	20
• RC 77	21

ADHESIVOS HÍBRIDOS CX80

• HYBRICX PREMIUM	21
• HYBRICX 35 C	22
• HYBRICX 45 S	22
• HYBRICX 70 S	22

ADHESIVOS ECOLÓGICOS CX80

• ECO BONDICX. ADHESIVO DE CONSTRUCCIÓN.	23
• ECO BONDICX. ADHESIVO DE MONTAJE.	23
• ECO BONDICX. ADHESIVO PARA MADERA.	23
• ECO BONDICX. SELLADOR ACRÍLICO.	23

PRODUCTOS DE LIMPIEZA CX80

• XBRAKE CLEANER	24
• CARBU & EGR CLEANER	24
• ENGINE CLEANER	24
• INOX CLEANER	24
• ON RUST	25
• ON RUST MoS ₂	25
• ON RUST ICE	25
• CONTACTX	25
• CONTACTX IPA	26
• AIRE COMPRIMIDO NO INFLAMABLE	26
• CLEANER PROF	26
• PREPARADO PARA LA ELIMINACIÓN DE ADHESIVOS	26
• EKO CLEANER	27
• JUNTAS Y UNIONES	27
• CHIMENEAS Y PARRILLAS	27
• CLEANER	27

SOLDADURA ANTI-SALPICADURAS CX80

• EASY WELD	28
• GAS LEAK DETECTOR	28

RESINAS EPOXI, SELLADORES CX80

• AUTO WELD. SOLDADURA EN FRÍO.	29
• KWIK WELD. SOLDADURA EN FRÍO.	29
• STIK WELD	29
• SILV WELD	29

ACEITES

• DACNICK	30
• PNEUMACX ANTIFREEZE	30
• PNEUMACX M	30

PREPARADOS PARA AUTOMÓVILES CX80

• STARTING FLUID	31
• SPRAY PARA CORREAS DE DISTRIBUCIÓN	31
• MIRROR BOND	31
• WINDOW DEICER	31
• PERM-O-SEAL	32

RECUBRIMIENTO PROTECTOR CX80

• SPRAY ZINC	32
• PROTECTOR METAL	32
• SPRAY ALUZINC	33
• ACEITE PARA ROSCADO Y PERFORACIÓN	33
• CERA PARA PERFILES CERRADOS	33
• CERA DE PROTECCIÓN DE CHASIS	33

CAR CARE LINE CX80

• COCKPIT PROTECTOR • TEFLON™	34
• TIRE PROTECTOR • TEFLON™	34
• RIM CLEANER	34
• INSECT REMOVER	34



PREPARADOS MULTIUSOS

CX80 CONSERVANTE-REPARADOR

La fórmula especial del preparado multiusos ha sido elaborada con materias primas de la más alta calidad.

PROPIEDADES: afloja rápidamente elementos oxidados y cocidos • limpia y protege los dispositivos frente a la oxidación • elimina perfectamente los chirridos y crujidos de las bisagras y cerraduras, rieles para cortinas y otros dispositivos mecánicos • mejora el funcionamiento de los sistemas de encendido expuestos al agua o a la humedad • penetra bajo la capa de humedad creando una barrera protectora entre el agua y los metales • elimina los cortocircuitos causados por la humedad • adecuado para ignición electrónica • protege las cerraduras de los automóviles frente a la humedad y la congelación • descongela las cerraduras • elimina la suciedad, el polvo, los rastros de lápices de colores y rotuladores, los chicles y los adhesivos • 1001 aplicaciones en la industria, el taller y el hogar.



spray 100 ml	spray 250 ml	duospray 250 ml	spray 500 ml	duospray 500 ml	5 l	25 l	200 l	envase
24	36	36	24	24	1	1	-	caja (número de unidades)
4608	1764	1764	1008	1008	-	-	-	pallet (número de unidades)
001	058	786	787	793	789	790	791	código del producto

CX80 CONSERVANTE-REPARADOR • TEFLON™

Preparado multifuncional premium con una excelente calidad de lubricación, utilizada en diversos sectores de la industria y en el día a día.

PROPIEDADES: el recubrimiento que queda tras el uso de este preparado mejora la resistencia a la abrasión, prolongando de esta forma la vida útil del producto • el bajo coeficiente de fricción característico del TEFLON™ se traduce en una alta eficacia en conectores eléctricos, herrajes de construcción, equipamiento militar y muchas otras aplicaciones en las que es importante el movimiento repetido sobre una superficie lisa • juega un papel fundamental en la industria de las bicicletas, es ideal como lubricante para cadenas, marchas, cables de freno y engranajes – aumenta su vida útil, reduce la fricción entre los componentes de la transmisión y reduce el desgaste • puede usarse como agente antiadherente • utilizado en procesos asociados al moldeo de elementos de goma y plástico – se obtiene una durabilidad similar y una mejor liberación de las molduras.

Teflon™ is a registered trademark of The Chemours Company FC, LLC. (DuPont), used under license by CX80.



spray 100 ml	spray 250 ml	duospray 250 ml	spray 500 ml	duospray 500 ml	5 l	envase
24	36	36	24	24	1	caja (número de unidades)
4608	1764	1764	1008	1008	-	pallet (número de unidades)
211	187	188	792	788	794	código del producto

CX80 GRASA DE COBRE

Anti agarrotamiento. Preparado multiusos utilizado en las condiciones más difíciles y en un amplio rango de temperaturas – de -30°C a +1200°C.

PROPIEDADES: proporciona una excelente lubricación • protege frente al desgaste por fricción, la corrosión y las altas temperaturas • temperatura de aplicación de -30°C a +1200°C.

APLICACIONES: pernos y tuercas • conexiones roscadas y todas las superficies correspondientes • conexiones de tubos • bujías • ruedas y arandelas de discos de freno • bornes de batería • equipamiento portuario • plataformas giratorias • rodamientos sometidos a fuertes cargas de todo tipo • otros elementos para vehículos industriales, maquinaria de construcción, sistemas agrícolas y automóviles.



envase	tubo 40 g	spray 150 ml	spray 500 ml	duospray 500 ml	lata 500 g	5 kg	17 kg	180 kg
caja (número de unidades)	25	20	12	12	6	1	1	1
pallet (número de unidades)	3000	2400	1008	1008	924	-	33	-
código del producto	663	010	065	664	665	666	48279	667

CX80 GRASA DE LITIO

Universal. Grasa multiuso para la lubricación de elementos y sistemas en vehículos industriales, agrícolas y automóviles. Proporciona una excelente lubricación incluso en las condiciones de funcionamiento más duras.

PROPIEDADES: resistencia al agua y a la oxidación • protege contra el desgaste y la corrosión • prolonga la vida útil de los rodamientos • contiene aditivos EP • mecánicamente estable y fácil de bombear gracias a su suave consistencia • cumple la prueba SKF EMCOR • temperatura de aplicación de -20°C a +130°C.



envase	tubo 40 g	duospray 500 ml	cartucho 400 g	lata 500 g	4,5 kg	180 kg
caja (número de unidades)	25	12	18	6	1	1
pallet (número de unidades)	3000	1008	1512	924	-	-
código del producto	668	669	670	671	672	673

CX80 GRASA SINTETICA CERACX

Grasa multifuncional de calcio para condiciones muy difíciles, resistente al agua.

PROPIEDADES: excelente estabilidad térmica – recupera su textura original al enfriarse a temperatura ambiente • excepcional resistencia al agua – no cambia la consistencia incluso cuando entran grandes cantidades de agua en la grasa • no contiene plomo ni otros metales pesados perjudiciales para la salud y el medio ambiente • color marrón • temperatura de aplicación de -35°C a +190°C • grado de viscosidad NLGI 2.

APLICACIONES: lubricación de todo tipo de conjuntos sometidos a altas presiones y cargas de impacto, que trabajan en condiciones en las que la grasa está en contacto frecuente con el agua (incluyendo agua de mar, gracias al aumento de sus propiedades anticorrosión) • lubricación de elementos de línea de colada continua • laminadores en acerías • rodamientos en secciones húmedas y secas de fábricas papeleras (rodillos de fieltro) • en industrias con condiciones de trabajo difíciles (humedad, cargas, alta temperatura, polvo, etc.).



tubo 40 g	lata 500 g	5 kg	180 kg
25	6	1	1
3000	924	-	-
674	675	676	677

CX80 GRASA DE SILICONA

Para plásticos y goma. Grasa incolora de gran viscosidad.

PROPIEDADES: conforma una película de excepcional resistencia • el recubrimiento de las superficies abrasivas con una fina capa de grasa de silicona asegura la máxima reducción de la fricción y una larga vida útil del dispositivo protegido • ideal para su uso en superficies de contacto de plástico, metal, cerámica, goma y muchos otros • no mancha y no se adhiere al polvo • antiadherente – facilita la retirada de moldes • temperatura de aplicación de -60°C a +230°C • **¡aprobado por la NSF para su uso en la industria alimentaria!**

APLICACIONES: todo tipo de equipos sanitarios – válvulas tradicionales y de palanca (gas), juntas, conectores, grifos, válvulas, codos • lubricación limpia en la industria textil, papelería, alimentaria • equipos eléctricos y de energía (protección de la trayectoria de la corriente) • envoltorios de potencia que trabajan a temperaturas extremas (de -60°C a +230°C) • industria del automóvil – para la lubricación de cables en blindajes, cerraduras, bisagras, manguitos y tornillos.

Lubricants with incidental contact H1 153304.



tubo 40 g	lata 500 g	5 kg	180 kg	envase
25	6	1	-	caja (número de unidades)
3000	924	-	-	pallet (número de unidades)
683	684	685	686	código del producto

CX80 GRASA DE MOLIBDENO

Fácil de bombear. Grasa multiuso de litio EP con disulfuro de molibdeno (IV) MoS₂ y modificadores de fricción para proteger frente al desgaste abrasivo incluso en condiciones extremas.

PROPIEDADES: muy fácil de bombear con lubricadores • gran estabilidad a altas temperaturas • resistencia a la humedad • temperatura de aplicación a partir de -25°C hasta +150°C.

APLICACIONES: en vehículos • carretillas elevadoras • equipos industriales que trabajan en ambientes húmedos (grúas, grúas pórticos, grúas de obra, etc.) • lubricación de juntas, interruptores, rodamientos, ejes y otros mecanismos.



tubo 40 g	cartucho 400 g	lata 500 g	5 kg	17 kg	180 kg	envase
25	18	6	1	1	-	caja (número de unidades)
3000	1512	924	-	33	-	pallet (número de unidades)
678	679	680	681	48262	682	código del producto

CX80 GRASA GRAFITADA

Anti agarrotamiento. Grasa de calcio profesional fabricada a base de minerales, con adición de grafito micronizado.

PROPIEDADES: alta resistencia a la acción del agua • buena protección frente a la corrosión • alta resistencia a la carga • protección frente al desgaste • excelente adherencia a altas temperaturas, gracias a las propiedades de lubricación seca del grafito • alta conductividad eléctrica • contenido de grafito – 15% • temperatura de aplicación de -30°C a +600°C.

APLICACIONES: lubricación general (especialmente lubricación de elementos expuestos a los factores climatológicos) • engranajes abiertos • pantógrafos de material rodante de ferrocarriles y tranvías • maquinaria de construcción y agrícola • cadenas en hornos (lubricación en seco).



envase	tubo 40 g	cartucho 400 g	lata 500 g	duospray 500 ml	5 kg	17 kg	180 kg
caja (número de unidades)	25	18	6	12	1	1	-
pallet (número de unidades)	3000	1512	924	1008	-	33	-
código del producto	687	688	689	315	690	48195	691

CX80 GRASA PARA RODAMIENTOS

Para rodamientos de alta velocidad. Grasa de litio compleja a base de bases minerales y aditivos seleccionados (incluyendo EP).

PROPIEDADES: adecuado para temperaturas de -25°C a +220°C • excelentes propiedades de adherencia y resistencia al agua • muy alta resistencia al envejecimiento • factor de velocidad de rodamiento DN de al menos 500.000.

APLICACIONES: rodamientos de alta velocidad expuestos a altas temperaturas y al agua (maquinaria de minería y construcción, granuladores, automóviles) • rodamientos de media y alta velocidad • rodamientos para ventiladores • rodamientos para secadores • rodamientos expuestos a vibraciones.



envase	tubo 40 g	cartucho 400 g	lata 500 g	4,5 kg	17 kg	180 kg
caja (número de unidades)	25	18	6	1	1	-
pallet (número de unidades)	3000	1512	924	-	33	-
código del producto	692	693	694	695	48261	696

CX80 GRASA RESISTENTE AL AGUA

Para condiciones muy difíciles. Grasa multifuncional EP para condiciones muy difíciles, resistente al agua de mar.

PROPIEDADES: apto para su uso a bajas y altas temperaturas – de -30°C a +180°C • extremadamente resistente a la acción del agua – no se observan cambios visibles en la consistencia al entrar grandes cantidades de agua en la grasa • excelentes propiedades antioxidantes y anticorrosivas debido a las propiedades naturales de los sulfonatos de calcio, también en presencia de agua de mar • no contiene plomo ni otros metales pesados considerados peligrosos para la salud humana o el medio ambiente.

APLICACIONES: lubricación de rodamientos de deslizamiento, de bolas y de rodillos sometidos a cargas (rodamientos de rueda), juntas cardán y chasis • para otras aplicaciones industriales y de transporte • para diversas aplicaciones marítimas y portuarias • para máquinas de construcción de carreteras en las que se produce un contacto frecuente de la grasa con el agua – para cadenas, ruedas circulares de excavadoras y grúas.



lata 500 g	5 kg	180 kg
6	1	-
924	-	-
697	698	699

CX80 GRASA BLANCA

Permanente. Penetra en pequeñas hendiduras, formando una película lubricante que permanece exactamente donde se aplica.

PROPIEDADES: no endurece • no gotea • no decolora la pintura • resistente al agua y a las altas temperaturas • combate el óxido y la corrosión • resistencia a temperaturas de -40°C a +100°C.

APLICACIONES: para todas las conexiones metálicas, p. ej., para carrocerías de automóviles • bisagras • cierres • cables.



spray 500 ml	4,5 kg	180 kg
12	1	1
1008	-	-
701	702	703

CX80 MOTO CHAIN

Para cadenas y otras piezas de motocicletas. Preparado diseñado específicamente para motocicletas. Tiene en cuenta las necesidades específicas para la lubricación de cadenas y otras partes móviles de la motocicleta, como la alta velocidad de rotación y la velocidad de avance.

PROPIEDADES: resistente al polvo y al polen • resistente al agua y al barro • transparente • al secarse deja una capa protectora de larga duración que silencia la cadena y la protege frente a la corrosión • también es ideal para la lubricación de cables blindados, cierres de alforjas, elementos expuestos de la horquilla y todos los puntos de contacto metal-metal donde se requiera una reducción de la fricción.



spray 150 ml	dospray 500 ml	5 l	envase
24	12	1	caja (número de unidades)
2400	1008	-	pallet (número de unidades)
052	643	700	código del producto

CX80 GRASA ELECTRICX

Grasa plástica a base de aceites sintéticos. Destinada a la lubricación de todo tipo de máquinas que operan a altas temperaturas, ligeramente cargadas mecánicamente. Apta para aplicaciones en las que se requiere una buena conductividad eléctrica.

PROPIEDADES: gracias a su moderna fórmula, presenta una excelente resistencia a la oxidación, incluso en presencia de cobre y sus aleaciones • se distingue por una muy buena cohesión, que permite que el aceite se libere de la grasa en muy pequeñas cantidades, incluso a altas temperaturas • eficaz a temperaturas bajo cero.

APLICACIONES: protección frente a la corrosión y la oxidación de bornes, conexiones de masa y cables de soldadura • lubricación de los estatores del motor sin temor a engrasar el conmutador • lubricación de todos los contactos eléctricos para facilitar su desmontaje • lubricación de elementos mecánicos del interior de carcasas bajo tensión • lubricación del sistemas de limpiaparabrisas del automóvil.



tubo 40 g	lata 500 g	4,5 kg	170 kg	envase
25	6	1	1	caja (número de unidades)
3000	924	-	-	pallet (número de unidades)
705	706	707	708	código del producto

CX80 GRASA DE ALUMINIO

Grasa moderna multiusos con contenido de polvo de aluminio para conexiones expuestas a temperaturas muy altas.

PROPIEDADES: reduce la fricción y el desgaste de los elementos • evita la formación de chirridos • resistente a la acción de las altas presiones • protege frente a la corrosión, la corrosión por fricción y la oxidación • no reacciona con la goma • protege frente a la adherencia de los pernos • fácil de aplicar (su alimentador automático permite múltiples usos) • resistente al agua y a soluciones ácidas y alcalinas débiles • suprime perfectamente las vibraciones.



APLICACIONES: lubricación de piezas traseras de pastillas de freno (previene chirridos), uniones roscadas (tornillos del colector de escape, roscas de las bujías, etc.) rodamientos, pivotes de faros, conectores, superficies deslizantes • previene la quema de juntas sólidas • protección de boquillas de soldadura por arco con blindaje de gas inerte • protección de sondas lambda e inyectores • intercambiadores de calor, conexiones en quemadores de petróleo y gas • máquinas industriales • allí donde no se permite el uso de grasa de cobre y los elementos están expuestos a altas temperaturas.

envase aplicador 210 g con pincel

caja (número de unidades)	12
pallet (número de unidades)	1440
código del producto	704

CX80 GRASA PARA PUERTAS

Para el mantenimiento de todo tipo de puertas: tradicionales, abatibles verticalmente, enrollables, correderas y batientes.

PROPIEDADES: lubrica, conserva y protege todas las partes móviles de la puerta frente a la humedad y la corrosión • permite mantener un funcionamiento óptimo de la puerta, incluso en invierno a temperaturas muy bajas • no facilita la adherencia de suciedad y polvo a los elementos lubricados • elimina chirridos y chasquidos • libera aquellos mecanismos que funcionan con dificultad • desbloquea las cerraduras congeladas.

APLICACIONES: mecanismos de resorte • sistemas de guía • guía de rieles dentados • elementos de motores y motores • bisagras • pasadores • cables • ganchos • cerrojos • agujas • candados • puede utilizarse directamente dentro de los insertos de cerraduras, tambores de candados, estatores de motores eléctricos.



envase spray 500 ml

caja (número de unidades)	12
pallet (número de unidades)	1008
código del producto	718

CX80 LUBRICANTE PARA FRENOS

Para pistones, guías y cilindros de freno.

PROPIEDADES: garantiza la eficacia de los manguitos de freno • compatible con los líquidos de frenos: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 • protege contra la corrosión • extiende la vida útil de los cilindros de freno • de -60°C a +600°C • Clase NLGI 1-2.

APLICACIONES: para la lubricación de los orificios de los cilindros y los pistones de los frenos.



tubo 40 g

caja (número de unidades)	25
pallet (número de unidades)	3000
código del producto	862

CX80 GRASA CERÁMICA KERAMICX

Para tornillos y conexiones sometidas a alta presión y altas temperaturas.

PROPIEDADES: apto para altas temperaturas (hasta 1400°C) • apto para su uso en sistemas de frenos ABS, sistemas ASR y ESP, escapes, tornillos de montaje de colectores y cabezales, bujes y otras partes de maquinaria • protege frente a la corrosión • previene el agarrotamiento de conexiones de acero inoxidable • resistente a la acción de los ácidos y al agua • no contiene metales.



tubo 40 g	duospray 500 ml	aplicador 210 g con pincel	lata 500 g	5 kg	180 kg	envase
25	12	12	6	1	-	caja (número de unidades)
3000	1008	1440	924	-	-	pallet (número de unidades)
709	710	711	712	713	714	código del producto

CX80 GRASA PARA MÁQUINAS TOWOCX

Grasa multifuncional de litio-calcio para uso bajo cualquier condición, especialmente a altas temperaturas y donde el uso de grasas de litio convencionales está limitado.

PROPIEDADES: cumple con los requisitos de la mayoría de los fabricantes de automóviles • crea una película lubricante duradera resistente a la humedad, a las temperaturas y a la suciedad • mezclable con la mayoría de grasas comunes • no contiene plomo ni otros metales pesados perjudiciales para la salud y el medio ambiente • color marrón claro • temperatura de aplicación de -30°C a +160°C.

APLICACIONES: lubricación de rodamientos de deslizamiento sometidos a cargas, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de ruedas, juntas homocinéticas, elementos de la carrocería de automóviles (bisagras, horquillas telescópicas) y engranajes sometidos a cargas por impacto • para uso industrial general donde se requiere grasa NLGI 2 EP, resistente tanto a bajas como a altas temperaturas.



lata 500 g	5 kg	180 kg
6	1	1
924	-	-
715	716	717

CX80 SPRAY DE SILICONA

Para plásticos y goma. Grasa incolora de gran viscosidad.

PROPIEDADES: conforma una película de excepcional resistencia • el recubrimiento de las superficies abrasivas con una fina capa de grasa de silicona asegura la máxima reducción de la fricción y una larga vida útil del dispositivo protegido • ideal para su uso en superficies de contacto de plástico, metal, cerámica, goma y muchos otros • no mancha y no se adhiere al polvo • antiadherente – facilita la retirada de moldes • seguro – no contiene disolventes perjudiciales • **aprobado por la NSF para su uso en la industria alimentaria!**

APLICACIONES: todo tipo de equipos sanitarios – válvulas tradicionales y de palanca (gas), juntas, conectores, grifos, válvulas, codos • lubricación limpia en la industria textil, papelera, alimentaria • equipos eléctricos y de energía (protección de la trayectoria de la corriente) • envoltorios de potencia que trabajan a temperaturas extremas (de -60°C a +230°C) • industria del automóvil – para la lubricación de cables.



duospray 500 ml	envase
12	caja (número de unidades)
1008	pallet (número de unidades)
719	código del producto

CX80 GRASA PENETRANTE

Grasa sintética universal de alta adherencia.

PROPIEDADES: excelentes propiedades lubricantes y penetrantes • resistentes a altas presiones • fuerte adhesión a la superficie, incluso en el caso de piezas móviles como piezas giratorias • muy buena compatibilidad con distintos materiales • previene la formación de corrosión • resistente a la acción del agua, muchos ácidos y álcalis • no contiene siliconas, resinas ni ácidos • transparente.

APLICACIONES: para la lubricación de piezas sometidas a elevadas cargas, impactos y vibraciones.



envase	spray 500 ml
caja (número de unidades)	12
pallet (número de unidades)	1008
código del producto	720

CX80 GRASA SECA • TEFLON™

Grasa transparente, resistente a la suciedad, destinada a la lubricación en seco de puntos de fricción.

PROPIEDADES: previene chirridos, chasquidos y atascos • proporciona una protección duradera frente al desgaste • no atrae la suciedad y el polvo • puede utilizarse en mecanismos de precisión • resistente permanentemente al agua, los ácidos y los álcalis • resistente a temperaturas de -180°C a +260°C (temporalmente) • no contiene aceite mineral • no contiene silicona.

APLICACIONES: lubricación en seco • en caso de cargas medias puede utilizarse para metales, plásticos, caucho, etc. • ideal para techos corredizos, guías de sillones, bisagras y cerraduras de puertas, puertas correderas, ventanas suspendidas, cerraduras de ventanas, bisagras de muebles, cajones, correderas, rodamientos de bolas, interruptores eléctricos, etc. • puede utilizarse como agente antiadherente.

Teflon™ is a registered trademark of The Chemours Company FC, LLC. (DuPont), used under license by CX80.



duospray 500 ml	
	12
	1008
	641

CX80 GRASA PARA CABLES DE ACERO Y ENGRANAJES

Grasa sintética para piezas móviles: cables, suspensiones, engranajes y ruedas dentadas, cadenas, llantas, guías y carriles de deslizamiento, rodillos transportadores que trabajan a temperaturas muy altas.

PROPIEDADES: lubricación continua de mecanismos • excelente protección de partes metálicas móviles que funcionan a altas temperaturas (hasta +250°C) • excepcional limpieza de las partes lubricadas • muy buena protección frente a la corrosión.



envase	duospray 500 ml
caja (número de unidades)	12
pallet (número de unidades)	1008
código del producto	721

CX80 ACX FOOD GREASE

Grasa EP de calcio dedicada para la industria alimentaria (NSF H1).

PROPIEDADES: excelente comportamiento a altas temperaturas gracias al espesante sin cenizas • excelente resistencia al agua • muy buena adherencia a los metales • muy buena adherencia a los metales • excelente resistencia a la oxidación • excelentes propiedades anticorrosivas • no contiene plomo ni otros metales pesados, considerados peligrosos para la salud humana y el medio ambiente • la resistencia al lavado con agua y la protección contra la corrosión (la alta frecuencia de limpieza en la industria alimentaria hace necesario el uso de lubricantes viscosos para proteger los equipos contra la oxidación) garantizan una larga vida útil de las máquinas.

APLICACIONES: se recomienda su uso en la industria alimentaria donde es posible el contacto incidental con los alimentos • para la lubricación de todo tipo de superficies • piezas y dispositivos mecánicos sujetos o no a carga, tales como: rodamientos, juntas, reductores, guías, mecanismos de levas, sellado, engranajes.



duospray 500 ml	
	12
	1008
	48280

CX80 LUBRICANTE PARA MÁQUINAS DE CAFÉ

Lubricante para industria alimentaria para usar en todo tipo de máquinas de café. El uso regular del lubricante permite el óptimo y eficaz funcionamiento de la máquina y extiende su vida útil.

PROPIEDADES: lubricante transparente de alta viscosidad • forma una capa de una resistencia excepcional, resistente a altas y bajas temperaturas y al agua • una capa fina de la grasa garantiza la máxima reducción de la fricción y una larga vida útil de los equipos protegidos • no deja manchas ni se pega al polvo • seguro: no contiene disolventes nocivos.

APLICACIONES: ideal para usar en puntos de contacto de las superficies de plástico, metal, caucho • para el contacto incidental con los alimentos y el agua potable.

¡Producto con certificado NSF H1, admitido para la industria alimentaria!



tubo 40 g
25
3000
48267

envase
caja (número de unidades)
pallet (número de unidades)
código del producto

CX80 SILICONA PROFESIONAL ECOLÓGICA

Masilla selladora. Pasta monocomponente viscosa de elasticidad permanente de color gris con muy buena adherencia sobre superficies rugosas.

PROPIEDADES: no contiene disolventes perjudiciales • no provoca corrosión de metales • resistente a aceites, gasolina y grasas.

APLICACIONES: sellado de todo tipo superficies • sellado en motorización: cárteres, tapas de árboles de levas, culatas, cárteres de aceite, cajas de cambios, bombas de agua, termostatos, mecanismos de compensación • puede utilizarse en lugar de juntas permanentes.

DATOS TÉCNICOS: resistencia al calor: de -65°C a +380°C • tiempo de endurecimiento: aprox. 3 mm/24 h • tiempo de procesado: 10-20 min • adaptación al movimiento: ±20% • temperatura de aplicación: de +5°C a +40°C • sistema de reticulación: neutral.



jeringuilla 80 ml	aplicador 210 g	aplicador 210 g	cartucho 310 ml	600 ml
20	12	12	24	12
1584	1440	1440	2016	1200
578	800	836	799	878
gris	gris	negro	gris	gris

envase
caja (número de unidades)
pallet (número de unidades)
código del producto



CX80 SILICONA PROFESIONAL

Sellador a prueba de aceites, resistente a muy largas exposiciones a bajas y altas temperaturas de -65°C a +260°C, temporalmente a +380°C. Es un sellador flexible y de endurecimiento rápido que, en reacción con la humedad atmosférica, forma un compuesto de relleno duradero, inencogible y resistente a los rayos UV. Sella perfectamente y se adhiere a la mayoría de superficies: vidrio, cerámica, aluminio y metal.

APLICACIONES: sellado en varios tipos de máquinas y aparatos de calefacción • sellado de construcciones de chimeneas • sellado de distintos elementos en motores y otros conjuntos mecánicos expuestos a altas temperaturas • sellado de conductos de chimenea y ventilación.

DATOS TÉCNICOS: resistencia al calor: de -65°C a +380°C • tiempo de endurecimiento: aprox. 3 mm/24 h • tiempo de procesado: 10-20 min • adaptación al movimiento: ±20% • temperatura de aplicación: de +5°C a +40°C • sistema de reticulación: acetato (acetoxi) • durabilidad del producto en el envase – 36 meses.



envase	jeringuilla 80 ml	jeringuilla 80 ml	tubo 80 ml	tubo 80 ml	aplicador 210 g	aplicador 210 g	cartucho 310 ml	cartucho 310 ml
caja (número de unidades)	20	20	50	50	12	12	24	24
pallet (número de unidades)	1584	1584	5500	5500	1440	1440	2016	2016
código del producto	323	324	623	623	796	795	797	798
	rojo	negro	rojo	negro	rojo	negro	rojo	negro



envase	cartucho 310 ml	600 ml
caja (número de unidades)	24	12
pallet (número de unidades)	1728	1200
código del producto	297	877
	transparente	negro

CX80 MASA IGNÍFUGA

Sellador flexible ignífugo a base de silicona que garantiza la máxima deformabilidad de las juntas de dilatación lineales en los elementos de compartimentado del fuego.

PROPIEDADES: alta compensación de deformaciones de juntas de dilatación - resistencia a la acción de gases, humos y agua (aplicaciones interiores) - excelente resistencia a los factores climatológicos (resistencia al ozono y a la radiación UV) - dilatación significativamente ancha (máx. 120 mm) - resistencia a temperaturas de -40°C a +180°C - no contiene isocianatos ni otros disolventes perjudiciales.

APLICACIONES: juntas de dilatación de techos (interiores y exteriores) - conexiones entre vigas de acero y paredes (estructura de marco) - conexiones con las más altas exigencias.



cartucho 310 ml
24
2016
801
gris

envase
caja (número de unidades)
pallet (número de unidades)
código del producto

CX80 SILICONA MULTIUSOS

Silicona universal para la construcción con curado ácido. Para sellado y lechada de materiales cerámicos, de vidrio y de algunos metales.

PROPIEDADES: una duradera resistencia a todas las influencias atmosféricas - excelente adhesión tanto a sustratos porosos: hormigón, mampostería, ladrillo, madera; como a sustratos no porosos: vidrio, cerámica y otras superficies vidriadas y acero inoxidable - elasticidad permanentemente después del curado - tiempo de formación de la capa exterior: aprox. 5 min. - velocidad de endurecimiento: 3 mm/18 h.

APLICACIONES: sellado en trabajos de construcción y de taller - lechada de baldosas cerámicas en interiores y exteriores - trabajos de acristalamiento (por ejemplo, marcos de madera natural o pintada al óleo) - sellado en habitaciones y equipos de refrigeración - sellado de las instalaciones de ventilación.



cartucho 310 ml	cartucho 310 ml
24	24
1728	1728
172	171
blanco	transparente

CX80 SILICONA NEUTRA

Silicona de construcción con curado neutro. Para sellar y rejuntar la mayoría de los materiales, incluidos muchos plásticos y metales.

PROPIEDADES: una duradera resistencia a todas las influencias atmosféricas - excelente adhesión tanto a sustratos porosos: hormigón, mampostería, ladrillo, madera; como a sustratos no porosos: vidrio, cerámica y otras superficies vidriadas, metales (incluido el aluminio) y muchos plásticos, por ejemplo: PVC, acrílico y policarbonato - no provoca la corrosión de los metales - no decolora las superficies porosas - elasticidad permanentemente después del curado - tiempo de formación de la capa exterior: aprox. 35 min. - velocidad de endurecimiento: 2 mm/24 h.



cartucho 310 ml	cartucho 310 ml	envase
24	24	caja (número de unidades)
1728	1728	pallet (número de unidades)
166	165	código del producto
blanco	transparente	

CX80 SILICX SUPER RTV ADHESIVO PARA SILICONA

Adhesivo-sellador incoloro, flexible y autonivelante con muy buenas propiedades mecánicas. Absorbe los golpes y las vibraciones.

PROPIEDADES: muy buenas propiedades mecánicas • absorbe los golpes y las vibraciones • no requiere imprimación • tiempo de formación de la capa exterior: 10 minutos.

APLICACIONES: pegado/sellado de muchos materiales: silicona, vidrio, cerámica, metales, plásticos y recubrimientos en polvo • relleno de ranura • sellador y adhesivo universal para la industria en general y la electrónica para aplicaciones FIPG.



envase	tubo 80 ml	aplicador 210 g	cartucho 310 ml
caja (número de unidades)	50	12	24
pallet (número de unidades)	4200	1440	1728
código del producto	48099	48098	48096
	transparente	transparente	transparente

CX80 SELLADOR DE CHIMENEAS

Masa ignífuga selladora. Sellador a base de vidrio soluble, destinado principalmente a la reparación y sellado de zonas expuestas a muy altas temperaturas, como chimeneas, estufas, parrillas.

PROPIEDADES: resistente a temperaturas de hasta +1250°C • resistente temporalmente a temperaturas de hasta +1500°C • contiene vidrio soluble y fibra de vidrio para aumentar su estanqueidad al gas • fácil de usar • una vez endurecido no se contrae ni expande • resistente a los cambios climáticos, a los rayos UV y a los efectos del envejecimiento • excelente adherencia a metales, ladrillos y cemento.

APLICACIONES: montaje y sellado de chimeneas, estufas, parrillas • sellado y reparación de conductos de chimeneas y de ventilación • reparación de elementos expuestos a la acción del fuego.



envase	cartucho 300 ml
caja (número de unidades)	24
pallet (número de unidades)	2304
código del producto	802
	negro

CX80 PRIMER 77

Imprimación de un solo componente para utilizar en combinación con adhesivos de cianoacrilato, anaeróbicos, híbridos y resinas epoxi CX80. Funciona aumentando la energía superficial del sustrato al que se aplica.

APLICACIONES: pegado de plásticos no polares de difícil adhesión como el polipropileno, el polietileno, el caucho de silicona e incluso el Teflon™.



spray 150 ml
20
2400
60850

envase
caja (número de unidades)
pallet (número de unidades)
código del producto

CX80 BONDICX 01

Adhesivo de cianoacrilato monocomponente de endurecimiento rápido y baja viscosidad para uso general. Muy resistente.

APLICACIONES: pegado de plásticos, elastómeros, metales, cerámicas y materiales ácidos: madera, cartón, etc. • reparación de carrocerías • pegado de juntas • montaje de elementos de pequeño tamaño • muchos otros.



botella 20 g	botella 50 g
10	10
-	-
639	722

CX80 BONDICX 05

Adhesivo universal de cianoacrilato de nueva generación en un frasco especialmente diseñado que no se obstruye.

APLICACIONES: ideal para pegar: porcelana, metal, madera, cerámica, goma, cuero, textiles y muchas otras superficies.



botella 5 g	envase
24	caja (número de unidades)
1680	pallet (número de unidades)
601	código del producto



CX80 BONDICX 06

Adhesivo de cianoacrilato monocomponente de endurecimiento rápido y baja viscosidad para plásticos y gomas.

APLICACIONES: para pegar piezas de goma (EPDM, NBR), donde sea necesario determinar rápidamente los detalles - pegado de materiales difíciles de pegar como: polietileno, polipropileno, PTFE (teflón) y caucho de fluorocarbono (silicona).



envase	botella 20 g	botella 50 g
caja (número de unidades)	10	10
pallet (número de unidades)	-	-
código del producto	638	723

CX80 BONDICX16

Adhesivo instantáneo de base etílica de alta viscosidad. Transparente.

APLICACIONES: pegado de metales, caucho y plásticos como ABS, PVC.



envase	botella 20 g
caja (número de unidades)	10
pallet (número de unidades)	-
código del producto	875

CX80 BONDICX 20

Adhesivo de etil-cianoacrilato de muy baja viscosidad. Para pegar pequeñas superficies, sobre todo plásticos y goma.

APLICACIONES: pegado de materiales donde se requiera penetración del adhesivo, p. ej., caucho nitrílico, neopreno, policarbonatos, materiales fenólicos, así como acero, aluminio y dicromato de zinc.



envase	botella 20 g
caja (número de unidades)	10
pallet (número de unidades)	-
código del producto	727

CX80 BONDICX 22

Adhesivo instantáneo de base etílica de alta viscosidad. Transparente.

APLICACIONES: pegado de metales, elastómeros y plásticos • también puede utilizarse para poliolefinas en combinación con la imprimación **PRIMER77 CX80**. El tiempo de fraguado del adhesivo es de 20 a 40 segundos.



envase	botella 20 g
caja (número de unidades)	10
pallet (número de unidades)	-
código del producto	847

CX80 BONDICX GEL

Adhesivo universal de cianoacrilato muy resistente en forma de gel de gran viscosidad.

PROPIEDADES: se endurece rápidamente • no gotea • excelente para su uso en superficies verticales o techos y cuando las superficies a pegar no se adhieren bien entre sí.

APLICACIONES: ideal para pegar: metales, plásticos, cuero, papel, cartón, madera, corcho, espuma y muchas otras superficies.



tubo 3 g	tubo 20 g
24	20
1680	-
804	805

CX80 BONDICX 48

Adhesivo de cianoacrilato monocomponente de viscosidad media, mayor elasticidad y resistencia al desgarro.

APLICACIONES: pegado rápido de multitud de materiales metálicos, plásticos y elastómeros • ideal para el pegado de goma con metal, acero inoxidable y chapa galvanizada • montaje de pequeños engranajes de plástico en ejes metálicos • pegado de juntas tóricas de goma en piezas metálicas • pegado de imanes de ferrita en carcasas de plástico • montaje de altavoces • pegado de juntas de goma en el cuerpo de aluminio de válvulas.



botella 20 g	botella 50 g	envase
10	10	caja (número de unidades)
-	-	pallet (número de unidades)
732	733	código del producto

CX80 BONDICX 60

Adhesivo de cianoacrilato universal. Especialmente recomendado para juntas de goma-plástico, plástico-plástico y goma-goma.

PROPIEDADES: une de forma instantánea las superficies a pegar, proporcionando una unión fuerte.



botella 5 g
24
1680
616

CX80 BONDICX 96

Adhesivo de cianoacrilato de muy baja viscosidad. Para pegar pequeñas superficies, sobre todo metales.

APLICACIONES: pegado de materiales donde se requiera penetración del adhesivo, p. ej., acero, granalla, aluminio, dicromato de zinc, así como caucho nitrílico, neopreno, policarbonatos, materiales fenólicos y ABS.



botella 20 g	envase
10	caja (número de unidades)
-	pallet (número de unidades)
725	código del producto

CX80 RC 20G

Adhesivo anaeróbico para la fijación de piezas cilíndricas con gran poder de unión. Se adhiere al contacto con superficies metálicas en ausencia de aire.

PROPIEDADES: resistencia a las altas temperaturas • gran resistencia, también en el caso de piezas sueltas o desgastadas, donde se requiere un mayor relleno de huecos • protección frente a la corrosión • protección frente a las vibraciones • mejora de la distribución uniforme de la tensión • unión inicial hasta 15 minutos • resistencia completa tras 24 horas • resistencia a una temperatura de -55°C a +230°C.

APLICACIONES: conexión y protección duradera de juntas cilíndricas ajustadas donde se requiera resistencia a altas temperaturas.



envase	botella 10 ml	botella 50 ml	botella 250 ml
caja (número de unidades)	10	10	10
pallet (número de unidades)	-	-	-
código del producto	597	598	734
	verde	verde	verde

CX80 RC 21

Adhesivo anaeróbico para acero inoxidable. Para fijar conexiones cilíndricas y asegurar conexiones roscadas, de alta resistencia. Se adhiere al contacto con superficies metálicas en ausencia del aire.

PROPIEDADES: alta resistencia • resistencia a las vibraciones • prevención de fugas de rosca • aumenta la fuerza de presión y el deslizamiento, facilitando la instalación • curado en superficies pasivas de metal, acero galvanizado y acero inoxidable • alta resistencia química • adhesión inicial de hasta 30 minutos • resistencia completa después de 24 horas • resistencia a temperaturas de -55°C a +200°C.

APLICACIONES: bloqueo de tornillos y tuercas • sellado • montaje de rodamientos, ruedas, engranajes, poleas, piñones y volantes de inercia • protección de roscas para que no se aflojen durante el funcionamiento.



envase	botella 10 ml	botella 10 ml en blister	botella 50 ml	botella 250 ml
caja (número de unidades)	10	10	10	10
pallet (número de unidades)	-	-	-	-
código del producto	48103	48194	48104	118
	verde	verde	verde	verde

CX80 RC 22

Adhesivo anaeróbico para la protección de conexiones roscadas de metal con bajo poder de unión. Se adhiere al contacto con superficies metálicas en ausencia de aire.

PROPIEDADES: baja resistencia • unión inicial hasta 15 minutos • resistencia completa: acero – tras 6 horas, acero inoxidable – tras 24 horas, latón – tras 1 hora • resistencia a una temperatura de -55°C a +150°C.

APLICACIONES: sellado y protección ante el aflojamiento de los tornillos de baja resistencia, roscas, tornillos, tuercas, tornillos de regulación, tornillos de fijación en bridas, poleas y controladores • para metales que pueden romperse durante el desmontaje, p. ej., aluminio o cobre • especialmente recomendado para roscas pequeñas (diámetro de rosca hasta M36).



envase	botella 10 ml	botella 50 ml	botella 250 ml
caja (número de unidades)	10	10	10
pallet (número de unidades)	-	-	-
código del producto	651	653	735
	violeta	violeta	violeta

CX80 RC 38

Adhesivo anaeróbico para la fijación de piezas cilíndricas con gran poder de unión. Se adhiere al contacto con superficies metálicas en ausencia de aire.

PROPIEDADES: gran resistencia • protección frente a la corrosión • protección frente a las vibraciones • mejora de la distribución uniforme de la tensión • aumento de la fuerza de presión y deslizamiento para un fácil montaje • unión inicial hasta 15 minutos • resistencia completa tras 24 horas • resistencia a una temperatura de -55°C a +150°C.

APLICACIONES: conexión duradera y protección de componentes giratorios de acero • montaje de rodamientos, ruedas, engranajes, correas de distribución, poleas, piñones y volantes de inercia.



envase	botella 10 ml	botella 50 ml	botella 250 ml
caja (número de unidades)	10	10	10
pallet (número de unidades)	-	-	-
código del producto	585	586	736
	verde	verde	verde

CX80 RC 41

Adhesivo anaeróbico para la fijación de piezas cilíndricas de resistencia media. Se adhiere al contacto con superficies metálicas en ausencia de aire.

PROPIEDADES: gran fuerza de unión • medianamente desmontable • protección frente a la corrosión • protección frente a las vibraciones • protección frente al desenroscado • unión inicial hasta 15 minutos • resistencia completa tras 24 horas • resistencia a una temperatura de -55°C a +150°C.

APLICACIONES: fijación de conexiones cilíndricas y piezas coaxiales • colocación de rodamientos en ejes y soportes • especialmente recomendado para aplicaciones en las que se requiera un desmontaje posterior para su inspección.



botella 10 ml	botella 10 ml en blister	botella 50 ml	botella 250 ml
10	10	10	10
-	-	-	-
656	655	657	739

CX80 RC 42

Adhesivo anaeróbico para la protección de conexiones roscadas de metal con poder de unión medio. Se adhiere al contacto con superficies metálicas en ausencia de aire.

PROPIEDADES: resistencia media • protección frente a la corrosión • protección frente a las vibraciones • prevención de fugas desde las juntas • aumento de la fuerza de presión y deslizamiento para un fácil montaje • unión inicial hasta 15 minutos • resistencia completa tras 24 horas • resistencia a una temperatura de -55°C a +150°C • desmontaje con herramientas manuales.

APLICACIONES: bloqueo de pernos y tuercas • sellado • protección de roscas frente al aflojamiento durante las vibraciones • recomendado especialmente para roscas pequeñas (diámetro de rosca hasta M25).



botella 10 ml	botella 10 ml en blister	botella 50 ml	botella 250 ml	envase
10	10	10	10	caja (número de unidades)
-	-	-	-	pallet (número de unidades)
587	588	589	740	código del producto
azul	azul	azul	azul	

CX80 RC 43

Adhesivo anaeróbico para la protección de conexiones roscadas de metal con poder de unión medio. Se adhiere al contacto con superficies metálicas en ausencia de aire.

PROPIEDADES: resistencia media • protección frente a la corrosión • protección frente a las vibraciones • prevención de fugas desde las juntas • aumento de la fuerza de presión y deslizamiento para un fácil montaje • resistencia al aceitado • unión inicial hasta 15 minutos • resistencia completa tras 24 horas • resistencia a una temperatura de -55°C a +150°C • desmontaje con herramientas manuales.

APLICACIONES: bloqueo de pernos y tuercas • sellado • protección de roscas frente al aflojamiento durante las vibraciones • recomendado especialmente para roscas pequeñas (diámetro de rosca hasta M36).



botella 10 ml	botella 10 ml en blister	botella 50 ml	botella 250 ml
10	10	10	10
-	-	-	-
590	591	592	658
azul	azul	azul	azul

CX80 RC 65

Sellador anaeróbico para tuberías con roscas gruesas de baja resistencia. Se endurece al contacto con superficies metálicas en ausencia de aire.

PROPIEDADES: baja resistencia para un fácil desmontaje • protección frente a la corrosión • unión inicial hasta 2 horas • resistencia completa tras 24 horas • sellado hasta alcanzar la presión de rotura (10.000 psi) • sellado inicial instantáneo (tras tan sólo 20 minutos) (hasta 2 bar) • resistencia a una temperatura de -55°C a +150°C.

APLICACIONES: bloqueo y sellado de roscas de tubo con un diámetro de 15 a 80 mm • protección de roscas contra el aflojamiento y fugas durante las vibraciones • para roscas metálicas.



tubo 50 ml	envase
10	caja (número de unidades)
-	pallet (número de unidades)
650	código del producto

CX80 RC 69

Sellador anaeróbico para roscas finas de metal de resistencia media. Se endurece al contacto con superficies metálicas en ausencia de aire.

PROPIEDADES: resistencia media • protección frente a la corrosión • unión inicial hasta 2 horas • resistencia completa tras 24 horas • sellado hasta alcanzar la presión de rotura (10.000 psi) • sellado inicial instantáneo (tras tan sólo 20 minutos) (hasta 2 bar) • resistencia a una temperatura de -55°C a +150°C.

APLICACIONES: bloqueo y sellado de roscas de tubo en instalaciones neumáticas e hidráulicas • protección de roscas frente al aflojamiento y fugas durante las vibraciones • para roscas metálicas.



envase	botella 10 ml	botella 10 ml en blister	botella 50 ml	botella 250 ml
caja (número de unidades)	10	10	10	10
pallet (número de unidades)	-	-	-	-
código del producto	659	660	649	741

CX80 RC 70

Adhesivo anaeróbico para proteger las uniones roscadas de metal con una fuerza de unión muy alta. Se adhiere al contacto con superficies metálicas en ausencia del aire.

PROPIEDADES: alta resistencia (adhesión permanente) • protección contra la corrosión • resistencia a las vibraciones • prevención de fugas de rosca • aumento de la fuerza de presión y del deslizamiento, facilitando la instalación • resistencia a los aceites • adhesión inicial en hasta 15 minutos • resistencia completa después de 24 horas • resistencia a temperaturas de -55°C a +150°C.

APLICACIONES: bloqueo permanente de tornillos y tuercas • sellado • protección de roscas para que no se aflojen durante la vibración • recomendado especialmente para las roscas pequeñas (diámetro de rosca hasta M20).



envase	botella 10 ml	botella 10 ml en blister	botella 50 ml	botella 250 ml
caja (número de unidades)	10	10	10	10
pallet (número de unidades)	-	-	-	-
código del producto	593	594	595	648
color	verde	verde	verde	verde

CX80 RC 72

Adhesivo anaeróbico para proteger las uniones roscadas de metal con una fuerza de unión muy alta. Se adhiere al contacto con superficies metálicas en ausencia del aire.

PROPIEDADES: alta resistencia (difícil de desmontar) • protección contra la corrosión • resistencia a las vibraciones • prevención de fugas de rosca • resistencia a altas temperaturas • adhesión inicial en hasta 15 minutos • resistencia completa después de 24 horas • resistencia a temperaturas de -55°C a +230°C.

APLICACIONES: bloqueo permanente de tornillos y tuercas • sellado • protección de roscas para que no se aflojen durante la vibración • recomendado especialmente para las roscas pequeñas (diámetro de rosca hasta M80).



envase	botella 10 ml	botella 10 ml in a blister	botella 50 ml	botella 250 ml
caja (número de unidades)	10	10	10	10
pallet (número de unidades)	-	-	-	-
código del producto	662	661	647	742

CX80 RC 74

Sellador anaeróbico para superficies planas de resistencia media. Se endurece al contacto con superficies metálicas en ausencia de aire.

PROPIEDADES: resistencia media • resistencia al aceite, al agua y al glicol • unión inicial hasta 20 minutos • sellado inicial instantáneo (tras tan sólo 20 minutos) (hasta 0,5 bar) • resistencia completa tras 24 horas • resistencia a una temperatura de -55°C a +150°C.

APLICACIONES: sellado de uniones herméticas entre superficies metálicas rígidas, p. ej., en cubiertas de máquinas, zócalos de compresores, carcasas de cajas de cambios de motores, bombas y muchos otros.



envase	tubo 50 ml
caja (número de unidades)	10
pallet (número de unidades)	-
código del producto	646

ADHESIVOS ANERÓBICOS PARA METAL ADHESIVOS HÍBRIDOS



CX80 RC 77

Sellador anaeróbico para tuberías de ¼" do 3" de baja resistencia. Se endurece al contacto con superficies metálicas en ausencia de aire.

PROPIEDADES: baja resistencia • resistencia al aceite, agua, combustible, fluidos hidráulicos • resistencia al cizallamiento del acero: 11 N/mm² • resistencia inicial: acero – tras 25 minutos, acero inoxidable – tras 4,5 horas, latón – tras 15 minutos • resistencia completa: acero – tras 6 horas, acero inoxidable – tras 36 horas, latón – tras 1 hora • resistencia a una temperatura de -55°C a +150°C.

APLICACIONES: protección frente a fugas de líquidos y gases en sistemas de tuberías metálicas.



tubo 50 ml	botella 250 ml
10	10
-	-
645	743

envase
caja (número de unidades)
pallet (número de unidades)
código del producto

CX80 HYBRICX PREMIUM

Adhesivo de uso general con alto módulo de viscosidad, gran capacidad de penetración y poder de unión. No reacciona con la superficie.

PROPIEDADES: basadas en tecnología híbrida (combinando las propiedades de los selladores de silicona y de los adhesivos de poliuretano) • endurece en contacto con la humedad atmosférica en todo el volumen de la junta al mismo tiempo • muy alta fuerza de unión • une perfectamente mediante puntos • consistencia que previene el desprendimiento del adhesivo • inodoro y libre de disolventes perjudiciales • une superficies lisas y porosas • fácil de usar (no requiere imprimación) • tras endurecerse puede pintarse y pulir con chorro de arena.

APLICACIONES: en la industria, la construcción y la automoción • une casi todas las superficies – cerámica, madera, metales, plásticos, hormigón y muchos otros materiales • pegado permanente de elementos pesados y muy cargados expuestos a condiciones de funcionamiento difíciles (p. ej., puede pegar y sellar piedra natural – no decolora la estructura).



aplicador 210 g	aplicador 210 g	aplicador 210 g	cartucho 290 ml	cartucho 290 ml	600 ml	600 ml
12	12	12	24	24	12	12
1440	1440	1440	2016	1728	1200	1200
744	279	837	745	350	876	002
blanco	negro	gris	blanco	negro	blanco	negro

envase
caja (número de unidades)
pallet (número de unidades)
código del producto

CX80 HYBRICX 35 C

Adhesivo rápido. Une, pega y sella todas las superficies posibles, la unión resultante se caracteriza desde el principio por una gran resistencia.

PROPIEDADES: endurece a temperatura ambiente en presencia de humedad para formar una unión estable y flexible • no contiene disolventes perjudiciales • no contiene ftalatos • no contiene compuestos de estaño • inodoro • fácil de procesar a temperaturas de +5°C a +40°C • estable a temperaturas de -40°C a +100°C • transparente cristalino • estable al amarilleamiento • resistencia a la corrosión • altamente adhesivo a una amplia variedad de superficies.

APLICACIONES: insustituible cuando lo que cuenta es la invisibilidad de la unión, además de la rapidez y resistencia del pegado • para unir elementos transparentes • para el sellado y unión de distintos materiales como vidrio, plexiglás, madera, metales, decoraciones transparentes, plásticos o piedra natural.



envase	aplicador 210 g	cartucho 290 ml
caja (número de unidades)	12	24
pallet (número de unidades)	1440	2016
código del producto	746	747
	transparente	transparente

CX80 HYBRICX 45 S

Adhesivo rápido. Une, pega y sella todas las superficies posibles, la unión resultante se caracteriza desde el principio por una gran resistencia.

PROPIEDADES: endurece a temperatura ambiente en presencia de humedad para formar una unión estable y flexible • universal • apto para pegar distintos tipos de superficie • no contiene disolventes perjudiciales • no contiene isocianatos • no contiene ftalatos • inodoro • fácil de procesar a temperaturas de +5°C a +40°C • estable a temperaturas de -40°C a +100°C • resistencia a la corrosión • crea una unión muy elástica tras su endurecimiento • puede pintarse.

APLICACIONES: insustituible cuando lo que cuenta es la rapidez • une, fija, sella y rellena multitud de materiales como madera, vidrio, metales, plásticos y superficies minerales • ideal para pegar espejos.



envase	aplicador 210 g
caja (número de unidades)	12
pallet (número de unidades)	1440
código del producto	748

CX80 HYBRICX 70 S

Adhesivo rápido. Une, pega y sella todas las superficies posibles, la unión resultante se caracteriza desde el principio por una gran resistencia.

PROPIEDADES: endurece a temperatura ambiente en presencia de humedad para formar una soldadura estable y flexible • excelente adherencia sobre diferentes superficies, incluso húmedas o sin imprimación • no contiene disolventes perjudiciales • no contiene isocianatos • no contiene diluyentes • no contiene compuestos de estaño ni de plomo • inodoro • fácil de procesar a temperaturas de +5°C a +50°C • estable a temperaturas de -40°C a +100°C • formación inmediata de una unión fuerte • unión resistente al agua • resistencia a la corrosión • resistente a los ácidos, álcalis, aceites minerales y disolventes • puede pintarse y lijarse • endurece tras 3 minutos.

APLICACIONES: une, fija, sella y rellena multitud de materiales, como madera, vidrio, metales, plásticos y superficies minerales • pega marcos decorativos, tiras, canaletas para cables, tablas y paneles (revestimiento).



envase	aplicador 210 g
caja (número de unidades)	12
pallet (número de unidades)	1440
código del producto	749

CX80 ECO BONDICX. ADHESIVO DE CONSTRUCCIÓN.

Ecológico. Un adhesivo profesional para reparar o pegar partes de la carrocería de coches, camiones y carrocerías especializadas (ambulancias, banqueros, remolques para el transporte de animales, caravanas, furgonetas, semirremolques).

PROPIEDADES: fácil de usar • adhiere tanto a las superficies lisas como a las porosas • puede pintarse y chorrear con arena después del endurecimiento • excelente en términos de durabilidad y seguridad de uso.

APLICACIONES: unión de componentes de la carrocería • ideal para unir aluminio, acero, fibra de vidrio, fibra de carbono y materiales compuestos • adhesión permanente de elementos pesados y muy cargados, expuestos a condiciones difíciles (por ejemplo, se puede pegar y sellar la piedra natural: no decolora la estructura) • fijación de los componentes expuestos a las vibraciones y a las oscilaciones.



cartucho 290 ml
24
1728
60872
blanco

CX80 ECO BONDICX. ADHESIVO DE MONTAJE.

Ecológico. Un adhesivo profesional de adhesión instantánea, diseñado para todo tipo de materiales y superficies, para aplicar en todas las condiciones.

APLICACIONES: fijación de elementos de acabado y decoración pesados y duros, de metal, madera, piedra natural, poliestireno, poliuretano y otros materiales sintéticos, etc. • para la mayoría de los sustratos de construcción, por ejemplo, ladrillo, hormigón, yeso, cartón yeso, madera y paneles derivados de la madera • para montar los componentes del conducto de ventilación • para las bandejas para cableado eléctrico • adhesivo perfecto para paneles de suelo y zócalos • es adecuado para montar o sellar elementos publicitarios en el interior y en el exterior.



cartucho 300 ml	envase
24	caja (número de unidades)
1728	pallet (número de unidades)
60845	código del producto
blanco	

CX80 ECO BONDICX. ADHESIVO PARA MADERA.

Ecológico. Un pegamento profesional para el montaje de madera en exteriores e interiores.

PROPIEDADES: ideal para pegar madera: molduras, paneles, cornisas, etc., así como yeso y plásticos duros, difíciles de pegar • rellena las pérdidas del sustrato • a prueba de agua • con una fuerza adhesiva muy alta • se puede pintar • sin disolventes: ecológico • un aplicador fácil de usar y limpiar.

APLICACIONES: instalación de molduras de pared y zócalo, paneles, cornisas, paneles decorativos, perfiles decorativos, molduras de madera, placas de puertas, etc. • sustituye a tornillos, clavos, clavijas u otros adhesivos • para materiales absorbentes • para el uso en interiores y exteriores.



cartucho 300 ml
24
1728
60846
blanco

CX80 ECO BONDICX. SELLADOR ACRÍLICO.

Ecológico. Un material para rellenar huecos y grietas en yeso, mampostería, madera y para uniones entre marco de puerta y el yeso o elementos del revestimiento.

PROPIEDADES: para el uso en interiores y exteriores • de -25°C a +80°C flexible • con una alta adherencia • a prueba de agua.

APLICACIONES: para rellenar juntas, grietas y pérdidas en mampostería, yeso y madera • para todos los materiales densos, porosos y absorbentes (hormigón celular, yeso, piedra arenisca, aglomerado y cartón yeso) • para revestimientos de pintura, baldosas de cerámica y espuma de poliestireno • para rellenar huecos entre los marcos de las puertas y los paneles de aislamiento térmico cuando se aíslan los edificios con el método húmedo-ligero.



cartucho 300 ml	envase
24	caja (número de unidades)
1728	pallet (número de unidades)
909	código del producto
blanco	

CX80 XBRAKE CLEANER

Preparado instantáneo para la limpieza de los frenos.

PROPIEDADES: elimina todos los depósitos de asfalto y alquitrán, el polvo resultante de la fricción de las pastillas de freno y la suciedad cocida • elimina el chirrido de las zapatas de freno • no deja rastros • elimina el líquido de frenos, el aceite y la grasa • facilita la rápida compensación y ajuste de las piezas • no contiene disolventes clorados • desengrasa.

APLICACIONES: para la limpieza de elementos activos del sistema de frenos • puede utilizarse para la limpieza de carburadores y aceleradores, siempre que no entre en el motor o en el sistema de inyección.



envase	spray 500 ml	5 l	25 l	200 l
caja (número de unidades)	12	1	1	-
pallet (número de unidades)	1008	-	-	-
código del producto	348	750	751	752

CX80 CARBU & EGR CLEANER

Agente para la limpieza rápida y eficaz de carburadores, aceleradores, inyectoras, válvulas EGR y sistemas de combustible enteros en motores de gasolina (cámara de combustión, depósito de combustible, boquillas, válvulas, bujías).

PROPIEDADES: elimina todo tipo de suciedad como calamina, lacas, polvo, alquitrán y otros • seguro para las sondas lambda y los convertidores catalíticos • para motores de cuatro y dos tiempos • proporciona protección contra la corrosión • reduce la combustión • promueve el crecimiento de la potencia • reduce las emisiones de los gases de escape.



envase	spray 500 ml	5 l	25 l	200 l
caja (número de unidades)	12	1	1	-
pallet (número de unidades)	1008	-	-	-
código del producto	858	249	242	

CX80 ENGINE CLEANER

Preparado instantáneo para la limpieza de motores de automóviles.

PROPIEDADES: contiene aditivos que disuelven fácilmente el aceite quemado, lubricantes de automóviles, fugas de gasolina y suciedad seca • seguro para la electrónica, ECU (ordenador) y cables eléctricos • no contiene iones disociados • escasa conductividad de la corriente • no forma sal al secarse.

APLICACIONES: lavado externo de motores de automóviles • especialmente diseñado para motores modernos TDI, TDCi, CDTi, JTDm.



envase	atomizador 600 ml	5 l	25 l	200 l
caja (número de unidades)	12	1	1	1
pallet (número de unidades)	660	-	-	-
código del producto	753	754	755	756

CX80 INOX CLEANER

Producto para la limpieza y el mantenimiento del acero resistente a los ácidos.

PROPIEDADES: limpia y protege el acero inoxidable, tanto mate como pulido • elimina el polvo, la suciedad, los residuos de cintas adhesivas, los rotuladores, las huellas dactilares grasientas, la película de lubricante • no deja rastros • da a la superficie un aspecto uniforme y brillante • contiene aceite de cuidado y protección • deja una película protectora que impide que la suciedad se adhiera • resistente al agua • efecto antiestático • económico de usar • biodegradable: sin fosfatos, silicona, compuestos AOX • adecuado para la limpieza de aleaciones de aluminio (antes de utilizarlo, hay que hacer pruebas en una zona poco visible).



envase	spray 500 ml
caja (número de unidades)	24
pallet (número de unidades)	1008
código del producto	830

CX80 ON RUST

Desoxidante instantáneo de alto rendimiento.

PROPIEDADES: elimina el óxido tanto en forma de polvo granuloso como de cascarilla ligada • protege frente a la corrosión • desplaza el agua • penetra en los huecos, p. ej., en las uniones de chapa soldada y aplastada.

APLICACIONES: protección frente a la corrosión de juntas de chapa de difícil acceso, p.ej. umbrales, pasos de rueda • elementos de chasis • eliminación y neutralización de productos corrosivos • mantenimiento rápido, duradero y sencillo, incluso de componentes muy corroídos.



duospray 500 ml
24
1008
580

CX80 ON RUST MoS₂

Eliminador de óxido instantáneo de alto rendimiento.

PROPIEDADES: elimina el óxido tanto en forma de una película libre como de escamas adheridas • protección contra la corrosión • elimina y fija el agua, la humedad • tiene altas propiedades capilares para penetrar en las grietas • forma una película anticorrosiva.

APLICACIONES: protección contra la corrosión de uniones de chapa de difícil acceso, por ejemplo, umbrales de puertas, arcos de rueda, elementos de la carrocería • eliminación y neutralización de los productos de la corrosión • mantenimiento rápido, duradero y sencillo incluso de componentes muy corroídos.



duospray 500 ml	envase
24	caja (número de unidades)
1008	pallet (número de unidades)
48264	código del producto

CX80 ON RUST ICE

Desoxidante con efecto anticongelante.

PROPIEDADES: piezas extremadamente frías, corroídas y muy cocidas a -39°C • penetra en las microfisuras formando una superficie deslizante para facilitar su aflojamiento o desmontaje.

APLICACIONES: desmontaje de inyectores • desatornillado de bujías y otros elementos muy cocidos y corroídos.



spray 500 ml
12
1008
579

CX80 CONTACTX

Preparado limpiador y disolvente, especialmente desarrollado para la electrónica y la electrotecnia.

PROPIEDADES: elimina la grasa, la suciedad, los lubricantes y aceites viejos, las siliconas, los sulfuros y los óxidos disueltos, y cualquier residuo de soldadura (incluyendo colofonia).

APLICACIONES: para la limpieza de placas de circuitos impresos tras el montaje de los elementos • para eliminar los chasquidos y chirridos de los potenciómetros • para la realización de conexiones de cables y bordes de contacto cuando se requiere una reducción máxima de la resistencia (montaje de ordenadores, hi-end, soldadura).



spray 150 ml	duospray 500 ml	5 l	25 l	envase
24	12	1	1	caja (número de unidades)
2400	1008	-	-	pallet (número de unidades)
60811	757	758	759	código del producto

CX80 CONTACTX IPA

Producto de limpieza y lavado en spray para equipos ópticos, mecánicos, de audio-vídeo y componentes electrónicos.

PROPIEDADES: el preparado contiene un 99,7 % de alcohol isopropílico puro • es inerte para los plásticos, por lo que puede utilizarse sin problemas en cualquier tipo de superficie • no contiene aditivos, se evapora completamente sin dejar ningún residuo • no provoca suciedad • elimina los lubricantes endurecidos, la grasa y las tintas impermeables de la maquinaria de precisión, las lentes y los espejos • puede utilizarse para desinfectar la superficie de las piezas electrónicas.

APLICACIONES: para la limpieza de equipos ópticos • para la limpieza de fibra óptica, espejos, superficies metálicas pulidas • para la limpieza de cabezales magnéticos en equipos de audio-vídeo, unidades de disco y rodillos de goma, placas de circuito impreso.



envase	spray 500 ml
caja (número de unidades)	12
pallet (número de unidades)	1008
código del producto	48275

CX80 AIRE COMPRIMIDO NO INFLAMABLE

Aire comprimido expulsado a presión para la limpieza exterior e interior de elementos de equipos electrónicos y de oficina.

PROPIEDADES: elimina perfectamente todo el polvo de los equipos de oficina • limpia perfectamente las zonas muy polvorientas • puede aplicarse a las partes externas e internas de los equipos • adecuado, por ejemplo, para limpiar los disipadores de calor y los ventiladores en el interior del ordenador • el tubo largo añadido al envase ofrece la posibilidad de limpiar por zonas y llegar a lugares de difícil acceso.



envase	spray 500 ml
caja (número de unidades)	24
pallet (número de unidades)	1008
código del producto	48108

CX80 CLEANER PROF

Preparado recomendado para la limpieza y desengrase de superficies antes de pegar, reparar o montar elementos de máquinas.

APLICACIONES: elimina la mayoría de las grasas, aceites, lubricantes y virutas de metal • adecuado para metal, vidrio, goma, la mayoría de plásticos y superficies pintadas • no contiene agua • reduce el riesgo de corrosión.



envase	spray 500 ml	51
caja (número de unidades)	24	1
pallet (número de unidades)	1008	-
código del producto	766	767

CX80 PREPARADO PARA LA ELIMINACIÓN DE ADHESIVOS

Preparado especialmente diseñado para eliminar restos de adhesivos y rastros de marcadores.

APLICACIONES: eliminación del adhesivo que queda tras romper películas adhesivas, cintas adhesivas, etiquetas, viñetas, pegatinas de control de las ventanillas de los coches, etc. • para eliminar marcas de rotuladores de superficies de metal, vidrio, porcelana, plástico, cuero y materiales de skay • para eliminar adhesivos de papel.



envase	spray 500 ml
caja (número de unidades)	12
pallet (número de unidades)	1008
código del producto	642

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

CX80 EKO CLEANER

Producto de limpieza y desengrase multifuncional y 100% biodegradable para la industria alimentaria con certificación NSF A8.

PROPIEDADES: elimina los lubricantes y los aceites (incluso los antiguos), los residuos de coque y todos los contaminantes orgánicos e inorgánicos • penetra fácilmente, penetra rápidamente en las manchas, facilita la disolución completa de los contaminantes y el desprendimiento de los componentes solubles • no contiene COV (compuestos orgánicos volátiles) ni disolventes de hidrocarburos • 100% de plantas comestibles, biodegradables y no dañinas • inodoro, puede ser utilizado en espacios cerrados • puede utilizarse en materiales sensibles.

APLICACIONES: eliminación de alquitrán, resinas, gasolina, gasóleo, queroseno, aceite de calefacción • eliminación de los revestimientos anticorrosivos • limpieza de equipos en la industria alimentaria • limpieza de carrocerías y motores • limpieza de máquinas-herramienta y piezas mecanizadas • limpieza de brochas y herramientas utilizadas para pintar.



dospray 500 ml
24
1008
60916

CX80 JUNTAS Y UNIONES

Preparado para la limpieza de uniones y juntas de cuartos de baño.

PROPIEDADES: limpia • desinfecta • elimina las marcas negras • blanquea.

APLICACIONES: baños, instalaciones sanitarias, cocinas • platos de ducha, bañeras, lavabos, tazas y tapas de inodoro • paredes y suelos en habitaciones húmedas • juntas y uniones cerámicas, acrílicas, caucho, silicona • cortinas de ducha • superficies de resina sintética.



atomizador 600 ml	envase
12	caja (número de unidades)
660	pallet (número de unidades)
760	código del producto

CX80 CHIMENEAS Y PARRILLAS

Preparado instantáneo para la limpieza de chimeneas, hornos y parrillas.

PROPIEDADES: elimina a fondo la suciedad, los rastros negros y el hollín • limpia perfectamente la grasa quemada • puede utilizarse para superficies en contacto con alimentos.

APLICACIONES: limpieza y desengrase de parrillas, hornos, cocinas (incluidas vitro-cerámicas), cocinas y accesorios • limpieza de chimeneas y cristales, insertos, piedras y ladrillos en mampuestos.



atomizador 600 ml
12
660
761

CX80 CLEANER

Concentrado limpiador-desengrasante.

PROPIEDADES: limpia y elimina la grasa de todas las superficies • elimina grasas, aceites, grasas y hollín • no tóxico, no inflamable, biodegradable • no decolora las superficies limpiadas • para uso industrial y doméstico.

APLICACIONES: antes de pintar, barnizar y pegar • limpieza de conectores eléctricos • eliminación de capas de cera antigua de la pintura de automóviles.



atomizador 600 ml	51	251	2001	envase
12	1	1	1	caja (número de unidades)
660	-	-	-	pallet (número de unidades)
762	763	764	765	código del producto



CX80 EASY WELD

Preparado para soldadura anti salpicaduras.

PROPIEDADES: reduce la adherencia de salpicaduras metálicas, mejora la eficacia de la soldadura • no contiene siliconas.

APLICACIONES: para proteger boquillas de quemadores, herramientas y superficies de piezas de trabajo frente a la fusión de las salpicaduras metálicas durante la soldadura MIG/MAG.



envase	spray 500 ml	5 l	25 l	200 l
caja (número de unidades)	12	1	1	1
pallet (número de unidades)	1008	-	-	-
código del producto	768	769	770	771

CX80 GAS LEAK DETECTOR

Producto para la detección de fugas en instalaciones de aire y gas comprimido, incluso a muy baja presión.

PROPIEDADES: la espuma densa permanece en la pieza probada durante mucho tiempo • eficaz ya a partir de -35°C • puede utilizarse en superficies metálicas y de plástico • no contiene disolventes, siliconas ni aceites peligrosos • producto seguro para el medio ambiente.

APLICACIONES: adecuado para sistemas de aire comprimido, sistemas de gas, mangueras, válvulas, tuberías, accesorios, contenedores de aire comprimido, compresores, etc.



envase	spray 500 ml
caja (número de unidades)	12
pallet (número de unidades)	1008
código del producto	913

envase
caja (número de unidades)
pallet (número de unidades)
código del producto

CX80 AUTO WELD. SOLDADURA EN FRÍO.

Resina epoxi bicomponente para pegar todo tipo de superficies duras.

PROPIEDADES: crea una unión duradera • útil cuando hay que pegar algo, rellenar • repara todas las superficies duras como metales, acero, hierro, aluminio, latón, cobre, zinc, madera, porcelana y plástico • pega y repara tuberías dañadas, tanques de combustible, acumuladores, culatas, bloques de motor • puede taladrarse, pulirse, fresarse, roscarse y pintarse • soporta temperaturas de hasta +315°C • durabilidad en los tubos – 25 años.



tubos 2x27 g
30
2100
772

CX80 KWIK WELD. SOLDADURA EN FRÍO.

Adhesivo epóxico bicomponente de secado rápido para todo tipo de superficies duras.

PROPIEDADES: crea una unión duradera • puede moldearse hasta 4 minutos • pega, rellena y repara todas las superficies duras como metales, acero, hierro, aluminio, latón, cobre, zinc, madera, porcelana y plástico • puede taladrarse, pulirse, fresarse, roscarse y pintarse • soporta temperaturas de hasta +150°C • durabilidad en los tubos – 25 años.

APLICACIONES: pegado y reparación de bloques de motor agrietados, asientos y guías de válvulas, poleas, alternadores y sistemas de arranque, cajas de cambios, chaveteros truncados, puentes y bujes, grietas y fugas, calderas con fugas, unidades de enfriamiento, piezas de hornos, equipamiento de baños, azulejos cerámicos, tuberías de agua caliente y fría, tornillos, tuercas y tacos, lavadoras, secadoras, segadoras, etc.



tubos 2x27 g	envase
30	caja (número de unidades)
2100	pallet (número de unidades)
773	código del producto

CX80 STIK WELD

Sellador epóxico de bicomponente reforzado con acero.

PROPIEDADES: une, fija, sella, incluso bajo el agua • ideal para reparaciones rápidas y de emergencias • repara todas las superficies duras, como: metales, acero, hierro, aluminio, latón, cobre, zinc, madera, porcelana y plástico • pega y repara radiadores, baterías, tanques de combustible, tanques de diesel, bloques de cilindros, bidones, engranajes de fundición y bombas, culatas de cilindros y muchos otros • se pueden taladrar, rectificar, fresar, roscar y pintar • su consistencia en forma de sellante elimina las fugas • inoxidable, inencogible, no tóxico • resistencia a temperaturas de hasta +150°C.



tubo 60 g
18
1260
774

CX80 SILV WELD

Adhesivo epóxico transparente bicomponente de uso general.

PROPIEDADES: en un moderno dispensador de dos pistones • endurece tras mezclar ambos componentes, mediante la acción de la temperatura • alta resistencia • resistente a la humedad • gracias a su larga vida útil y viscosidad media el adhesivo es perfecto para grandes superficies y donde se necesita tiempo para instalar elementos pegados • excelente para superficies de metal, cerámica, madera, vidrio, plásticos rígidos y muchos otros • resistente a temperaturas de hasta +150°C • ideal para la reparación de grandes defectos de superficie.



aplicador 24 ml	envase
24	caja (número de unidades)
2160	pallet (número de unidades)
582	código del producto

CX80 DACNICX

Aceite mineral para compresores de aire.

PROPIEDADES: protege contra el desgaste y la corrosión • evita la formación de lodos y calamina • proporciona una buena separación de las mezclas de aceite-aire y aceite-condensado • optimiza la eficiencia del compresor, lo que reduce los costes de explotación para la producción del aire comprimido • prolonga la vida útil de los cartuchos filtrantes de separación • evita la obstrucción de los filtros • soporta temperaturas de hasta 100°C.

APLICACIONES: lubricación de compresores de aire de tornillo (rotativos) y de pistón.



envase	botella 600 ml
caja (número de unidades)	12
pallet (número de unidades)	660
código del producto	179

CX80 PNEUMACX ANTIFREEZE

Aceite sintético para herramientas neumáticas.

PROPIEDADES: previene el desgaste y extiende la vida útil de las herramientas • resistente a los impactos • contiene aditivos EP de alta calidad • garantiza el funcionamiento del equipo a bajas temperaturas • protege contra el desgaste y la corrosión • elimina el agua • evita la formación de hielo en la salida del aire • no se puede mezclar con los aceites minerales comunes • baja temperatura del flujo • soporta temperaturas de hasta -50°C.

APLICACIONES: lubricación de herramientas neumáticas, taladros de impacto de alto rendimiento • también es adecuado para lubricadores de pulverizar en sistemas neumáticos.



envase	botella 600 ml	5 l
caja (número de unidades)	12	1
pallet (número de unidades)	660	-
código del producto	177	338

CX80 PNEUMACX M

Aceite mineral para herramientas neumáticas.

PROPIEDADES: previene el desgaste y extiende la vida útil de las herramientas • resistente a los impactos • contiene aditivos EP de alta calidad • la alta pegajosidad del aceite reduce la niebla de aceite • protege contra el desgaste y la corrosión • elimina el agua • adecuado para espacios cerrados (pozos de minas, túneles).

APLICACIONES: lubricación de herramientas neumáticas, taladros de impacto de alto rendimiento • también es adecuado para lubricadores de pulverizar en sistemas neumáticos.



envase	botella 600 ml
caja (número de unidades)	12
pallet (número de unidades)	660
código del producto	178

CX80 STARTING FLUID

Preparado que facilita el arranque de motores de gasolina y diesel a bajas temperaturas.

PROPIEDADES: el preparado provoca el arranque instantáneo del motor, prolongando la vida útil del arranque y de la batería • contiene un aditivo que lubrica la parte superior del cilindro para minimizar el desgaste del motor durante los arranques fallidos • eficaz hasta -50°C • la lata en aerosol puede ajustarse a todos los soportes estándar de inyector.

APLICACIONES: en turismos, camiones, autobuses, máquinas de construcción, maquinaria agrícola, barcos, aviones, equipos de minería.



spray 500 ml
24
1008
775

CX80 SPRAY PARA CORREAS DE DISTRIBUCIÓN

Destinado a todo tipo de correas de distribución. Se utiliza para reforzar la fuerza de tensión de la correa, evitando que resbale debido al calor, el frío, la humedad o el polvo. Prolonga la vida útil de la correa.

PROPIEDADES: fácil de usar • apto para todo tipo de correas • conserva la blandura, no endurece • protege la correa frente al envejecimiento • mantiene la humedad fuera para evitar las grietas y un desgaste prematuro • aumenta la fricción para evitar el deslizamiento de la correa.

APLICACIÓN: para correas de distribución dentadas y planas de goma, cuero o tela • especialmente aptas para todo tipo de correas de transmisión en automóviles, camiones, autobuses y motores de barcos, equipos agrícolas, sistemas de aire acondicionado y transmisiones industriales.



spray 500 ml	envase
24	caja (número de unidades)
1008	pallet (número de unidades)
776	código del producto

CX80 MIRROR BOND

Preparado para pegar y fijar espejos retrovisores a los parabrisas.

PROPIEDADES: unión rápida y duradera • conjunto de automontaje.



aplicador 2 g
24
1680
778

CX80 WINDOW DEICER

Preparado para descongelar lunas de automóviles, efectivo hasta -50°C.

PROPIEDADES: descongela instantáneamente las ventanas congeladas, derrite la escarcha, la nieve y el hielo • se evapora rápidamente, sin dejar rastros en la superficie y sin película congelada • seguro para las escobillas limpiaparabrisas.



atomizador 600 ml	5 l	envase
12	1	caja (número de unidades)
660	-	pallet (número de unidades)
779	780	código del producto



PREPARADOS PARA AUTOMÓVILES RECUBRIMIENTO PROTECTOR

CX80 PERM-O-SEAL

Sellador metálico en polvo, diseñado para la protección rápida contra fugas en radiadores, bloques de motor y cabezales.

PROPIEDADES: forma uniones duraderas y elásticas • evita la acumulación de cal y la oxidación, mejora significativamente el flujo de fluidos • silencia el trabajo de la bomba de agua • sella las conexiones flexibles • resistente a altas temperaturas • puede utilizarse con los típicos refrigerantes y agua • la eficacia del producto no depende de la capacidad del sistema de refrigeración, sino del tamaño de la fuga • tras el proceso de sellado forma una junta duradera y resistente.

APLICACIONES: penetra en el sistema de refrigeración hasta que encuentre una fuga, lugar en el que por contacto con aire forma una unión permanente e impermeable en el exterior del agujero o grieta.



envase	aplicador 21 g
caja (número de unidades)	18
pallet (número de unidades)	1512
código del producto	023

CX80 SPRAY ZINC

Agente anticorrosivo de secado rápido.

PROPIEDADES: conduce la electricidad, permitiendo la soldadura eléctrica de superficies recubiertas • excelente adherencia • crea una capa protectora lisa para todo tipo de lacas • excelente como imprimación para superficies expuestas a la acción de la humedad • resistente a las altas temperaturas (el preparado puede utilizarse de +15°C a +30°C, aunque la protección más efectiva frente a la corrosión se produce a temperaturas superiores a +20°C — el aire contiene menos humedad) • tras su secado puede pintarse • contenido de zinc en la capa seca de hasta el 90%.

APLICACIONES: protección frente a la corrosión de los tubos de escape estándar, elementos de la carrocería y chasis y todo tipo de sistemas de tuberías y estructuras de acero.



envase	spray 500 ml
caja (número de unidades)	12
pallet (número de unidades)	1008
código del producto	354

CX80 PROTECTOR METAL

Producto especializado para la protección contra la corrosión con muy buenas propiedades de eliminación del agua.

PROPIEDADES: muy buena eliminación del agua y resistencia al aire húmedo • forma una capa fina de película protectora suave que no se seca • proporciona protección durante 3 meses si se almacena en el exterior y 6 meses si se almacena en el interior • inodoro.

APLICACIONES: para la protección temporal contra la corrosión de productos en la industria metalúrgica y para la producción de revestimientos galvánicos.



envase	spray 500 ml
caja (número de unidades)	12
pallet (número de unidades)	1008
código del producto	869

RECUBRIMIENTO PROTECTOR

CX80 SPRAY ALUZINC

Agente anticorrosivo de secado rápido.

PROPIEDADES: alto contenido de zinc y aluminio – 99% • excelente resistencia a la abrasión y a la acción de los factores climatológicos • excelente cubrición • muy eficaz y fácil de usar • resistente a altas temperaturas (hasta +490°C) • secado rápido • fabricado a base de resinas acrílicas • color plata.

APLICACIONES: protección duradera de superficies metálicas frente a la corrosión • reparación de elementos galvanizados dañados, p. ej., canalones, tejados, vallas, tuberías • reparación de elementos cortados, soldados por método eléctrico y soldados • realización de correcciones tras el galvanizado, la soldadura eléctrica y la soldadura.



spray 500 ml
12
1008
781

CX80 ACEITE PARA ROSCADO Y PERFORACIÓN

Preparado destinado al corte de metales ferrosos y no ferrosos.

PROPIEDADES: muy buenas propiedades antidesgaste y EP • aumenta en tres veces la vida útil de las herramientas de corte • previene las microimperfecciones • muy buen acabado superficial (lo que contribuye a la reducción de los costes de producción) • muy buenas propiedades a diferentes parámetros de corte • bajo coste de eliminación (líquido refrigerante ecológico) • baja intensidad de la niebla de aceite, lo que mejora las condiciones de trabajo.

APLICACIÓN: mecanizado de aceros duros y muy duros (aceros para rodamientos), especialmente aceros resistentes al calor (NIMONIC y VASPALLOY) y aleaciones de titanio (para aplicaciones aeroespaciales y médicas) • también se puede utilizar para aceros bajos en carbono y aleaciones de cobre • torneado, roscado, fresado, corte, perforación profunda.



duospray 500 ml	envase
12	caja (número de unidades)
1008	pallet (número de unidades)
782	código del producto

CX80 CERA PARA PERFILES CERRADOS

Para proteger las cavidades de la carrocería propensas a la corrosión.

PROPIEDADES: umbrales, marcos de puertas, vigas • carcasas de faros para coches, camiones y autobuses • como agente anticorrosivo de uso general para maquinaria, piezas de máquinas y equipos almacenados al aire libre.

APLICACIONES: protección duradera contra la corrosión • penetra en el óxido y evita la acumulación de éste • propiedades de deslizamiento • elimina la humedad • no contiene silicona.



spray 500 ml
12
1008
864

CX80 CERA DE PROTECCIÓN DE CHASIS

Producto a base de cera con efecto anticorrosivo para la protección anticorrosiva de chasis de automóviles.

PROPIEDADES: producto a base de cera de alta calidad (no contiene asfalto) • forma una película protectora muy flexible y resistente al desgarro • muy alta resistencia al astillamiento causado por las piedras • excelentes propiedades anticorrosivas, incluso con capas finas • no reacciona con el caucho o los plásticos • crea una capa protectora en el chasis, los guardabarros y los arcos de rueda.

APLICACIONES: para la protección de los chasis de los coches nuevos • para complementar la protección contra la corrosión tras una reparación de la carrocería • adecuado para superficies metálicas no cubiertas.



spray 500 ml	envase
12	caja (número de unidades)
1008	pallet (número de unidades)
907	código del producto

CX80 CAR CARE LINE • COCKPIT PROTECTOR • TEFLON™

PROPIEDADES: antiestático – no atrae el polvo • brillo • fragancia fresca y delicada • efecto estético duradero • de acción conservante • neutro para el usuario y el medio ambiente.

Teflon™ is a registro trademark of The Chemours Company FC, LLC. (DuPont), used under license by CX80.



envase	spray 600 ml
caja (número de unidades)	12
pallet (número de unidades)	840
código del producto	640

CX80 CAR CARE LINE • TIRE PROTECTOR • TEFLON™

PROPIEDADES: antiestático • con propiedades conservantes – retrasa el proceso de envejecimiento de la goma • efecto estético duradero – resistente al lavado o al enjuague • no deja rastros ni manchas • no necesita frotar con un paño o esponja • efecto negro profundo • neutro para el usuario y el medio ambiente.

Teflon™ is a registro trademark of The Chemours Company FC, LLC. (DuPont), used under license by CX80.



envase	spray 600 ml
caja (número de unidades)	12
pallet (número de unidades)	840
código del producto	783

CX80 CAR CARE LINE • RIM CLEANER

Limpiador de llantas.

PROPIEDADES: para todo tipo de llantas (acero y aluminio) • alto rendimiento tensoactivo (sin cepillo, esponja, etc.) • fácil de enjuagar • no deja rastros • neutro para superficies de goma, lacadas y cromadas • anticorrosivo (actúa sobre los elementos del freno) • neutro para el usuario y el medio ambiente.



envase	atomizador 600 ml
caja (número de unidades)	12
pallet (número de unidades)	660
código del producto	784

CX80 CAR CARE LINE • INSECT REMOVER

Eliminador de insectos.

PROPIEDADES: seguro para todas las superficies (cromo, vidrio, laca, plástico) • fácil de usar • rápido y eficaz • reduce la fuerte adherencia de suciedad • fragancia fresca y agradable • neutro para el usuario y el medio ambiente.



envase	atomizador 600 ml
caja (número de unidades)	12
pallet (número de unidades)	660
código del producto	785



A series of horizontal lines spanning the width of the page, intended for writing or drawing.



CX80 Polska

Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce
tel./fax +48 62 762 46 07, tel. +48 62 762 33 57
e-mail: cx80@cx80.pl
www.cx80.pl

CX80 GmbH

www.cx80.de

www.cx80.es

CX80 Polska

Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Polonia
tel./fax +48 62 762 46 07, tel. +48 62 762 33 57
e-mail: cx80@cx80.pl
www.cx80.pl

CX80 GmbH

www.cx80.de

www.cx80.es