



CATALOG DE PRODUSE

CATALOG DE PRODUSE

CUPRINS

LUBRIFIANȚI UNIVERSALI CX80

• ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII	3
• ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII • TEFLON®	3

UNSORI CX80

• UNSOARE PE BAZĂ DE CUPRU	4
• UNSOARE PE BAZĂ DE LITIU	4
• UNSOARE CERACX	5
• UNSOARE SILICONICĂ	5
• UNSOARE PE BAZĂ DE MOLIBDEN	5
• UNSOARE GRAFITATĂ	6
• UNSOARE PENTRU RULMENȚI	6
• UNSOARE REZISTENTĂ LA APĂ	6
• UNSOARE PENTRU LANȚURI MOTO CHAIN	7
• UNSOARE ALBĂ	7
• UNSOARE ELECTRICX	7
• UNSOARE PE BAZĂ DE ALUMINIU	7
• KERAMICX CERAMIC	8
• UNSOARE PENTRU FRÂNE	8
• UNSOARE TOWOCX	8
• UNSOARE PENTRU PORȚI	9
• SPRAY SILIKON	9
• UNSOARE PENETRANTĂ	9
• LUBRIFIANT USCAT • TEFLON®	9
• LUBRIFIANT PENTRU CABLURI DIN ANGRENAJE ȘI SĂRMĂ DE OȚEL	10

SILICON PENTRU TEMPERATURI RIDICATE CX80

• SILICON ECOLOGIC PROFESIONAL	10
• SILICON PROFESIONAL	11
• SIGILANT ANTIFOC	12

SILICONURI CX80

• SILICON UNIVERSAL	12
• SILICON NEUTRU	12
• ADEZIV PENTRU SILICON SILICX SUPER RTV	13

SIGILANȚI CX80

• SIGILANT PENTRU ȘEMINEU	13
---------------------------	----

ADEZIVI CIANOACRILAȚI CX80

• AMORSĂ PRIMER 77	14
• BONDICX 01	14
• BONDICX 05	14
• BONDICX 06	15
• BONDICX 16	15
• BONDICX 20	15
• BONDICX 22	15
• BONDICX GEL	16
• BONDICX 48	16
• BONDICX 60	16
• BONDICX 96	16

ADEZIVI ANAEROBI CX80

• RC 20 G	17
• RC 21	17
• RC 22	17
• RC 38	17
• RC 41	18
• RC 42	18
• RC 43	18
• RC 65	18
• RC 69	19
• RC 70	19
• RC 72	19
• RC 74	19
• RC 77	20

ADEZIVI HIBRIZI CX80

• HYBRICX PREMIUM	20
• HYBRICX 35 C	21
• HYBRICX 45 S	21
• HYBRICX 70 S	21

NOU! ADEZIVI ECO CX80

• ECO BONDICX. ADEZIV ECO PENTRU CONSTRUCȚII.	22
• ECO BONDICX. ADEZIV ECO PENTRU ANSAMBLURI.	22
• ECO BONDICX. ADEZIV ECO PENTRU LEMN.	22
• ECO BONDICX. SIGILANT ACRILIC ECOLOGIC.	22

PRODUSE DE CURĂȚARE CX80

• SOLUȚIE DE CURĂȚAT XBRAKE CLEANER	23
• SOLUȚIE DE CURĂȚAT CARBU & EGR CLEANER	23
• SOLUȚIE DE CURĂȚAT PENTRU MOTOR CX80 ENGINE CLEANER	23
• SOLUȚIE DE CURĂȚAT PENTRU INOX CX80 INOX CLEANER	23
• PENTRU RUGINĂ ON RUST	24
• PENTRU RUGINĂ ON RUST MoS ₂	24
• PENTRU RUGINĂ ON RUST ICE	24
• CONTACTX	24
• CONTACTX IPA	25
• SPRAY NEINFLAMABIL	25
• SOLUȚIE DE CURĂȚAT PROFESIONALĂ CLEANER PROF	25
• SOLUȚIE DE ÎNDEPĂRTAT ETICHETE	25
• ROSTURI ȘI SUDURI	26
• ȘEMINEE ȘI GRĂȚARE	26
• SOLUȚIE DE CURĂȚAT	26

ACCESORII

• ATOMIZOR PULVERIZATOR 1 L	26
-----------------------------	----

PRODUS ÎMPOTRIVA AȘCHILOR, PENTRU SUDURĂ CX80

• EASY WELD	27
• DETECTOR SCURGERI DE GAZE GAS LEAK DETECTOR	27

RĂȘINI EPOXIDIE, SIGLANȚI CX80

• AUTO WELD. SUDURĂ LA RECE.	28
• KWIK WELD. SUDURĂ LA RECE.	28
• STIK WELD	28
• SILV WELD	28

ULEIURI CX80

• DACNIX	29
• ANTIGEL PNEUMACX ANTIFREEZE	29
• PNEUMACX M	29

PRODUSE PENTRU MAȘINI CX80

• LICHID DE PORNIRE STARTING FLUID	30
• SPRAY PENTRU CUREAUA DE DISTRIBUȚIE	30
• ADEZIV PENTRU OGLINDĂ MIRROR BOND	30
• DEGIVRANT WINDOW DEICER	30
• SIGILANT PERM-O-SEAL	31

ACOPERIRI DE PROTECȚIE CX80

• SPRAY CYNK	31
• PROTECȚIE PENTRU METAL PROTECTOR METAL	31
• SPRAY ALUCYNK	32
• ULEI PENTRU GĂURIRE ȘI FILETARE	32
• CEARĂ PENTRU SECȚIUNI ÎNCHISE	32
• CEARĂ PENTRU PROTECȚIA ȘASIULUI	32

LINE PENTRU ÎNGRIJIREA MAȘINII CAR CARE LINE

• PROTECȚIE CABINĂ CX80 CAR CARE LINE COCKPIT PROTECTOR • TEFLON®	33
• PROTECȚIE ANVELOPE CX80 CAR CARE LINE TIRE PROTECTOR • TEFLON®	33
• SOLUȚIE DE CURĂȚAT PENTRU JANTE CX80 CAR CARE LINE RIM CLEANER	33
• SOLUȚIE DE ÎNDEPĂRTAT INSECTELE CX80 CAR CARE LINE INSECT REMOVER	33

LUBRIFIANȚI UNIVERSALI

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

Produsul universal cu formula specială este fabricat din materii prime de calitate superioară.

PROPRIETĂȚI: desprinde rapid elementele ruginite și înclinate • curăță și protejează echipamentele împotriva coroziunii • elimină scârțâitul balamalelor, încuietorilor, tijelor de perdea și a altor dispozitive mecanice • îmbunătățește funcționarea sistemelor de combustie, care sunt periclitate de inundații sau locuri umede • filtrează prin umiditate și formează o barieră de protecție între apă și metal • elimină scurtcircuiturile declanșate de umiditate • potrivit pentru aprinderi electronice • protejează încuietorile vehiculelor de umezeală și îngheț • dezgheță încuietorile • îndepărtează murdăria, praful, urmele de creioane colorate și pix, gumă de mestecat și adezivi • 1001 aplicații în industrie, atelier sau în casă.



duospray 250 ml	spray 500 ml	duospray 500 ml	5 l	25 l	200 l	opacowanie
36	24	24	1	1	-	karton (ilość sztuk)
1764	1008	1008	-	-	-	paleta (ilość sztuk)
786	787	793	789	790	791	kod produktu

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII • TEFLON®

Un produs universal excelent, cu o calitate excepțională de lubrifiere, care poate fi utilizat în numeroase industrii diferite și în viața de zi cu zi.

Teflon® este o marcă înregistrată a The Chemours Company FC, LLC. (DuPont), utilizat sub licența CX80.

PROPRIETĂȚI: rezultatul după utilizare este o acoperire care îmbunătățește rezistența la abraziune și crește viața de lucru • coeficientul de frecare redus caracteristic Teflonului™, care duce la o eficiență ridicată pentru conexiunile electrice, fittingurile structurale, echipamentele militare și în multe alte zone în care este importantă o mișcare repetitivă a suprafeței • joacă un rol major în industria bicicletelor, fiind ideal pentru lubrifierea lanțurilor, a angrenajelor, a cablurilor pentru frână, a angrenajelor, crește durata de viață a acestora și reduce frecarea dintre elemente și uzura acestora • poate fi utilizat și ca agent antiadeziv • poate fi utilizat în procesul de formare a componentelor din cauciuc și plastic, nu afectează stabilitatea și facilitează eliberarea din componentele matriței.



spray 500 ml	duospray 500 ml	5 l	pachet
24	24	1	cutie din carton (cantitate)
1008	1008	-	palet (cantitate)
792	788	794	cod de bare

UNSOARE PE BAZĂ DE CUPRU CX80

Anti-adeziv. Produs universal pentru utilizare în cele mai dificile condiții și în intervale de temperatură ridicată de la -30°C până la 1200°C.

PROPRIETĂȚI: asigură o lubrifiere excelentă • măsuri de protecție împotriva uzurii, coroziunii și temperaturi ridicate • interval mare de temperaturi (de la -30°C la +1200°C).

APLICAȚII: șuruburi și piulițe • filete și toate suprafețele conectate • fittinguri • bujii • discuri și discuri de frână • articulații baterie • instalații port • discuri rotative • rulmenți foarte solicitați de toate tipurile • elemente industriale, de construcții • alte elemente ale sistemelor industriale, ale construcțiilor, ale vehiculelor agricole și ale autovehiculelor.



	tub 40 g	duospray 500 ml	cutie 500 g	5 kg	180 kg
pachet	tub 40 g	duospray 500 ml	cutie 500 g	5 kg	180 kg
cutie din carton (cantitate)	25	12	6	1	1
palet (cantitate)	3000	1008	924	-	-
cod de bare	663	664	665	666	667

UNSOARE PE BAZĂ DE LITIU CX80

Produs universal pentru lubrifierea produselor industriale, agricole și sistemele autovehiculelor. Asigură o lubrifiere excelentă chiar și în cele mai aspre condiții.

PROPRIETĂȚI: rezistent la apă și oxidare • protejează împotriva uzurii și coroziunii • prelungeste durata de viață a rulmenților • conține aditivi EP • stabilă mecanic și datorită consistenței moi, ușor de aplicat • trece testul SKF EMCOR • temperatura de exploatare de la -20°C până la +130°C.



	tub 40 g	duospray 500 ml	cartuș 400 g	cutie 500 g	4,5 kg	180 kg
pachet	tub 40 g	duospray 500 ml	cartuș 400 g	cutie 500 g	4,5 kg	180 kg
cutie din carton (cantitate)	25	12	18	6	1	1
palet (cantitate)	3000	1008	1512	924	-	-
cod de bare	668	669	670	671	672	673

UNSOARE CERACX CX80

Unsoare universală pe bază de calciu pentru condiții foarte dificile, rezistentă la apă.

PROPRIETĂȚI: stabilitate termică excelentă – își recapătă textura originală după răcire la temperatura ambientală • rezistență excepțională la apă – consistența nu se modifică nici atunci când o cantitate mare de apă pătrunde prin grăsime • nu conține plumb sau alte metale grele periculoase pentru sănătate și mediu • culoare maro • temperatură de aplicare de la -35°C la +190°C • grad de vâscozitate NLGI 2.

APLICAȚII: toate tipurile de ansambluri expuse la presiuni ridicate și șoc, care lucrează în condiții în care grăsimea este în contact frecvent cu apa (inclusiv apa de mare, deoarece are proprietăți anti-rugină) • lubrifierea liniilor de turnare continuă • în fabricile de oțel • rulmenți în locuri umede și uscate în fabricile de hârtie (cilindri de pâslă) • în condiții dificile de lucru (umiditate, sarcină, temperatură ridicată, praf etc.).



tub 40 g	cutie 500 g	5 kg	180 kg
25	6	1	1
3000	924	-	-
674	675	676	677

UNSOARE SILICONICĂ CX80

Unsoare incoloră, cu vâscozitate ridicată, pentru materiale plastice și cauciuc.

PROPRIETĂȚI: creează o peliculă de protecție cu rezistență excelentă • acoperirea suprafețelor de frecare cu un strat subțire de unsoare siliconică duce la o reducere eficientă a frecării și oferă o protecție de lungă durată a echipamentului • adecvată pentru utilizarea pe suprafețe de contact din plastic, metal, ceramică, cauciuc etc. • nu pătează, nu atrage praful • nu este adezivă – facilitează îndepărtarea formelor • temperatura de funcționare de la -60°C până la +230°C.

APLICAȚII: toate tipurile de echipamente sanitare – valve convenționale și cu mâner (de gaz), garnituri, conectori, fittinguri, supape, articulații • lubrifierea curată a echipamentelor din industria textilă, de hârtie și alimentară • echipamente de distribuție electrică și de alimentare (protecția de siguranță a circuitelor electrice) • carcase de alimentare care funcționează la temperaturi extreme (de la -60°C până la +230°C) • lubrifierea barelor, încuietorilor, balamalelor, șuruburilor și manșoanelor din industria auto • protejează împotriva coroziunii mașinilor de imprimare, unde lubrifianțul intră în contact cu hârtia.

Lubrifianți cu contact accidental H1 153304.



tub 40 g	cutie 500 g	5 kg	180 kg	
25	6	1	-	pachet
3000	924	-	-	cutie din carton (cantitate)
683	684	685	686	palet (cantitate)
				cod de bare

UNSOARE PE BAZĂ DE MOLIBDEN CX80

Unsoare ușor de utilizat. Produs universal cu aditivi EP molibden modificatori de disulfură și frecare pentru protecția împotriva uzurii, chiar și în cele mai aspre condiții.

PROPRIETĂȚI: mecanism de pompare ușor de manevrat • stabilitate la temperaturi ridicate • rezistență la umiditate • temperatura de funcționare de la -25°C până la +150°C.

APLICAȚII: vehicule • stivuitoare • echipamente industriale care lucrează în condiții umede (macarale, portaluri etc.) • lubrifiază articulațiile, comutatoarele, rulmenții, arborii și alte mecanisme.



tub 40 g	cartuș 400 g	cutie 500 g	5 kg	180 kg	
25	18	6	1	-	pachet
3000	1512	924	-	-	cutie din carton (cantitate)
678	679	680	681	682	palet (cantitate)
					cod de bare

UNSOARE GRAFITĂ CX80

Unsoare antigripare. Unsoare profesională cu calciu pe bază de minerale cu adaos de grafit micronizat.

PROPRIETĂȚI: rezistență ridicată la apă • protecție perfectă împotriva coroziunii • rezistență ridicată la presiune • protecție împotriva uzurii • aderență excelentă la temperaturi ridicate, permite lubrifierea uscată datorită proprietății grafitului • conductivitate electrică ridicată • conținut de grafit: 15% • temperatura de exploatare de la -30°C până la +600°C.

APLICAȚII: utilizare generală (în special în condiții dificile și temperaturi ridicate) • cutii de viteze deschise • utilaje pentru construcții și agricultură • lanțuri în sobe (lubrifiere uscată).



	tub 40 g	cartuș 400 g	cutie 500 g	duospray 500 ml	5 kg	17 kg	180 kg
pachet							
cutie din carton (cantitate)	25	18	6	12	1	1	-
palet (cantitate)	3000	1512	924	1008	-	33	-
cod de bare	687	688	689	315	690	48195	691

UNSOARE PENTRU RULMENȚI CX80

Lubrifierea rapidă a rulmenților. Unsoare complexă cu litiu cu baze minerale și aditivi selectați (inclusiv EP).

PROPRIETĂȚI: permite aplicarea la temperaturi ridicate de până la 220°C • aderență excelentă și rezistență excelentă la apă • rezistență foarte crescută la îmbătrânire • factor de viteză a rulmentului de minim DN 500.000.

APLICAȚII: pentru lubrifierea rulmenților cu viteză mare, temperatură sau umiditate ridicată (utilaje miniere, auto și de construcții, granlatoare, vehicule auto) • rulmenți ai ventilatoarelor și uscătoarelor • rulmenți cu număr mediu și mare de rotații • rulmenți care sunt supuși vibrațiilor.



	tub 40 g	cartuș 400 g	cutie 500 g	4,5 kg	180 kg
pachet					
cutie din carton (cantitate)	25	18	6	1	-
palet (cantitate)	3000	1512	924	-	-
cod de bare	692	693	694	695	696

UNSOARE REZISTENTĂ LA APĂ CX80

Unsoarea universală EP oferă proprietăți de capacitate portantă ridicată, rezistență la apă dulce și sărată și protecție împotriva oxidării și coroziunii.

PROPRIETĂȚI: temperaturi de funcționare de la -30°C până la +180°C • rezistență excelentă la apă – nu există modificări de consistență atunci când surplusul de apă penetrează grăsimea • proprietăți excelente antioxidare și anti-coroziune, de asemenea, în apa de mare din cauza adăugării de sulfonat de calciu natural • nu conține plumb sau alte metale grele care sunt periculoase pentru sănătatea umană sau pentru mediu.

APLICAȚII: toate punctele de ungere de pe panourile navale și pentru rulmenți simpli, cu role și cu bile, câști, legături de șoc, pivoți basculanți și motociclete • alte utilizări în industrie și transport • utilizare în domeniul marin • construcții de drumuri, unde are loc un contact frecvent cu apa, de exemplu, în lanțuri, uneltele de excavatoare și macarale.



	cutie 500 g	5 kg	180 kg
pachet			
cutie din carton (cantitate)	6	1	-
palet (cantitate)	924	-	-
cod de bare	697	698	699

UNSOARE PENTRU LANȚURI MOTO CHAIN CX80

Pentru lanțuri și alte piese de motociclete. Formulă specială pentru motociclete. Îndeplinește cerințele specifice pentru lubrifierea lanțurilor și a altor părți mobile ale motocicletei, cum ar fi rotația ridicată și viteza de avans.

PROPRIETĂȚI: rezistentă la praf și murdărie • rezistentă la apă și noroi • transparentă – nu lasă pete pe piele sau îmbrăcăminte • lasă un strat protector de lungă durată după uscare, care permite o funcționare cu zgomot redus a lanțului și protejează împotriva coroziunii • ideală pentru lubrifierea încuietorilor, a pieselor de furcă expuse și ori de câte ori metalul întâlnește metalul și frecarea trebuie redusă.



spray 500 ml	5 l		
12	1		
1008	-		
643	700		

UNSOARE ALBĂ CX80

Solidă. Penetreează goluri unice, formează un strat de lubrifiere care rămâne exact acolo unde a fost aplicată unsoarea.

PROPRIETĂȚI: nu se întărește • nu picură • nu pătează • nu provoacă decolorare pe vopsea • rezistentă la apă și căldură • combate rugină și coroziunea • temperatura de exploatare de la -40°C până la +100°C.

APLICAȚII: lubrifiere de lungă durată pe balamale auto, angrenaje, pinioane • balamale exterioare, broaște pentru uși, șine de uși suspendate, scripeți • încuietori • cabluri și șine de ghidare.



spray 500 ml	4,5 kg	180 kg	pachet
12	1	1	cutie din carton (cantitate)
1008	-	-	palet (cantitate)
701	702	703	cod de bare

UNSOARE ELECTRICX CX80

Unsoare sintetică pe bază de uleiuri. Concepută pentru lubrifierea oricărui tip de mașini care funcționează la temperaturi ridicate, cu sarcini mecanice ușoare. Potrivită pentru aplicații care necesită o bună conductivitate electrică.

PROPRIETĂȚI: rezistență deosebită la oxidare, chiar și în prezența cuprului și a aliajelor sale • coeziune foarte bună – ulei evacuat din lubrifiant în cantități foarte mici, chiar și la temperaturi ridicate • eficientă la temperaturi sub zero grade.

APLICAȚII: protecție împotriva coroziunii și oxidării bornelor, puncte de conectare a greutateii și cabluri de sudură • statoare de lubrifiere • ușurează demontarea oricăror contacte electrice • lubrifierea pieselor mecanice sub tensiune • lubrifierea ștergătoarelor de parbriz.



tub 40 g	cutie 500 g	4,5 kg	170 kg
25	6	1	1
3000	924	-	-
705	706	707	708

UNSOARE PE BAZĂ DE ALUMINIU CX80

O unsoare avansată, universală, cu conținut de praf de aluminiu pentru conexiuni expuse la temperaturi foarte ridicate.

PROPRIETĂȚI: reduce frecarea și uzura și uzura componentelor • previne scârțâitul • rezistentă la presiune ridicată • protejează împotriva coroziunii, coroziunii prin frecare și oxidării • nu reacționează cu cauciucul • previne blocarea pinilor • rezistentă la apă și soluții de acizi și baze slabe • proprietăți excelente de amortizare a vibrațiilor

APLICAȚII: lubrifierea părții din spate a plăcuțelor de frână, conexiuni cu șuruburi (șuruburi ale galeriei de evacuare, filete de bujii etc.) • previne arderea garniturilor solide • protecția duzelor în sudarea cu arc metalic ecranat cu gaz • protecția sondelor Lambda și a injectoarelor • schimbătoare de căldură, conectori în arzătoarele cu ulei și gaz • în aplicațiile în care unsoarea pe bază de cupru nu poate fi utilizată, iar elementele sunt expuse la temperaturi ridicate.



aplicator 210 g cu perie			pachet
12			cutie din carton (cantitate)
1440			palet (cantitate)
704			cod de bare

UNSOARE CERAMICĂ KERAMICX CX80

Pentru șuruburi și conexiuni expuse la presiuni ridicate și temperaturi ridicate.

PROPRIETĂȚI: potrivită pentru temperaturi ridicate (până la 1400°C) • potrivită pentru utilizare în sistemele de frânare cu ABS, ASR și ESP, șuruburi de montare a evacuării, armături și capete și alte părți ale mașinii • proprietăți anti-rugină • protejează împotriva infundării oțelului inoxidabil • rezistentă la apă și acizi • nu conține metale grele care sunt periculoase pentru sănătatea umană sau mediu.



pachet	tub 40 g	duospray 500 ml	aplicator 210 g cu pensulă	cutie 500 g	5 kg	180 kg
cutie din carton (cantitate)	25	12	12	6	1	-
palet (cantitate)	3000	1008	1440	924	-	-
cod de bare	709	710	711	712	713	714

UNSOARE PENTRU FRÂNE CX80

Pentru pistoane, bare de ghidare și cilindri de frână.

PROPRIETĂȚI: asigură eficiența bușnelor de frână • compatibilă cu lichidele de frână: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 • protejează împotriva coroziunii • prelungeste durata de viață a cilindrilor de frână • de la -60°C la +600°C.

APLICAȚIE: pentru lubrifierea orificiilor cilindrilor și a pistoanelor de frână.



pachet	tub 40 g
cutie din carton (cantitate)	25
palet (cantitate)	3000
cod de bare	862

UNSOARE TOWOCX CX80

Unsoare litiu-calcium universală pentru utilizare în orice condiții, în special la temperaturi ridicate și în cazul în care utilizarea unsoarelor convenționale cu litiu este limitată.

PROPRIETĂȚI: îndeplinește cerințele majorității producătorilor de automobile, creând un strat durabil rezistent la umiditate, temperatură și poluare • poate fi amestecată cu majoritatea lubrifianților convenționali • nu conține plumb sau alte metale grele periculoase pentru sănătate și mediu • culoare maro deschis • temperaturi de aplicare de la -30°C la +160°C.

APLICAȚII: lubrifierea rulmenților simpli, cu role și bile, a rulmenților de roată, a articulațiilor cu viteză constantă, a elementelor caroseriei vehiculului (balamale, furci telescopice) și a angrenajelor cu roți dințate încărcate prin șocuri • pentru uz general în industrie, unde este necesară unsoare NLGI 2 EP, rezistentă la temperaturi scăzute și ridicate.



cutie 500 g	5 kg	180 kg
6	1	1
924	-	-
715	716	717

UNSOARE PENTRU PORȚI CX80

Lubrifiant pentru garaje, porți glisante și rulante. Lubrifiază, conservă și protejează împotriva coroziunii. Formulă special concepută pentru o întreținere ușoară și eficientă.

PROPRIETĂȚI: lubrifiază toate părțile mobile ale porților și le protejează de umiditate și coroziune • menține funcționarea optimă în timpul iernii la temperaturi foarte scăzute • previne murdăria și aderența la praf • elimină scârțâitul • soluție pentru mecanismele dure de lucru, cum ar fi șuruburile și încuietorile • deblochează încuietorile înghețate.

APLICAȚII: balamale • dispozitive de fixare • zale de lanț • încuietori • cârlige • arcuri • piese de absorbție a șocurilor • elemente ale motoarelor.



spray 500 ml
12
1008
718

SPRAY SILIKON CX80

Pentru materiale plastice și cauciuc. Lubrifiant incolor cu vâscozitate ridicată.

PROPRIETĂȚI: creează o peliculă de protecție cu rezistență excelentă • acoperirea suprafețelor de frecare cu un strat subțire de unsoare siliconică duce la o reducere eficientă a frecării și oferă o protecție de lungă durată a echipamentului • adecvată pentru utilizarea la suprafețe de contact din plastic, metal, ceramică, cauciuc etc. • nu pătează, nu atrage praful • nu este adezivă, facilitează îndepărtarea formelor • temperaturi de funcționare de la -60°C până la +230°C.

APLICAȚII: toate tipurile de echipamente sanitare – valve convenționale și cu pârghie (gaz), garnituri, conectori, fittinguri, supape, îmbinări • lubrifierea curată a echipamentelor din industria textilă, a hârtiei și din industria alimentară • echipamente electrice și de distribuție a energiei (asigurarea circuitelor electrice) • carcase energetice care funcționează la temperaturi extreme (de la -60°C până la +230°C) • n industria auto pentru lubrifierea legăturilor, încuietorilor, balamalelor, șuruburilor și manșoanelor • protejează împotriva coroziunii de mașinile de tipărit, unde lubrifianțul intră în contact cu hârtia.

Lubrifianți cu contact accidental H1 153304.



duospray 500 ml	pachet
12	cutie din carton (cantitate)
1008	palet (cantitate)
719	cod de bare

UNSOARE PENETRANTĂ CX80

Rezistentă la presiuni ridicate.

PROPRIETĂȚI: foarte polimerizată • asigură o penetrare ridicată • o bună aderență la suprafața lubrifiată • rezistentă la presiuni ridicate • protecție anticorozivă • rezistentă la apă, apă sărată, alcalii și acizi • nu conține rășini și silicon.

APLICAȚII: pentru piesele lubrifiante expuse la sarcini mari, lovituri și vibrații, cum ar fi șuruburi • angrenaje și pinioane • cabluri de oțel • șine de glisare.



spray 500 ml
12
1008
720

LUBRIFIANT USCAT CX80 • TEFLON™

Lubrifiant transparent, rezistent la contaminare, destinat pentru lubrifierea uscată a punctelor de frecare.

PROPRIETĂȚI: previne scârțâitul, zgometele de trosnituri și bruijalul • asigură protecția pe termen lung împotriva uzurii • nu atrage murdăria și praful • poate fi utilizat în mezinuiri de precizie • rezistență durabilă la apă, acizi și baze • rezistență la temperaturi de la -180°C la +260°C (temperatură) • nu conține ulei mineral • nu conține silicon.

APLICAȚII: lubrifiere uscată • în cazul unei sarcini medii poate fi aplicat pe metale, materiale plastice, cauciuc indian etc. • este perfect pentru împingerea acoperișurilor, a șinelor pentru fotoliu, a balamalelor și a încuietorilor ușilor, a ușilor glisante, a ferestrelor suspendate, a încuietorilor pentru ferestre, a balamalelor pentru mobilier, a sertarelor, a șinelor de ghidare, a rulmenților cu bile, a întrerupătoarelor electrice etc. • poate acționa ca agent antiadeziv.

Teflon™ este o marcă înregistrată a The Chemours Company FC, LLC. (DuPont), utilizat sub licența CX80.



duospray 500 ml	pachet
12	cutie din carton (cantitate)
1008	palet (cantitate)
641	cod de bare



LUBRIFIANT PENTRU CABLURI DIN ANGRENAJE ȘI SĂRMĂ DE OȚEL CX80

Lubrifiant sintetic pentru părțile mobile ale: cablurilor de sârmă, chingilor, lanțurilor și roților dințate, lanțurilor, jantelor, șinelor de alunecare și ghidajelor, roleur transportoarelor care funcționează la temperaturi foarte ridicate.

PROPRIETĂȚI: lubrifierea continuă a mecanismelor și protecția excelentă a pieselor metalice mobile care funcționează la temperaturi ridicate (până la 250°C) • curățenie excepțională a pieselor lubrificate • gradul ridicat de protecție împotriva coroziunii.



pachet	duospray 500 ml
cutie din carton (cantitate)	12
palet (cantitate)	1008
cod de bare	721

SILICON ECOLOGIC PROFESIONAL CX80

Sigilant. Monocomponent, flexibil (îmbunătățește portanța și absorbția șocurilor caracteristicile zonei de legătură), pastă lipicioasă în gri cu aderență foarte bună pe suprafețe aspre.

PROPRIETĂȚI: nu conține solvenți toxici • necoroziv • rezistent la uleiuri, benzină, grăsimi.

APLICAȚII: utilizare generală • industria auto (carter, carcasa cutiei de distribuție, chiulase, tăvi de ulei, cutii de viteze, pompe de apă, termostate) • poate fi utilizat în locul etanșărilor permanente.

DATE TEHNICE: temperatură de exploatare de la -60°C până la +380°C • timp de întărire: 3 mm/24 h • timp de prelucrare: 10-20 min • temperatură de aplicare de la +5°C până la +40°C • reticulare: neutru.



pachet	seringă 80 ml	aplicator 210 g	aplicator 210 g	cartuș 310 ml	600 ml
cutie din carton (cantitate)	20	12	12	24	12
palet (cantitate)	1100	1440	1440	2016	1200
cod de bare	578	197	836	298	878
	gri	gri	negru	gri	gri

SILICON PROFESIONAL CX80

Sigilant rezistent la ulei, capabil să reziste foarte mult timp la temperaturi ridicate și scăzute, de la -65°C la +260°C, intermitent până la +380°C. Produs elastic, cu întărire rapidă, care se formează în reacție cu umiditatea atmosferică. Compus de umplere rezistent la UV, care nu se contractă. Comprimă și lipește perfect majoritatea suprafețelor, cum ar fi sticla, ceramica, aluminiul și metalul.

APLICAȚII: mașini și echipamente de încălzire • șeminee • motoare și alte piese mecanice care sunt expuse la temperaturi ridicate • șeminee, coșuri și guri de aerisire.

DATE TEHNICE: rezistență termică: -65°C până la +380°C • timp de întărire: aproximativ 3 mm/24 h • timp de procesare 10-20 min • reglare la mișcare de ±20% • interval de temperatură: +5°C la +40°C • sistem de rețea: acetat (acetoxi).

seringă 80 ml	seringă 80 ml	tub 80 ml	tub 80 ml	aplicator 210 g	aplicator 210 g	cartuș 310 ml	cartuș 310 ml	pachet
20	20	50	50	12	12	24	24	cutie din carton (cantitate)
1100	1100	5500	5500	1440	1440	2016	2016	palet (cantitate)
323	324	623	623	796	795	797	798	cod de bare
roșu	negru	roșu	negru	roșu	negru	roșu	negru	



cartuș 310 ml 600 ml	600 ml	
24	12	pachet
2016	1200	cutie din carton (cantitate)
297	877	palet (cantitate)
transparent	negru	cod de bare



SILICON PENTRU TEMPERATURI RIDICATE SILICON

SIGILANT ANTIFOC CX80

Opritor elastic, ignifug, pe bază de silicon, care asigură o plasticitate maximă de dilatare liniară în elemente de separare la incendiu.

PROPRIETĂȚI: compensare ridicată a formabilității dilatărilor • rezistență la gaze, fum și apă (utilizare în interior) • rezistență excelentă la intemperii (rezistență la ozon și UV) • dilatare considerabilă (maximă până la 120 mm) • rezistență termică de la -40°C la +180°C • nu conține izocianat și alți solvenți dăunători.

APLICAȚII: dilatări de expansiune în tavane (interior și exterior) • îmbinări între grinzi de oțel și pereți (construcție cadru) • îmbinări având cele mai înalte cerințe pentru a satisface.



pachet	cartuș 310 ml
cutie din carton (cantitate)	24
palet (cantitate)	2016
cod de bare	272
	gri

SILICON UNIVERSAL CX80

Silicon de construcție universal cu polimerizare acidă. Pentru fixarea și chituiră ceramicii, sticlei și a unor metale.

PROPRIETĂȚI: rezistență pe termen lung la toate influențele atmosferice • aderență excelentă atât la suprafețe poroase: beton, zidărie, cărămidă, lemn; cât și ne-poroase: sticlă, ceramică și alte suprafețe vitrate și oțel inoxidabil • flexibilitate permanentă după întărire • timpul de formare a stratului - aprox. 5 minute • viteza de întărire - 3 mm / 18 h.

APLICARE: fixarea în lucrări de construcții și atelier • chituiră plăci ceramice de interior și exterior • lucrări de sticlă ad-hoc (de exemplu, rame din lemn brut sau lemn vopsit cu vopsele în ulei) • etanșare în încăperi și echipamente frigorifice • etanșarea sistemelor de ventilație.



pachet	cartuș 310 ml	cartuș 310 ml
cutie din carton (cantitate)	24	24
palet (cantitate)	2016	2016
cod de bare	172	171
	alb	transparent

SILICON NEUTRU CX80

SILICON NEUTRU cu întărire neutră. Pentru etanșarea și îmbinarea majorității materialelor, inclusiv a materialelor plastice și a metalelor.

PROPRIETĂȚI: rezistență pe termen lung la toate influențele atmosferice • aderență excelentă la ambele suprafețe poroase: beton, perete, cărămidă, lemn (de asemenea, vopsire cu vopsele acrilice); și suprafețe neporoase: sticlă, ceramică și alte suprafețe glazurate, metale (inclusiv aluminiu) și o mulțime de materiale plastice, cum ar fi: PVC, acrilic și policarbonat • nu provoacă coroziune metalică • nu decolorează suprafețele poroase • elasticitate permanentă după întărire • timpul de formulare a învelișului exterior – aproximativ 35 de minute • timpul de întărire – 2 mm/24 de ore.



pachet	cartuș 310 ml	cartuș 310 ml
cutie din carton (cantitate)	24	24
palet (cantitate)	2016	2016
cod de bare	166	165
	alb	transparent

ADEZIV PENTRU SILICON CX80 SILICX SUPER RTV

Adeziv incolor, elastic, autonivelant. Sigilant cu proprietăți mecanice foarte bune. Absoarbe șocurile și vibrațiile.

PROPRIETĂȚI: sigilant și adeziv universal pentru industria generală și electronică pentru aplicații FIPG. Nu necesită amorsare. Timp de formare a cojii – 10 minute.

APLICAȚIE: pentru lipirea/ etanșarea multor materiale – silicon, sticlă, ceramică, metale, materiale de acoperire din plastic și pulbere, precum și pentru umplerea golurilor.



tub 80 ml	aplicator 210 g	cartuș 300 ml
50	12	24
4200	1440	1728
48099	48098	48096
transparent	transparent	transparent

pachet
cutie din carton (cantitate)
palet (cantitate)
cod de bare

SIGILANT PENTRU ȘEMINEE CX80

Pe bază de sticlă de apă, conceput pentru reparații în locuri expuse la temperaturi extrem de ridicate (șeminee, sobe, grătare).

PROPRIETĂȚI: temperaturi de exploatare de până la +1250°C (se menține până la +1500°C pentru o perioadă scurtă de timp) • pe bază de sticlă de apă – crește etanșeitătea la gaze • aplicare ușoară • nu se contractă sau dilată • este rezistent la schimbările meteorologice, UV și efectele de îmbătrânire • aderență excelentă la cărămida metalică și la ciment.

APLICAȚII: aplicarea plăcilor ceramice pe șemineu sau ecranarea termică în spatele sobei • șeminee, cuptoare, grătare • elemente expuse la foc.



cartuș 300 ml
24
2304
802
negru

pachet
cutie din carton (cantitate)
palet (cantitate)
cod de bare

AMORSĂ 77 CX80

Un grund monocomponent pentru a fi utilizat în combinație cu adezivi cianoacrilat, anaerobi, hibridi și rășini epoxidice CX80. Funcționează prin creșterea energiei de suprafață a substratului pe care este aplicat.

APLICAȚIE: îmbinarea materialelor plastice nepolare greu de lipit, cum ar fi polipropilena, polietilena, cauciuc siliconic și chiar Teflon™.



pachet	spray 150 ml
cutie din carton (cantitate)	20
palet (cantitate)	2400
cod de bare	60850

CX80 BONDICX 01

Adeziv cianoacrilat cu întărire instantanee, monocomponent, la temperatura camerei, cu vâscozitate redusă și rezistență ridicată.

APLICAȚII: cauciuc • polistiren • lemn • metal • plastic • utilizare la domiciliu.



	recipient 20 g	recipient 50 g
pachet		
cutie din carton (cantitate)	10	10
palet (cantitate)	–	–
cod de bare	639	722

CX80 BONDICX 05

Adeziv cianoacrilat de uz general în recipient care nu se înfundă.

APLICAȚII: porțelan • metal • lemn • ceramică • cauciuc • piele • textile.



	recipient 5 g
pachet	
cutie din carton (cantitate)	24
palet (cantitate)	1680
cod de bare	601

CX80 BONDICX 06

Adeziv cianoacrilat monocomponent, cu întărire rapidă, cu vâscozitate redusă pentru plastic și cauciuc.

APLICAȚII: piese din cauciuc (EPDM, BNR) • polietilenă • polipropilenă • PTFE (Te-flon) • cauciuc fluorurat (silicon).



recipient 20 g	recipient 50 g
10	10
–	–
638	723

CX80 BONDICX16

Vâscozitate ridicată, adeziv instant pe bază de etil. Clar.

APLICAȚII: lipirea metalelor, cauciucului și materialelor plastice, cum ar fi ABS, PVC. Timpul de priză al adezivului este de la 5 la 50 de secunde.



recipient 20 g	
10	pachet
–	cutie din carton (cantitate)
875	palet (cantitate)
	cod de bare

CX80 BONDICX 20

Adeziv etil-cianoacrilat cu vâscozitate redusă pentru suprafețe mici din plastic și cauciuc.

APLICAȚII: unde este necesară penetrarea adezivului (cauciuc nitrilic, neopren, poli-carbonați, materiale fenolice, oțel, aluminiu, dicromat de zinc).



recipient 20 g
10
–
727

CX80 BONDICX 22

Vâscozitate ridicată, adeziv instant pe bază de etil. Clar.

APLICAȚII: lipirea metalelor, elastomerilor și materialelor plastice. Poate fi utilizat pentru poliolefine cu amorsa **CX80 PRIMER77**. Timpul de priză al adezivului este de la 20 la 40 de secunde.



recipient 20 g	
10	pachet
–	cutie din carton (cantitate)
847	palet (cantitate)
	cod de bare

GEL BONDICX CX80

Gel adeziv cianoacrilat de uz general cu vâscozitate ridicată și rezistență ridicată.

PROPRIETĂȚI: întărire rapidă • fără picurare • perfect pentru materiale poroase sau atunci când controlul fluxului de adeziv este critic.

APLICAȚII: metal • plastic • piele • hârtie • carton • lemn • plută • spumă.



pachet	tub 3 g	tub 20 g
cutie din carton (cantitate)	24	20
palet (cantitate)	1680	-
cod de bare	804	805

CX80 BONDICX 48

Adeziv monocomponent cianoacrilat cu vâscozitate medie și elasticitate ridicată.

APLICAȚII: gamă largă de metale, materiale plastice și elastomeri • ideal pentru lipirea cauciucului de metal, oțel inoxidabil și tablă galvanizată • montarea unor angrenaje mici, din plastic, pe arborii metalici • lipirea garniturilor inelare din cauciuc de piesele metalice • instalarea garniturilor din cauciuc.



	recipient 20 g	recipient 50 g
	10	10
	-	-
	732	733

CX80 BONDICX 60

Adeziv cianoacrilat de uz general perfect pentru lipirea cauciucului de plastic, plasticului de plastic și cauciucului de cauciuc.

APLICAȚII: întărirea rapidă a oricăror elemente de lipire • rezistență ridicată.



	recipient 5 g
pachet	24
cutie din carton (cantitate)	1680
palet (cantitate)	616
cod de bare	

CX80 BONDICX 96

Adeziv cianoacrilat cu vâscozitate redusă pentru repararea suprafețelor metalice mici.

APLICAȚII: în cazul în care este necesară penetrarea adezivului (oțel, aluminiu, dicromat de zinc, cauciuc nitrilic, neopren, policarbonați, materiale fenolice și ABS).



	recipient 20 g
	10
	-
	725

CX80 RC 20G

Adeziv anaerob pentru montarea pieselor cilindrice, asigurând o rezistență ridicată. Rămâne lichid până când este izolat de oxigen în prezența ionilor metalici.

PROPRIETĂȚI: rezistență la temperaturi ridicate • durabilitate ridicată, chiar și în cazul pieselor slăbite sau uzate care necesită mai multe fante de umplere • protecție împotriva coroziunii • rezistență la vibrații • îmbunătățește distribuția uniformă a tensiunii • legare inițială la 15 minute • rezistență completă după 24 de ore • rezistență la temperatură de la -55°C la +230°C.

APLICAȚII: lipirea permanentă și protecția pieselor de fixare cilindrice, în cazul în care este necesară o rezistență ridicată la temperatură.



recipient 10 ml	recipient 50 ml	recipient 250 ml
10	10	10
-	-	-
597	598	734
verde	verde	verde

CX80 RC 21

Adeziv pentru oțel inoxidabil. Pentru fixarea îmbinărilor cilindrice și fixarea a trei îmbinări adăugate, foarte rezistente. Se leaga în contact cu suprafețele metalice, fara a avea acces la aer.

PROPRIETĂȚI: durabilitate ridicată, • rezistență la vibrații • prevenirea scurgerilor • creșterea forței și alunecării pentru o instalare ușoară • întărire pe suprafețe metalice pasive, oțel galvanizat și oțel inoxidabil • rezistență chimică ridicată • recipient inițial la 30 de minute • rezistență completă după 24 de ore • rezistent la temperaturi de la -55°C la +200°C.

APLICAȚII: șuruburi și piulițe de blocare • etanșare • asamblarea rulmenților, roților, pinioanelor, scripeților, roților de lanț și volanților • protecția filetelor împotriva slăbirii în timpul funcționării.



recipient 10 ml	recipient 10 ml în blister	recipient 50 ml	recipient 250 ml	pachet
10	10	10	10	cutie din carton (cantitate)
-	-	-	-	palet (cantitate)
48103	48194	48104	118	cod de bare
verde	verde	verde	verde	

CX80 RC 22

Adeziv anaerob pentru fixarea îmbinărilor metalice filetate cu aderență redusă. Legarea în contact cu suprafețele metalice în absența aerului.

PROPRIETĂȚI: rezistență scăzută • legare inițială până la 15 minute • rezistență completă: oțel – după 6 ore, oțel inoxidabil – după 24 de ore, alamă – după 1 oră • rezistență la temperatură de la -55°C la +150°C.

APLICAȚII: etansare și protecție împotriva suruburilor cu autodeschidere cu rezistență scăzută, infiletare, suruburi, suruburi de reglare, flanse de fixare a suruburilor, scripetii care se pot rupe în timpul demontării, de ex. aluminiu sau cupru.



recipient 10 ml	recipient 50 ml	recipient 250 ml
10	10	10
-	-	-
651	653	735
violet	violet	violet

CX80 RC 38

Adeziv anaerob pentru montarea pieselor cilindrice care asigură o rezistență ridicată. Rămâne lichid până când este izolat de oxigen în prezența ionilor metalici.

PROPRIETĂȚI: rezistență la temperaturi ridicate • rezistență ridicată • protecție împotriva coroziunii • rezistență la vibrații • îmbunătățește distribuția uniformă a tensiunii • legare inițială la 15 minute • rezistență completă după 24 de ore • rezistență la temperatură de la -55°C la +150°C.

APLICAȚII: legarea permanentă și protecția componentelor rotative • asamblarea rulmenților din oțel, a roților, a angrenajelor, a scripeților, a pinioanelor.



recipient 10 ml	recipient 10 ml în blister	recipient 50 ml	recipient 250 ml	pachet
10	10	10	10	cutie din carton (cantitate)
-	-	-	-	palet (cantitate)
037	183	084	118	cod de bare
verde	verde	verde	verde	

CX80 RC 41

Adeziv anaerob pentru fixarea pieselor cilindrice cu rezistență medie de legare. Se leagă în contact cu suprafețele metalice și izolat de oxigen.

PROPRIETĂȚI: rezistență foarte mare de legare • nivel mediu de dezasamblare a caracteristicilor • protecție împotriva coroziunii • rezistență la vibrații • asigurat împotriva auto-șurubării • legare inițială de până la 15 minute • rezistență maximă după 24 de ore • rezistență la temperatură de la -55°C la +150°C.

APLICAȚII: fixare îmbinări cilindrice și concentrice • fixare rulmenți pe arbori și piese turnate • recomandat în special în cazul dezasamblării ulterioare în scopul întreținerii.



	recipient 10 ml	recipient 10 ml în blister	recipient 50 ml	recipient 250 ml
pachet				
cutie din carton (cantitate)	10	10	10	10
palet (cantitate)	-	-	-	-
cod de bare	656	655	657	739

CX80 RC 42

Adeziv anaerob pentru fixarea îmbinărilor filetate metalice cu rezistență medie de legare. Rămâne lichid până când este izolat de oxigen în prezența ionilor metalici.

PROPRIETĂȚI: rezistență medie • protecție împotriva coroziunii • rezistență la vibrații • prevenirea scurgerilor de filet • creșterea forței și alunecarea pentru o instalare ușoară • legarea inițială la 15 minute • rezistența completă după 24 de ore • rezistența la temperatură de la -55°C la +150°C • dezasamblarea cu unelte manuale.

APLICAȚII: piulițe și șuruburi de blocare • etanșare • protejează filetele împotriva slăbirii în timpul vibrațiilor • recomandat pentru filete mici (diametrul filetului până la M25).



	recipient 10 ml	recipient 10 ml în blister	recipient 50 ml	recipient 250 ml
	10	10	10	10
	-	-	-	-
	587	588	589	740
	albastru	albastru	albastru	albastru

CX80 RC 43

Adeziv anaerob pentru fixarea îmbinărilor filetate metalice cu rezistență medie de legare. Rămâne lichid până când este izolat de oxigen în prezența ionilor metalici.

PROPRIETĂȚI: rezistență medie • protecție împotriva coroziunii • rezistență la vibrații • prevenirea scurgerilor filetului • creșterea forței și alunecarea pentru o instalare ușoară • legarea inițială la 15 minute • rezistența completă după 24 de ore • rezistența la temperatură de la -55°C la +150°C • dezasamblarea cu unelte manuale.

APLICAȚII: piulițe de blocare și șuruburi de etanșare • protejează filetele împotriva slăbirii în timpul vibrațiilor • recomandat pentru filete mici (diametrul filetului până la M36).



	recipient 10 ml	recipient 10 ml în blister	recipient 50 ml	recipient 250 ml
pachet				
cutie din carton (cantitate)	10	10	10	10
palet (cantitate)	-	-	-	-
cod de bare	590	591	592	658
	albastru	albastru	albastru	albastru

CX80 RC 65

Material de etanșare anaerob pentru filete de țevi cu rezistență scăzută. Rămâne lichid până când este izolat de oxigen în prezența ionilor metalici.

PROPRIETĂȚI: rezistență scăzută pentru demontare ușoară • protecție împotriva coroziunii • rezistență la vibrații • prevenirea scurgerilor filetului • creșterea forței și alunecării pentru o instalare ușoară • legare inițială la 2 ore • rezistența completă după 24 de ore • etanșare până la presiunea de spargere (10 000 psi) • presigilare instantanee (după 20 de minute) (până la 2 bari) • rezistență la temperaturi de la -55°C la +150°C.

APLICAȚII: filete de blocare și etanșare a țevilor cu un diametru de 15 până la 80 mm • protejarea filetelor împotriva slăbirii în timpul vibrațiilor • recomandat pentru filete metalice.



	recipient 50 ml
	10
	-
	650

CX80 RC 69

Material de etanșare anaerob pentru fire metalice cu rezistență medie. Rămâne lichid până când este izolat de oxigen în prezența ionilor metalici.

PROPRIETĂȚI: rezistență medie • protecție împotriva coroziunii • legare inițială la 2 ore • rezistență completă după 24 de ore • etanșare până la presiunea de spargere (10 000 psi) • etanșare prealabilă (după 20 de minute) (până la 2 bari) • rezistență la temperaturi de la -55°C la +150°C.

APLICAȚII: blocarea și etanșarea filetelor șevilor • protejează filetele împotriva slăbirii în timpul vibrațiilor.



recipient 10 ml	recipient 10 ml în blister	recipient 50 ml	recipient 250 ml
10	10	10	10
-	-	-	-
659	660	649	741

CX80 RC 70

Adeziv anaerob pentru fixarea îmbinărilor metalice filetate cu o rezistență foarte mare de legare. Rămâne lichid până când este izolat de oxigen în prezența ionilor metalici.

PROPRIETĂȚI: rezistență ridicată • protecție împotriva coroziunii • rezistență la vibrații • creștere a presiunii și alunecare pentru instalare ușoară • rezistență la lubrifiere • legare inițială la 15 minute • rezistență completă după 24 de ore • rezistență la temperaturi de la -55°C la +150°C.

APLICAȚII: blocare permanentă a piulițelor și șuruburilor • etanșare • slăbirea filetelor de fixare în timpul vibrațiilor • recomandat pentru filete mici (diametrul filetelui până la M20).



recipient 10 ml	recipient 10 ml în blister	recipient 50 ml	recipient 250 ml	
10	10	10	10	pachet
-	-	-	-	cutie din carton (cantitate)
593	594	595	648	palet (cantitate)
verde	verde	verde	verde	cod de bare

CX80 RC 72

Adeziv anaerob pentru fixarea îmbinărilor cu filet metalic cu rezistență foarte mare de legare. Se leagă în contact cu suprafețele metalice și izolat de oxigen.

PROPRIETĂȚI: rezistență ridicată de legare • protecție împotriva coroziunii • rezistență la vibrații • protecție împotriva scurgerilor din filet • rezistență la temperaturi ridicate • legare inițială la 15 minute • rezistență totală după 24 ore • rezistență la temperatură de la -55°C la +230°C.

APLICAȚII: blocarea permanentă a piulițelor și șuruburilor • etanșare • fixarea filetelor împotriva auto-deșurubării în timpul vibrațiilor • recomandat în special pentru filete de dimensiuni mici (diametrul filet de până la M80).



recipient 10 ml	recipient 10 ml în blister	recipient 50 ml	recipient 250 ml
10	10	10	10
-	-	-	-
662	661	647	742

CX80 RC 74

Material de etanșare anaerob pentru suprafețe plane cu rezistență medie. Rămâne lichid până când este izolat de oxigen în prezența ionilor metalici.

PROPRIETĂȚI: rezistență medie • rezistență la ulei, apă și glicol • protecție la coroziune • legare inițială la 20 de minute • rezistență totală după 24 de ore • etanșare până la presiunea de spargere (10 000 psi) • preetanșare instantanee (după 20 de minute) (până la 0,5 bari) • rezistență la temperaturi de la -55°C la +150°C.

APLICAȚII: etanșarea suprafețelor metalice bine fixate.



recipient 50 ml	
10	pachet
-	cutie din carton (cantitate)
646	palet (cantitate)
	cod de bare



CX80 RC 77

Material de etanșare anaerob pentru țevi de la 3/4" la 3" cu rezistență redusă. Rămâne lichid până când este izolat din oxigen în prezența ionilor metalici.

PROPRIETĂȚI: rezistență scăzută • rezistent la ulei, apă, combustibil, fluide hidraulice • rezistență la forfecare pentru oțel : 11 N/mm2 • legare inițială: oțel – după 25 de minute, oțel inoxidabil – 4,5 ore, alamă – 15 minute • rezistență completă: oțel – după 6 ore, oțel inoxidabil – după 36 de ore, alamă – după 1 oră • rezistență la temperaturi de la -55°C la +150°C.

APLICAȚII: protecție împotriva scurgerilor de lichide și gaze în instalațiile metalice.



pachet	recipient 50 ml	recipient 250 ml
cutie din carton (cantitate)	10	10
palet (cantitate)	–	–
cod de bare	645	743

CX80 HYBRICX PREMIUM

Adeziv de uz general cu un modul ridicat de vâscozitate și o capacitate mare de penetrare. Adezivul monocomponent nu reacționează cu suprafața, întărire la temperatura camerei, utilizat pentru instalarea unei articulații cu rezistență ridicată.

PROPRIETĂȚI: gata de utilizare • tehnologie hibridă (combină cele mai bune proprietăți ale agenților de etanșare siliconici și ale adezivilor poliuretani) • se întărește în contact cu umiditatea • aderență de înaltă rezistență • consistență, previne scurgerea adezivului • complet inodor și fără solvenți • perfect pentru suprafețe netede și poroase • aderență excelentă fără grund • poate fi vopsit și sablat.

APPLICATIONS: bonds almost all areas – ceramics, wood, metals, plastics, concrete etc. • elements exposed to difficult operating conditions (eg. sealing natural stone) • fastening elements exposed to vibrations and high speed.



pachet	aplicator 210 g	aplicator 210 g	aplicator 210 g	cartuș 290 ml	cartuș 290 ml	600 ml	600 ml
cutie din carton (cantitate)	12	12	12	24	24	12	12
palet (cantitate)	1440	1440	1440	2016	2016	1200	1200
cod de bare	744	279	837	745	350	876	002
	alb	negru	gri	alb	negru	alb	negru

ADEZIVI HIBRIZI

CX80 HYBRICX 35 C

Adeziv cu întărire rapidă și cu rezistență ridicată. Îmbină, lipește și etanșează toate suprafețele posibile.

PROPRIETĂȚI: se întărește la temperatura camerei în contact cu umiditatea • creează o articulație solidă, flexibilă • fără solvenți • nu conține ftalați și compuși de staniu • fără miros • ușor de prelucrat la temperaturi de la +5°C până la +40°C • stabil la temperaturi de la -40°C până la +100°C • transparent • rezistent la îngălbenire • rezistent la coroziune • aderență cu rezistență ridicată pentru varietate de substraturi.

APLICAȚII: perfect pentru lipire invizibilă în cazul în care este necesară rezistența la lipire a unui adeziv structural și viteza de întărire a unui adeziv instantaneu • lipirea diferitelor materiale, cum ar fi: sticlă, plexiglas, lemn, metale, decorațiuni transparente, plastic sau piatră naturală.



aplicator 210 g	cartuș 290 ml
12	24
1440	2016
746	747
transparent	transparent

CX80 HYBRICX 45 S

Adeziv cu întărire rapidă și cu rezistență ridicată. Îmbină, lipește și etanșează toate suprafețele posibile.

PROPRIETĂȚI: se întărește la temperatura ambientă în contact cu umiditatea, creând o îmbinare solidă, flexibilă • universal • adecvat pentru lipirea unei game largi de suprafețe • fără solvenți • nu conține izocianați și ftalați • inodor • ușor de prelucrat la temperaturi cuprinse între +5°C și +40°C • stabil la temperaturi cuprinse între -40°C și +100°C • rezistent la coroziune • creează o îmbinare flexibilă după întărire • poate fi vopsit.

APLICAȚII: perfect pentru lipire acolo unde este necesară întărirea instantanee a unui adeziv • lipește diferite materiale, cum ar fi: lemn, sticlă, metale, materiale plastice și suprafețe minerale • perfect pentru instalarea oglinzilor.



aplicator 210 g	pachet
12	cutie din carton (cantitate)
1440	palet (cantitate)
748	cod de bare

CX80 HYBRICX 70 S

Adeziv cu întărire rapidă și cu rezistență ridicată. Îmbină, lipește și etanșează toate suprafețele posibile.

PROPRIETĂȚI: se întărește la temperatura camerei în contact cu umezeala • creează o articulație solidă, flexibilă • lipire cu rezistență ridicată pentru o varietate de substraturi (umeze și fără amorsă) • fără solvenți • nu conține izocianați, ftalați, staniu și compuși ai plumbului • nu conține plastifianți • inodor • ușor de procesat la temperaturi de la +5°C până la +50°C • stabil la temperaturi de la -40°C până la +100°C • întărire instantanee • rezistent la apă • rezistent la coroziune • creează o îmbinare flexibilă după întărire • poate fi vopsit și lustruit • rezistent la acizi, baze, uleiuri minerale și solvenți • timp de întărire: 3 minute.

APLICAȚII: conectează, fixează, sigilează și umple multe materiale, cum ar fi lemnul, sticla, metalele, materiale plastice și substraturile minerale • lipește cadre, forme decorative, cabluri, panouri (laterale) • utile pentru fiecare meseriaș.



aplicator 210 g
12
1440
749

pachet
cutie din carton (cantitate)
palet (cantitate)
cod de bare

OX80 ECO BONDICX. ADEZIV ECOLOGIC PENTRU CONSTRUCȚII.

Adeziv ecologic pentru construcții. Adeziv profesional conceput pentru repararea sau lipirea elementelor caroseriei autoturismelor, camioanelor și caroseriilor specializate (ambulante, vehicule blindate bancare, remorci pentru transportul animalelor, rulotelor, autobuzelor, semiremorcilor).

PROPRIETĂȚI: ușor de utilizat • îmbină atât suprafețele netede, cât și cele poroase • după întărire poate fi vopsit și sablat • excelent în ceea ce privește rezistența și utilizarea în condiții de siguranță.

APLICAȚII: elemente de lipire ale caroseriei vehiculului • ideale pentru combinarea aluminiului, oțelului, fibrei de sticlă, fibrei de carbon, precum și a compozitelor • lipirea permanentă a elementelor grele și încărcate cu sarcini, expuse la condiții dificile de funcționare (de exemplu, pot fi utilizate pe piatră naturală – nu schimbă culoarea structurilor) • elemente de lipire expuse la oscilații și vibrații.



pachet	cartuș 290 ml
cutie din carton (cantitate)	24
palet (cantitate)	2016
cod de bare	60872
	alb

OX80 ECO BONDICX. ADEZIV ECOLOGIC PENTRU ANSAMBLURI.

Adeziv profesional cu întărire rapidă, conceput pentru toate tipurile de materiale și suprafețe, pentru utilizare în toate condițiile. Pentru elementele interioare și exterioare ale materialelor absorbante și neabsorbante.

APLICAȚII: fixarea elementelor grele, dure la finisare și decorative din metale, lemn, piatră naturală, polistiren, poliuretan și alte materiale sintetice etc. • pentru majoritatea substraturilor de construcție, de exemplu, pentru cărămizi, beton, ipsos, gips carton, lemn și panouri asemănătoare lemnului • pentru asamblarea elementelor de conducte de ventilație • pentru tăvi de cabluri • adeziv perfect pentru panouri de podea și plinte • adecvat pentru asamblarea sau etanșarea elementelor publicitare în interior și în exterior.



	cartuș 300 ml
	24
	2016
	60845
	alb

OX80 ECO BONDICX. ADEZIV ECOLOGIC PENTRU LEMN.

Adeziv profesional pentru lemn, pentru utilizare în exterior și în interior.

PROPRIETĂȚI: ideal pentru lipirea lemnului - șipci, panouri, cornișe etc., precum și a ipsosului și a materialelor plastice dure dificil de lipit • umple deficiențele din substrat • impermeabil • rezistență ridicată la adeziv • poate fi vopsit • fără solvenți – ecologic • aplicator ușor de utilizat și de curățat.

APLICAȚII: asamblarea plăcilor de perete și a plintelor, panourilor, cornișelor, plăcilor decorative, profilelor decorative, șipcilor de lemn, plăcilor de ușă etc. • înlocuiește șuruburile, cuiele, știfturile sau alți adezivi • pentru materiale absorbante • pentru utilizare în exterior și în interior.



pachet	cartuș 300 ml
cutie din carton (cantitate)	24
palet (cantitate)	2016
cod de bare	60846
	alb

OX80 ECO BONDICX. SIGILANT ACRILIC ECOLOGIC.

Material pentru umplerea golurilor și fisurilor din tencuiele, zidărie, lemn și pentru îmbinările dintre cadrele ușilor și elementele de tencuială sau laterale.

PROPRIETĂȚI: pentru utilizare în interior și în exterior • de la -25°C la + 80°C • flexibil • foarte adeziv • impermeabil.

APLICAȚII: pentru umplerea rosturilor, fisurilor și defectelor pereților, tencuiei și lemnului • pentru toate materialele compacte, poroase și absorbante (beton aerat, gips, gresie, particule și plăci de gips/gips) • pentru vopsele, plăci ceramice și polistiren • pentru umplerea rosturilor dintre cadrele ușilor și panourile termoizolante la izolarea clădirilor prin metoda șlefurii umede ușoare.



	cartuș 300 ml
	24
	2016
	909
	alb

SOLUȚIE DE CURĂȚARE CX80 XBRAKE CLEANER

Spray instant pentru curățarea frânelor.

PROPRIETĂȚI: îndepărtează toate sedimentele din asfalt și gudron, praful de pe plăcuțele de frână, uzura și murdăria arsă • elimină scârțâitul frânelor • nu lasă urme • îndepărtează lichidul de frână, uleiul și grăsimea • facilitează repararea și montarea rapidă a pieselor • nu conține solvenți clorinați • degresează.

APLICAȚII: curățarea părților active ale sistemului de frânare • poate fi utilizată pentru curățarea carburatoarelor și a clapetei de accelerație (nu va intra în motor sau în sistemul de injecție).



spray 500 ml	5 l	25 l	200 l
12	1	1	-
1008	-	-	-
384	750	751	752

SOLUȚIE DE CURĂȚARE CX80 CARBU & EGR CLEANER

Agent pentru curățarea rapidă și eficientă a carburatoarelor, clapetelor de accelerație, injectoarelor, supapelor EGR și a întregului sistem de alimentare cu combustibil al motoarelor pe benzină (cameră de combustie, rezervor de combustibil, duze, supape, bujii).

PROPRIETĂȚI: îndepărtează toată murdăria, cum ar fi depunerile de carbon, lacurile, praful, smoala și altele • sigur pentru sondele și catalizatorii Lambda • pentru motoarele în patru timpi și în doi timpi • asigură protecție anticorozivă • reduce arderea • crește puterea • reduce emisiile de gaze de eșapament.



spray 500 ml	5 l	25 l		
12	1	1	-	pachet
1008	-	-	-	cutie din carton (cantitate)
858	249	242	-	palet (cantitate)
				cod de bare

SOLUȚIE DE CURĂȚARE PENTRU MOTOR CX80 ENGINE CLEANER

Soluție de curățare pentru motorul mașinii

PROPRIETĂȚI: conține aditivi care dizolvă cu ușurință uleiul ars, grăsimea auto, petele de benzină și orice murdărie uscată • sigură pentru componentele electronice, ECU (calculator) și cablajul electric • nu conține ioni disociați • conductivitate electrică scăzută • nu lasă strat sărat.

APLICAȚII: curățarea exterioară a motoarelor auto • special concepută pentru motoare TDI moderne, TDCi, CDTi, JTDm.



atomizor 600 ml	5 l	25 l	200 l
12	1	1	1
660	-	-	-
753	754	755	756

SOLUȚIE DE CURĂȚARE PENTRU INOX CX80 INOX CLEANER

Spray pentru curățarea și întreținerea oțelului inoxidabil.

PROPRIETĂȚI: curăță și protejează oțelul inoxidabil, atât mat cât și lustruit • îndepărtează praful, murdăria, banda adezivă și reziduurile de marker, amprentelesunoroase, straturile de lubrifiere • nu lasă urme • conferă suprafeței un aspect uniform, strălucitor • conține ulei de îngrijire și protecție • lasă peliculă protectoare care previne aderența la murdărie • este rezistent la apă • este antistatic • este rentabil în utilizare • este biodegradabil • nu conține fosfați, compuși siliconici, AOX • este adecvat pentru curățarea aliajelor de aluminiu (testați într-un loc retras înainte de utilizare).



spray 500 ml				
24				pachet
1008				cutie din carton (cantitate)
830				palet (cantitate)
				cod de bare

CX80 PENTRU RUGINĂ ON RUST

Soluție rapidă, de înaltă performanță pentru îndepărtarea ruginii.

PROPRIETĂȚI: îndepărtează rugină fie în scala RAID liberă și legată protejează împotriva coroziunii • pătrunde în goluri, de exemplu, plăci de fuziune sudate și ondulate • rapid, de lungă durată și ușor de întreținut, chiar și piesele puternic corodate.

APLICAȚII: protecție anticorozivă a oricărei îmbinări metalice • conexiuni din metale dure, de exemplu: praguri, îndepărtarea componentelor șasiului roților și neutralizarea coroziunii.



pachet	duospray 500 ml
cutie din carton (cantitate)	24
palet (cantitate)	1008
cod de bare	580

CX80 PENTRU RUGINĂ MoS₂

Soluție instantanee, foarte eficientă pentru îndepărtarea ruginii.

PROPRIETĂȚI: îndepărtează rugină atât sub formă de solzi liberi, cât și delimitați • protejează împotriva coroziunii • deplasează și leagă apa și umiditatea • prezintă proprietăți capilare ridicate și penetrează fisurile • creează un strat care previne scârțâiturile.

APLICAȚII: protecție împotriva coroziunii îmbinărilor greu accesibile ale plăcilor metalice, de exemplu praguri, arcuri de roți • îndepărtarea și neutralizarea produselor de coroziune • întreținerea rapidă, de lungă durată și ușoară chiar și a celor mai corodate elemente.



pachet	duospray 500 ml
cutie din carton (cantitate)	24
palet (cantitate)	1008
cod de bare	48264

CX80 ICE PENTRU RUGINĂ ON RUST ICE

Agent de îndepărtare a ruginii cu efect de înghețare.

PROPRIETĂȚI: efect de răcire extremă asupra elementelor corodate până la -39°C • penetrarea microfisurilor și crearea unei suprafețe de alunecare care să faciliteze dezasamblarea componentelor.

APLICAȚII: demontarea injectoarelor • deșurubarea bușoanelor de încălzire și a altor elemente bine protejate.



pachet	spray 500 ml
cutie din carton (cantitate)	12
palet (cantitate)	1008
cod de bare	579

CX80 CONTACTX

Spray de curățare și dizolvare, pentru tehnică electronică și electrică.

PROPRIETĂȚI: îndepărtează grăsimea, murdăria, lubrifanții și uleiurile vechi, siliciumul, sulfurile, oxizii și orice reziduuri de lipire.

APLICAȚII: curățarea plăcilor de imprimare imediat după instalarea elementelor • eliminarea zgomotului de zgârieturi și scârțâituri cu potențiometre • conexiune prin cablu și margine în cazul în care este necesară reducerea maximă a rezistenței (instalarea calculatoarelor, de ultimă generație, sudură).



pachet	duospray 500 ml	51	251
cutie din carton (cantitate)	12	1	1
palet (cantitate)	1008	-	-
cod de bare	757	758	759

CX80 CONTACTX IPA

Spray de curățare și spălare pe bază de alcool izopropilic pentru piese optice și mecanice, echipamente audio și video și componente electronice.

PROPRIETĂȚI: produsul are o puritate de 99,7% alcool izopropilic • inert pentru materiale plastice: poate fi aplicat în siguranță pe orice tip de suprafață • fără aditivi, se evaporă complet fără sedimente • nu provoacă murdărie • îndepărtează lubrifiții întăriți, cernele impermeabile și grăsimea de pe dispozitivele mecanice de precizie, lentile, oglinzi • poate fi utilizat pentru dezinfectarea suprafețelor componentelor electronice.

APLICAȚIE: curățarea dispozitivelor optice • curățarea fibrelor optice, a oglinzilor, a suprafețelor metalice lustruite • curățarea capetelor magnetice din echipamentele audio și video, a discurilor de acționare și a rotelor de cauciuc, a plăcilor cu circuite imprimate.



spray 500 ml
12
1008
48275

SPRAY NEINFLAMABIL CX80

Gaz comprimat pentru îndepărtarea prafului atât de pe elementele externe, cât și de pe elementele interne ale echipamentelor electronice.

PROPRIETĂȚI: îndepărtează perfect praful de pe echipamentele de birou • curăță în mod ideal locurile foarte prăfuite • produsul poate fi utilizat pentru a îndepărta praful atât de pe elementele externe, cât și de pe cele interne ale echipamentelor electronice • ideal pentru îndepărtarea particulelor de pe radiatoare, ventilatoarele calculatoarelor etc. • un tub lung adăugat în ambalaj permite curățarea la fața locului și accesul în locurile greu accesibile.



spray 500 ml	pachet
24	cutie din carton (cantitate)
1008	palet (cantitate)
48108	cod de bare

SOLUȚIE DE CURĂȚARE PROFESIONALĂ CX80 CLEANER PROF

Preparatul este recomandat pentru curățarea și degresarea suprafețelor înainte de aplicarea adezivului, efectuarea lucrărilor de reparații sau asamblarea componentelor utilajului.

PROPRIETĂȚI: elimină majoritatea grăsimilor, uleiurilor, preparatelor lubrifiante și așchilor metalice • adecvate pentru utilizarea pe metal, sticlă, cauciuc, majoritatea materialelor plastice și suprafețelor vopsite • nu conține apă • reduce riscul de coroziune.



spray 500 ml	51
24	1
1008	-
766	767

SOLUȚIE DE ÎNDEPĂRTAT ETICHETE CX80

Creată special pentru îndepărtarea adezivului de pe etichete și urme de marker.

APLICAȚII: îndepărtarea adezivului rămas după ruperea foliei, bandă adezivă, etichete, viniete, autocolante de control de la geamurile mașinilor etc. • îndepărtarea urmelor de marker de pe metal, sticlă, porțelan, materiale plastice, cum ar fi pielea artificială și pielea • pentru îndepărtarea autocolantelor de hârtie.



spray 500 ml	pachet
12	cutie din carton (cantitate)
1008	palet (cantitate)
642	cod de bare

CX80 PENTRU ROSTURI ȘI SUDURI

Soluție de curățare pentru rosturile din baie.

PROPRIETĂȚI: curăță • dezinfectează • îndepărtează petele negrevinătorii.

APLICAȚII: băi, toalete, bucătării • țevi, căzi de baie, chiuvete, vase de toaletă și plăci de toaletă • pereți și podele în camere umede • îmbinări și suduri ceramice, acrilice, din cauciuc, silicon • perdele de duș • suprafețe din rășină sintetică.



pachet	atomizor 600 ml
cutie din carton (cantitate)	12
palet (cantitate)	660
cod de bare	760

CX80 PENTRU ȘEMINEE ȘI GRĂTARE

Soluție de curățare pentru șeminee, cuptoare și grătare.

PROPRIETĂȚI: îndepărtează complet murdăria, funinginea și dungile negre • curăță perfect grăsimea arsă • poate fi aplicată pe suprafețele care vin în contact cu alimentele.

APLICAȚII: curățarea și degresarea grătarelor, cuptoarelor, plitelor (de asemenea ceramice) și accesoriilor • curățarea geamurilor, a pietrei și cărămidilor din șeminee.



atomizor 600 ml
12
660
281

SOLUȚIE DE CURĂȚARE CX80 CLEANER

Soluție concentrată pentru curățare și degresare.

PROPRIETĂȚI: curăță și degresează toate suprafețele • îndepărtează grăsimile, uleiurile și funinginea • nu este toxic, neinflamabil, biodegradabil • nu pătează suprafețele curățate • pentru industrie și pentru uz casnic.

APLICAȚII: înainte de lăcuire, vopsire, lipire • pentru curățarea conectorilor electrice • pentru îndepărtarea acumulării de ceară auto.



pachet	atomizor 600 ml	5l	25l	200l
cutie din carton (cantitate)	12	1	1	1
palet (cantitate)	660	-	-	-
cod de bare	762	763	764	765

ATOMIZOR PULVERIZATOR CX80 1 L

Pulverizator cu pompă pentru majoritatea agenților de curățare.



atomizor 1000 ml
-
-
339

CX80 EASY WELD

Împotriva așchiilor, produs de sudură.

PROPRIETĂȚI: reduce aderența fragmentelor metalice • îmbunătățește eficiența sudurii • fără silicon

APLICAȚII: protejează duzele, uneltele și suprafețele de topirea așchiilor metalice prin sudură electrică (MIG/mag).



spray 500 ml	5 l	25 l
12	1	1
1008	-	-
768	769	770

DETECTOR SCURGERI DE GAZE CX80 GAS LEAK DETECTOR

Spray pentru detectarea scurgerilor în sistemele de aer comprimat și gaz, precum și în sistemele de foarte joasă presiune.

PROPRIETĂȚI: spuma densă se lipește de elementele testate pentru o perioadă lungă de timp • este eficientă de la -35°C • poate fi utilizată pe suprafețe metalice și din plastic • nu conține solvenți periculoși, silicon și uleiuri • este sigură pentru mediu.

APLICAȚIE: adecvat pentru sisteme de aer comprimat, sisteme de gaz, furtunuri, su-pape, conducte, fittinguri, recipiente de aer comprimat, compresoare de aer etc.



spray 500 ml	pachet
12	cutie din carton (cantitate)
1008	palet (cantitate)
913	cod de bare

pachet
cutie din carton (cantitate)
palet (cantitate)
cod de bare

CX80 AUTO WELD. SUDURĂ LA RECE.

Rășină epoxidică bicomponentă pentru a lega toate suprafețele dure.

PROPRIETĂȚI: creează o îmbinare rezistentă • utilă ori de câte ori trebuie să lipiți sau să umpleți suprafețele • fixează toate suprafețele dure, cum ar fi metalul, oțelul, fierul, alama, cuprul, zincul, lemnul, porțelanul și plasticul • lipește și repară țevile deteriorate, rezervoarele de combustibil, bateriile, capetele cilindrilor, blocurile motoare • poate fi găurită, sablată, frezată, filetată și vopsită • poate rezista la temperaturi de până la 315°C • durabilitatea în tub – 25 de ani.



pachet	tub 2x27 g
cutie din carton (cantitate)	30
palet (cantitate)	2100
cod de bare	772

CX80 KWIK WELD. SUDURĂ LA RECE.

Adeziv epoxidic bicomponent cu uscare rapidă pentru toate suprafețele dure.

PROPRIETĂȚI: creează o îmbinare rezistentă • poate fi modelat la 4 minute după aplicare • lipește, umple, fixează toate suprafețele dure, cum ar fi: metale, otel, fier, aluminiu, alamă, cupru, zinc, lemn, portelan și plastic • poate fi găurită, sablată, frezată, filetată și vopsită • rezistă la temperaturi de până la 150°C • durabilitate în tub – 25 de ani.

APLICAȚII: lipirea și repararea blocurilor motoare crăpate, mufelor și ghidajelor supapelor, scripeților, alternatoarelor și demaroarelor, scurgerilor tăiate, podurilor și butucilor, fisurilor și scurgerilor, cazanelor neetanșe, unităților de refrigerare, pieselor cuptoarelor, echipamentelor din băi, țevilor ceramice din gresie pentru apă caldă și rece, șuruburilor, bolțurilor și diblurilor, mașinilor de spălat rufe, uscătoarelor, mașinilor de tuns iarba etc.



	tub 2x27 g
	30
	2100
	773

CX80 STIK WELD

Sigilant epoxidic bicomponent, armat cu oțel.

PROPRIETĂȚI: îmbinări, fixări, garnituri (de asemenea, sub apă) • ideale pentru reparații de urgență și rapide • fixează toate suprafețele dure, cum ar fi metalul, oțelul, fierul, aluminiul, alama, cuprul, zincul, lemnul, porțelanul și plasticul, bateriile, rezervoarele de combustibil, cilindrii, angrenajele turnate și pompele, capetele cilindrilor și multe altele • poate fi găurită, sablată, frezată, filetată și vopsită (consistența acestora elimină scurgerile) • din oțel inoxidabil, necontractabil, netoxic • rezistență la temperaturi de până la +150°C.



pachet	tub 60 g
cutie din carton (cantitate)	18
palet (cantitate)	1260
cod de bare	774

CX80 SILV WELD

Adeziv epoxidic transparent, bicomponent, pentru uz general.

PROPRIETĂȚI: aplicare ușoară • se fixează după amestecarea celor două componente • rezistență ridicată • rezistent la umezeală • datorită duratei mari de depozitare și a adhezivului cu vâscozitate medie, este ideal pentru suprafețe mari și unde este nevoie de o perioadă lungă de timp pentru a fixa piesele care trebuie lipite • perfect pentru toate tipurile de metal, ceramică, lemn, sticlă, materiale plastice rigide și multe altele • rezistă la temperaturi de până la 150°C.



	aplicator 24 ml
	24
	2160
	582

CX80 DACNICX

Ulei mineral pentru compresoare de aer.

PROPRIETĂȚI: protejează împotriva uzurii și coroziunii • previne formarea de depuneri și depuneri de carbon • asigură o bună separare a amestecurilor ulei-aer și ulei-condensat • optimizează eficiența compresoarelor, ceea ce reduce costurile de funcționare ale obținerii aerului comprimat • prelungeste durata de viață a inserțiilor filtrului de separare • previne infundarea filtrului • rezistă la temperaturi de până la 100°C.

APLICAȚIE: lubrifierea compresoarelor de aer cu șurub (rotativ) și cu piston.



recipient 600 ml
12
660
179

ANTIGEL CX80 PNEUMACX

Ulei sintetic pentru unelte pneumatice.

PROPRIETĂȚI: previne uzura și prelungeste durata de viață a uneltelor • rezistență la impact • conține aditivi EP de înaltă calitate • asigură funcționarea echipamentului la temperaturi scăzute • protejează împotriva uzurii și coroziunii • îndepărtează apa • previne formarea gheții la ieșirea aerului • incompatibil cu uleiurile minerale tipice • rezistent la temperaturi de până la -50°C.

APLICAȚIE: lubrifierea uneltelor pneumatice, mașinii de găurit cu percuție de înaltă performanță • potrivit și pentru lubrifianți spray din sistemele pneumatice.



recipient 600 ml	5 l	pachet
12	1	cutie din carton (cantitate)
660	-	palet (cantitate)
177	338	cod de bare

CX80 PNEUMACX M

Ulei mineral pentru unelte pneumatice.

PROPRIETĂȚI: previne uzura și prelungeste durata de viață a uneltelor • rezistent la impact • conține aditivi EP de înaltă calitate • vâscozitatea ridicată a uleiului reduce ceața de ulei • protejează împotriva uzurii și coroziunii • îndepărtează apa • adecvat pentru spații închise (puțuri de mină, tuneluri).

APLICAȚIE: lubrifierea uneltelor pneumatice, mașinii de găurit cu percuție de înaltă performanță • potrivit și pentru lubrifianți spray din sistemele pneumatice.



recipient 600 ml
12
660
178

pachet
cutie din carton (cantitate)
palet (cantitate)
cod de bare

LICHID DE PORNIRE CX80 STARTING FLUID

Ușurează pornirea motoarelor pe benzină și diesel la temperaturi scăzute.

PROPRIETĂȚI: provoacă pornirea rapidă a motorului, prelungind durata de viață a demarorului și a bateriei • conține un aditiv care lubrifică partea superioară a cilindrului, pentru a minimiza și preveni consumul motorului defect • efectiv până la -50°C • aerosolul se potrivește tuturor suporturilor standard ale injectoarelor.

APLICAȚII: în autoturisme, camioane, autobuze, mașini pentru construcții și agricole, bărci, avioane, echipamente miniere.



pachet	spray 500 ml
cutie din carton (cantitate)	24
palet (cantitate)	1008
cod de bare	775

SPRAY PENTRU CUREAUA DE DISTRIBUȚIE CX80

Aplicabil pentru toate tipurile de curele de distribuție și adecvat pentru consolidarea și asigurarea acestora împotriva alunecărilor cauzate de căldură, frig, umiditate sau prezența lichidelor.

PROPRIETĂȚI: ușor de utilizat • adecvat pentru toate tipurile de curele • își păstrează consistența moale, nu se întărește • protejează cureaua împotriva îmbătrânirii • împiedică umiditatea și, prin urmare, protejează împotriva fisurilor și a uzurii premature • crește frecarea, asigurând cureaua împotriva alunecării.

APLICAȚII: pentru curele de distribuție și curele plate, din cauciuc, piele sau material textil • potrivit în special pentru toate tipurile de benzi transportoare din vehicule auto, camioane, autobuze și motoare de nave, echipamente agricole, echipamente de aer condiționat și curele de distribuție utilizate în industrie.



pachet	spray 500 ml
cutie din carton (cantitate)	24
palet (cantitate)	1008
cod de bare	776

ADEZIV PENTRU OGLINDĂ CX80 MIRROR BOND

Adeziv pentru lipirea și montarea oglinzii retrovizoare pe parbriz.

PROPRIETĂȚI: liant rapid și durabil • perfect pentru autoasamblare.



pachet	aplicator 2 g
cutie din carton (cantitate)	24
palet (cantitate)	1680
cod de bare	048

DEGIVRANT CX80 WINDOW DEICER

Preparat pentru dejivrarea parbrizului autoturismului, eficient la temperaturi de până la -50 °C.

PROPRIETĂȚI: decongelarea imediată a unui parbriz înghețat, gheață care se topește, zăpadă și gheață • vaporizare rapidă, fără a lăsa pete pe suprafață



pachet	atomizor 600 ml	51
cutie din carton (cantitate)	12	1
palet (cantitate)	660	-
cod de bare	779	780

SIGILANT CX80 PERM-O-SEAL

Sigilant sub formă de pulbere, metalic, pentru repararea rapidă a scurgerilor din radiatoare, blocurile motoare și capete.

PROPRIETĂȚI: asigură articulații durabile și elastice • previne depunerile și ruginirea, îmbunătățește în mod considerabil fluxul de lichid • reduce zgomotul pompei de apă • etanșează conexiunile flexibile • rezistent la temperaturi ridicate • poate fi utilizat cu agenți de răcire standard și apă • eficiența produsului nu depinde de capacitatea sistemului de răcire, ci de mărimea scurgerii • după etanșare creează o îmbinare durabilă, rezistentă.

APLICAȚII: Penetrează sistemul de răcire până când detectează scurgerea, apoi prin contact cu aer creează o îmbinare durabilă, rezistentă la apă, în afara găurii sau a golului.



aplicator 21 g
18
1512
023

pachet
cutie din carton (cantitate)
palet (cantitate)
cod de bare

SPRAY CX80 CYNK

Spray cu uscare rapidă care oferă protecție împotriva coroziunii.

PROPRIETĂȚI: conductiv electric, permițând sudarea electrică a suprafeței acoperite • aderență excelentă • creează un strat de protecție neted pentru toate tipurile de vopsea • perfect ca grund pentru suprafețele expuse la umiditate • rezistent la temperaturi ridicate (poate fi utilizat de la 15°C la 30°C; cu toate acestea, cea mai eficientă protecție împotriva coroziunii are loc la o temperatură de peste 20°C – aerul conține mai puțină umiditate) • poate fi vopsit după uscare • conținutul de zinc din pelicula uscată de până la 90%.

APLICAȚII: protecție anticorozivă a țevilor de eșapament standard, elemente ale caroseriei și șasiului vehiculului și toate tipurile de sisteme de țevi și structuri din oțel.



spray 500 ml
12
1008
354

PROTECȚIE PENTRU METAL CX80 PROTECTOR METAL

Produs profesional pentru protecție anticorozivă, cu proprietăți foarte bune de dislocare a apei.

PROPRIETĂȚI: proprietăți foarte bune de dislocare a apei și rezistente la aer umed • creează un strat subțire de peliculă protectoare moale, care nu usucă • asigură protecție timp de 3 luni în timpul depozitării în aer liber și 6 luni atunci când este depozitată în aer liber în zone acoperite • inodor

APLICAȚIE: pentru protecția anticorozivă temporară a bunurilor din industria de prelucrare a metalelor și fabricarea acoperirilor galvanice.



spray 500 ml	pachet
12	cutie din carton (cantitate)
1008	palet (cantitate)
867	cod de bare

SPRAY CX80 ALUCYNK

Anti-coroziv cu uscare rapidă.

PROPRIETĂȚI: conținut ridicat de zinc și aluminiu – 99% • condiții ridicate anti-abraziune și atmosferice • acoperire perfectă • foarte eficientă și ușor de utilizat • rezistență la temperaturi ridicate (până la 490°C) • timp scurt de uscare • pe bază de rășină acrilică • culoare argintie.

APLICAȚII: protecția de lungă durată a suprafețelor metalice împotriva coroziunii • repararea elementelor de zinc rupte, adică jgheaburi, acoperișuri, garduri și țevi • repararea elementelor tăiate, termofixate și sudate • după efectuarea corecțiilor de zinc, termofixare și sudură.



pachet	spray 500 ml
cutie din carton (cantitate)	12
palet (cantitate)	1008
cod de bare	781

ULEI PENTRU GĂURIT ȘI FILETAT CX80

Ulei pentru tăierea metalelor feroase și neferoase.

PROPRIETĂȚI: proprietăți foarte bune anti-uzură și EP • prelungeste durata de viață a uneltelor • previne micro-rezistența • oferă o finisare foarte bună a suprafeței (ajută la reducerea costurilor de producție) • un comportament foarte bun pe o scară largă a parametrilor de tăiere • cost scăzut de tratament (lichid de răcire ecologică) • formare de ulei cu ceață scăzută, care îmbunătățește condițiile de lucru.

APLICAȚII: prelucrarea oțelurilor dure și foarte dure (oțeluri pentru rulmenți), în special a oțelului rezistent la căldură (NIMONIC și VASPALLOY) și a aliajelor de titan (aplicații aeronautice și medicale) • poate fi utilizat și pentru oțel cu conținut scăzut de carbon și aliaje de cupru • turnare, filetare, frezare, tăiere, găurire în adâncime.



duospray 500 ml	5 l	25 l
12	1	1
1008	-	-
782	292	318

CEARĂ PENTRU SECȚIUNI ÎNCHISE CX80

Un agent anticoroziv pentru protejarea cavităților caroseriei mașinii sensibile la coroziune.

PROPRIETĂȚI: protecție anticorozivă pe termen lung • penetrează rugina și previne apariția acesteia • proprietăți de penetrare • respinge umiditatea • nu conține silicon.

APLICAȚII: praguri, tocuri de uși, grinzi, carcase de faruri în autoturisme, camioane și autobuze • ca agent anticoroziv general pentru mașini, piese de mașini și echipamente depozitate în exterior.



pachet	spray 500 ml
cutie din carton (cantitate)	12
palet (cantitate)	1008
cod de bare	864

CEARĂ PENTRU PROTECȚIA ȘASIULUI CX80

Preparat pe bază de ceară cu efect anticoroziv pentru protecția împotriva coroziunii a șasiului mașinii.

PROPRIETĂȚI: pe bază de ceară de înaltă calitate (nu conține asfalt) • formează un strat de protecție foarte flexibil și rezistent la rupere • rezistență foarte ridicată la ciobire cauzată de impactul cu piatra • proprietăți excelente anticorozive, chiar și în strat subțire • nu reacționează cu cauciucul și materialele plastice • formează un strat de protecție pe componentele șasiului, amortizoare și arcurile roților.

APLICAȚII: pentru a proteja șasiul în autoturismele noi și pentru a suplimenta protecția anticorozivă după repararea caroseriei și a vopselei • este potrivit pentru suprafețe metalice goale.



pachet	spray 500 ml
cutie din carton (cantitate)	12
palet (cantitate)	1008
cod de bare	864

PROTECȚIE CABINĂ CX 80 CAR CARE LINE COCKPIT PROTECTOR • TEFLON®

PROPRIETĂȚI: antistatic – impermeabil la praf • miros proaspăt și delicat • efect estetic de lungă durată • efect de restaurare • neutru pentru utilizator și mediu.

Teflon® este o marcă înregistrată a The Chemours Company FC, LLC. (DuPont), utilizat sub licența CX80.



spray 600 ml
12
840
640

PROTECȚIE ANVELOPE CX 80 CAR CARE LINE TIRE PROTECTOR • TEFLON®

PROPRIETĂȚI: antistatic • efect de restaurare – întârzie îmbătrânirea cauciucului • efect estetic de lungă durată – rezistent la spălare sau clătire • nu lasă urme sau pete • nu este nevoie să ștergeți anvelopele cu o cârpă sau un burete • efect negru intens • neutru pentru utilizator și mediu.

Teflon® este o marcă înregistrată a The Chemours Company FC, LLC. (DuPont), utilizat sub licența CX80.



spray 600 ml	pachet
12	cutie din carton (cantitate)
840	palet (cantitate)
783	cod de bare

SOLUȚIE DE CURĂȚAT JANTELE CX80 CAR CARE LINE • RIM CLEANER

PROPRIETĂȚI: sigur pentru toate tipurile de jante (metal și aluminiu) • agent active pentru suprafață foarte eficient (nu este necesară utilizarea periei, buretelui etc.) • ușor de clătit • nu lasă urme • neutru pentru suprafețe din cauciuc, lac și crom • anticoroziv (activ cu sistemele de frânare ale vehiculului) • neutru pentru utilizator și mediu.



atomizor 600 ml
12
660
784

SOLUȚIE DE ÎNDEPĂRTAT INSECTE CX80 CAR CARE LINE • INSECT REMOVER

PROPRIETĂȚI: sigur pe toate suprafețele (crom, sticlă, lac, plastic) • ușurință în utilizare • foarte rapid și eficient • reduce aderența la murdărie • miros proaspăt și plăcut • neutru pentru utilizator și mediu.



atomizor 600 ml	pachet
12	cutie din carton (cantitate)
660	palet (cantitate)
334	cod de bare



CX80 Polska

Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce
tel./fax +48 62 762 46 07, tel. +48 62 762 33 57
e-mail: cx80@cx80.pl
www.cx80.pl

CX80 GmbH

www.cx80.de

www.cx80.pl

CX80 Polska

Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce
tel./fax +48 62 762 46 07, tel. +48 62 762 33 57
e-mail: cx80@cx80.pl
www.cx80.pl

CX80 GmbH

www.cx80.de

www.cx80.pl