



КАТАЛОГ ТОВАРІВ

КАТАЛОГ ТОВАРІВ

ЗМІСТ

УНІВЕРСАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ CX80

• РЕМОНТНО-КОНСЕРВУЮЧИЙ	3
• РЕМОНТНО-КОНСЕРВУЮЧИЙ - TEFLON®	3

МАСТИЛА CX80

• МАСТИЛО МІДНЕ	4
• МАСТИЛО ЛІТІВЕ	4
• МАСТИЛО МОЛІБДЕНОВЕ	5
• МАСТИЛО СИНТЕТИЧНЕ CERACX	5
• МАСТИЛО ГРАФІТОВЕ	6
• МАСТИЛО ДО ПІДШИПНИКІВ	6
• МАСТИЛО ВОДОСТІЙКЕ	7
• МОТО CHAIN	7
• МАСТИЛО БІЛЕ - ПОСТІЙНЕ	7
• МАСТИЛО ELECTRICX	7
• МАСТИЛО СИЛІКОНОВЕ	8
• МАСТИЛО АЛЮМІНІЄВЕ	8
• ЗМАЗКА ДЛЯ ГАЛЬМ	8
• МАСТИЛО ДЛЯ ВОРІТ	8
• МАСТИЛО КЕРАМІЧНЕ KERAMICX	9
• МАСТИЛО ДЛЯ МАШИН TOWOSX	9
• СИЛІКОНОВИЙ СПРЕЙ	9
• СУХЕ МАСТИЛО - TEFLON®	10
• МАСТИЛО ДЛЯ СТАЛЕВИХ ТРОСІВ І ЗУБЧАСТИХ КОЛІС	10
• МАСТИЛО ASX FOOD GREASE	10
• МАСЛО ДЛЯ КАВОВИХ МАШИН	10
• МАСТИЛО ПРОНИКАЮЧЕ	11
• МАСТИЛО CHAIN LUBE	11

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ СИЛІКОНИ CX80

• СИЛІКОН PROFESSIONAL EKO	11
• СИЛІКОН PROFESSIONAL	12
• ВОГНЕТРИВКА МАСА	13

СИЛІКОНИ CX80

• СИЛІКОН УНІВЕРСАЛЬНИЙ	13
• СИЛІКОН НЕЙТРАЛЬНИЙ	13
• SILICX КЛЕЙ ДЛЯ СИЛІКОНУ SUPER RTV	14

ГЕРМЕТИКИ CX80

• ГЕРМЕТИК ДЛЯ КАМІНІВ	14
------------------------	----

КЛЕЇ ЦІАНАКРИЛОВІ CX80

• PRIMER 77	15
• BONDICX 01	15
• BONDICX 05	15
• BONDICX 06	16
• BONDICX 16	16
• BONDICX 20	16
• BONDICX 22	16
• BONDICX GEL	17
• BONDICX 48	17
• BONDICX 60	17
• BONDICX 96	17

КЛЕЇ АНАЕРОБНІ ДЛЯ МЕТАЛООБРОБКИ CX80

• RC 03	18
• RC 20 G	18
• RC 21	18
• RC 22	18
• RC 38	19
• RC 41	19
• RC 42	19
• RC 43	19
• RC 48	20
• RC 65	20
• RC 69	20
• RC 70	20
• RC 72	21
• RC 74	21
• RC 77	21

КЛЕЇ ГІБРИДНІ CX80

• HYBRICX PREMIUM	22
• HYBRICX 35 C	22
• HYBRICX 45 S	22
• HYBRICX 70 S	23

НОВИНКА! ЕКОЛОГІЧНІ КЛЕЇ CX80

• ECO BONDICX. КОНСТРУКЦІЙНИЙ КЛЕЙ.	23
• ECO BONDICX. МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ.	23
• ECO BONDICX. КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА.	24
• ECO BONDICX. ЕКОЛОГІЧНИЙ АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК.	24

ЧИСТЯЧІ ПРЕПАРАТИ CX80

• XBRAKE CLEANER	24
• CARBU & EGR CLEANER	24
• ENGINE CLEANER	25
• ENGINE CLEANER STRONG	25
• INOX CLEANER	25
• АКТИВНА ПІНА TRUCK КОНЦЕНТРАТ	25
• ON RUST	26
• ON RUST MoS ₂	26
• ON RUST ICE	26
• CONTACTX	26
• CONTACTX IPA	27
• CONTACTX PSS	27
• ОЧИЩУЮЧЕ СТИСНЕНЕ НЕГОРЮЧЕ ПОВІТРЯ	27
• CLEANER PROF	27
• ПРЕПАРАТ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ НАКЛЕЙОК	28
• EKO CLEANER	28
• ФУГИ І СТИКИ	28
• КАМІНИ ТА ЖАРОВНІ	28
• CLEANER	29

ТЕХНІЧНІ ПРЕПАРАТИ CX80

• EASY WELD	29
• GAS LEAK DETECTOR	29

СМОЛИ ЕПОКСИДНІ, ГЕРМЕТИКИ CX80

• AUTO WELD. ХОЛОДНЕ ЗВАРЮВАННЯ.	30
• KWIK WELD. ХОЛОДНЕ ЗВАРЮВАННЯ.	30
• STIK WELD	30
• SILV WELD	30

МАСЛА CX80

• DACNICK	31
• PNEUMACX ANTIFREEZE	31
• PNEUMACX M	31
• HEALTH OIL SIL 100	31

АВТОМОБІЛЬНІ ПРЕПАРАТИ CX80

• STARTING FLUID	32
• СПРЕЙ ДЛЯ КЛИНОВИХ РЕМЕНІВ	32
• MIRROR BOND	32
• WINDOW DEICER	32
• PERM-O-SEAL	33

ЗАХИСНІ ПОКРИВИ CX80

• ЦИНК СПРЕЙ	33
• ПРОТЕСТОР METAL	33
• АЛЮЦИНК СПРЕЙ	34
• МАСЛО ДЛЯ РІЗЬБЛЕННЯ І СВЕРДЛІННЯ	34
• ВІСК ДЛЯ ЗАКРИТИХ ПРОФІЛІВ	34
• ВІСК ДЛЯ ЗАХИСТУ ШАСІ	34

CAR CARE LINE CX80

• COCKPIT PROTECTOR • TEFLON®	35
• TIRE PROTECTOR • TEFLON®	35
• RIM CLEANER	35
• INSECT REMOVER	35

CX80 РЕМОНТНО-КОНСЕРВУЮЧИЙ

Спеціальна формула універсального препарату приготувана з високоякісної сировини.

ВЛАСТИВОСТІ: швидко розпушує іржаві та запечені вироби • очищає і захищає пристрої від іржі • відмінно запобігає скрипом петель, замків, карнизів і інших механічних пристроїв • покращує роботу систем запалювання, схильних до впливу води або вологи • проникає під шар вологи, створюючи захисний бар'єр між водою і металами усуває короткі замикання, викликані вологістю • підходить для електронного запалювання • захищає замки автомобілів від вологи і замерзання • розморожує замки • видаляє бруд, пил, сліди олівців і маркерів, жувальну гумку та адгезиви • 1001 застосування в промисловості, майстерні, дому.



спрей 100 ml	спрей 250 ml	дуоспрей 250 ml	спрей 500 ml	дуоспрей 500 ml	5 l	25 l	200 l	упаковка
24	36	36	24	24	1	1	-	коробка (штук)
4608	1764	1764	1008	1008	-	-	-	піддон (штук)
001	058	075	062	076	230	145	251	код продукту

CX80 РЕМОНТНО-КОНСЕРВУЮЧИЙ • TEFLON®

Висококласний багатofункціональний препарат із надзвичайно якісною змазкою, що застосовується у багатьох галузях промисловості та повсякденному житті.

ВЛАСТИВОСТІ: покриття, залишене після використання цього препарату, підвищує стійкість до стирання, таким чином збільшуючи довговічність виробу • низький коефіцієнт тертя, характерний для TEFLON® дає високу ефективність для електричних з'єднань, будівельних приладів, військової техніки та багатьох інших додатків, де важлива повторюваність руху на гладкій поверхні • відіграє величезну роль в велосипедній індустрії, ідеально підходить в якості мастила для ланцюгів, передач, гальмівних тросів, зубчастих коліс – збільшує термін їх служби, зменшує тертя між елементами трансмісії та їх знос • може виконувати роль антиадгезійного агента • використовуються в процесах, пов'язаних з утворенням гумових і пластмасових компонентів – досягається аналогічна міцність і краще вивільнення форм.

Teflon® is a registered trademark of The Chemours Company FC, LLC. (DuPont), used under license by CX80.



спрей 100 ml	спрей 250 ml	дуоспрей 250 ml	спрей 500 ml	дуоспрей 500 ml	5 l	упаковка
24	36	36	24	24	1	коробка (штук)
4608	1764	1764	1008	1008	-	піддон (штук)
211	187	188	193	192	245	код продукту

CX80 МАСТИЛО МІДНЕ

Антиадгезивне. Багатоцільовий препарат, використовується в найскладніших умовах і в широкому діапазоні температур – од -30°C до +1200°C.

ВЛАСТИВОСТІ: забезпечує відмінне змащення • захищає від зносу, корозії та високих температур • температура стосування від -30°C до +1200°C.

ЗАСТОСУВАННЯ: болти та гайки • різьбові з'єднання та всі відповідні поверхні • трубопровідна арматура • свічки запалювання • колеса та шайби гальмівних дисків • контакти акумуляторів • портові пристрої • поворотники • підшипники всіх типів • інші компоненти систем промислового транспорту, будівельної та сільськогосподарської техніки, транспортних засобів.



упаковка	туба 40 g	спрей 150 ml	спрей 500 ml	дуоспрей 500 ml	банка 500 g	5 kg	17 kg	180 kg
коробка (штук)	25	20	12	12	6	1	1	1
піддон (штук)	3000	2400	1008	1008	924	-	33	-
код продукту	032	010	065	232	014	128	48279	252

CX80 МАСТИЛО ЛІТІЄВЕ

Універсальне. Багатоцільове мастило для змащення елементів і систем промислових, сільськогосподарських і автомобільних транспортних засобів. Забезпечує відмінне змащення навіть у найважчих умовах експлуатації.

ВЛАСТИВОСТІ: стійкий до води та окислення • захищає від зносу та корозії • продовжує термін служби підшипників • містить добавки EP • механічно стабільний, легко перекачується завдяки м'якій консистенції • відповідає тесту SKF EMCOR • температура стосування від -20°C до +130°C.



упаковка	туба 40 g	спрей 150 ml	спрей 500 ml	дуоспрей 500 ml	картридж 400 g	банка 500 g	4,5 kg	17 kg	180 kg
коробка (штук)	25	20	12	12	18	6	1	1	1
піддон (штук)	3000	2400	1008	1008	1512	924	-	33	-
код продукту	031	013	064	233	286	017	155	48196	261

CX80 МАСТИЛО МОЛІБДЕНОВЕ

Легкозаймиста універсальна літій-кальцієва змазка EP, що містить дисульфід молібдену (IV) MoS₂ і модифікатори тертя, що захищають від тертя навіть в екстремальних умовах.

ВЛАСТИВОСТІ: дуже легкість перекачування через лубрикатори • стабільність при високій температурі • стійкість до вологи • температура стосування від -25°C до +150°C • змішується з усіма мастилами, що містять мила • відмінна адгезія до металів • без свинцю та інших важких металів.

ЗАСТОСУВАННЯ: у транспортних засобах • навантажувачах • промислового обладнанні, що працює у вологому середовищі (крани тощо) • змащення швів, вимикачів, підшипників, валів та інших механізмів.



туба 40 g	картридж 400 g	банка 500 g	5 kg	180 kg	упаковка
25	18	6	1	-	коробка (штук)
3000	1512	924	-	-	піддон (штук)
332	287	036	157	253	код продукту

CX80 МАСТИЛО СИНТЕТИЧНЕ CERACX

Багатофункціональне синтетичне мастило, що містить комплексний сульфонат кальцію, для дуже складних умов, водостійке, для застосування на низьких і середніх швидкостях обертання.

ВЛАСТИВОСТІ: відмінна термічна стабільність – відновлює свою первинну текстуру після охолодження до температури навколишнього середовища • здатність витримувати високі навантаження • виняткова стійкість до впливу води – консистенція не змінюється, навіть якщо велика кількість води потрапляє в мастило • не містить свинцю або інших важких металів, шкідливих для здоров'я і навколишнього середовища • висока механічна стабільність • стійкість до високої швидкості зсуву • температура стосування від -35°C до +190°C • клас NLGI 2.

ЗАСТОСУВАННЯ: змащення всіх типів вузлів, що піддаються впливу високих тисків і ударних навантажень, що працюють в умовах, коли мастило часто контактує з водою (також морською за рахунок посилених антикорозійних властивостей) • змащування елементів лінії безперервного лиття, в сталепрокатних, підшипників в мокрій і сухій секціях паперової фабрики (вальці) • в промисловості, де існують складні умови роботи (вологість, навантаження, висока температура, пил тощо).



туба 40 g	банка 500 g	5 kg	180 kg
25	6	1	1
3000	924	-	-
216	210	250	262

CX80 СИНТЕТИЧНА ЗМАЗКА CERACX LC

Комплексна синтетична змазка з властивостями EP, високотемпературна та водостійка.

ВЛАСТИВОСТІ: захист від корозії, довгий час праці підшипників, здатність переносити високі навантаження і термічна стійкість • досконалі антиоксидантні та антикорозійні властивості також при наявності морської води завдяки характеристикам сульфонатів кальцію • надзвичайні експлуатаційні властивості навіть при використанні з високими швидкостями ковзання, де зазвичай вимагається змазка на базі сечовини (поліуретану) або комплексні змазки з літієм • не містить свинцю чи інших важких металів, які вважаються шкідливими для здоров'я людини та навколишнього середовища.

ЗАСТОСУВАННЯ: для будь-якого промислового застосування, де існує вологість, навантаження, високі температури, високий натиск, пилюка, ударні навантаження • для змащування агрегатів будь-якого виду, які працюють в умовах, де змазка часто контактує з водою (навіть з морською водою) з огляду на посилені властивості протидії ржавині • для змащування підшипників у сталеварних цехах (процеси безперервного лиття сталі та робота металопрокатного стану), у паперовій промисловості, для змащування грануляторних пресів, які працюють з твердою деревиною • рекомендується застосовувати пневматичну систему подачі змазки.

банка 500 g	упаковка
6	коробка (штук)
924	піддон (штук)
212	код продукту

СХ80 МАСТИЛО ГРАФІТОВЕ

Проти стирання. Професійне кальцієве мастило, виготовлене на мінеральних основах, з додаванням мікронізованого графіту.

ВЛАСТИВОСТІ: висока водостійкість • хороший захист від корозії • висока стійкість до навантажень • захист від зносу • відмінна адгезія при високих температурах, що дає властивості сухого змащення графітом • висока електропровідність • вміст графіту – 15% • температура стосування -30°C до +600°C.

ЗАСТОСУВАННЯ: загальна змазка (особливо мастильні елементи, схильні до атмосферних впливів) • відкриті трансмісії • пантографи залізничного і трамвайного рухомого складу • будівельна і сільськогосподарська техніка • ланцюги в печах (суха змазка).



упаковка	туба 40 g	картридж 400 g	банка 500 g	дуоспрей 500 ml	5 kg	17 kg	180 kg
коробка (штук)	25	18	6	12	1	1	-
піддон (штук)	3000	1512	924	1008	-	33	-
код продукту	080	285	055	315	131	48195	254

СХ80 МАСТИЛО ДО ПІДШИПНИКІВ

Для високошвидкісних підшипників. Комплексне поліуретанове мастило на обраних мінеральних основах і добавках (включаючи EP), що забезпечує виключно хорошу хімічну і механічну стабільність.

ВЛАСТИВОСТІ: здатність праці при температурі до +220°C • відмінна адгезія до металів і водостійкість • дуже висока стійкість до старіння • висока стійкість до окислення • коефіцієнт швидкості підшипника DN мінімум 500 000 • не містить свинцю та інших важких металів • використовується в якості мастила для гасіння шуму в високошвидкісних підшипниках • клас NLGI 2.

ЗАСТОСУВАННЯ: високошвидкісні підшипники, що піддаються впливу високих температур і води (гірничо-будівельні машини, гранулятори, автомобілі) • рекомендовані спеціально для кулькових підшипників • підшипники кочення електродвигунів, вентиляторів, сушарок, конвеєрів і інших пристроїв, що вимагають одноразового змащування • підшипники, піддані вібрації.



упаковка	туба 40 g	картридж 400 g	банка 500 g	4,5 kg	17 kg	180 kg
коробка (штук)	25	18	6	1	1	-
піддон (штук)	3000	1512	924	-	33	-
код продукту	215	288	056	263	48261	276

СХ80 МАСТИЛО ВОДОСТІЙКЕ

Багатофункціональне EP-мастило для дуже складних умов, стійке до морської води.

ВЛАСТИВОСТІ: підходить для роботи при низьких і високих температурах – від -30°C до +180°C • надзвичайно стійкий до впливу води – видимих змін консистенції не спостерігається при потраплянні великої кількості води в мастило • має відмінні антиоксидантні та антикорозійні властивості завдяки природним властивостям сульфонатів кальцію, також у присутності морської води • не містить свинцю або інших важких металів, які вважаються небезпечними для здоров'я людини і навколишнього середовища.

ЗАСТОСУВАННЯ: змащування навантажених підшипників ковзання, кулькових і роликових (колісних підшипників), карданних з'єднань і шасі • для інших галузей промисловості та транспорту • для різних морських і портових застосувань • машин для дорожнього будівництва, де часто виступає контакт з жиром і водою – ланцюги, дискові колеса екскаваторів і кранів.



банка 500 g	5 kg	180 kg
6	1	-
924	-	-
081	134	264

СХ80 МАСТИЛО БІЛЕ • ПОСТІЙНЕ

Не плямисте, низькотемпературне кальцієве мастило. Проникає в дрібні щілини, створюючи змащувальний шар, який залишається саме там, де його розпилюють.

ВЛАСТИВОСТІ: не твердне • не капає • не викликає знебарвлення на лаку • стійке до води та високих температур • бореться з іржею та корозією • стійкість до температури від -40°C до +100°C.

ЗАСТОСУВАННЯ: для всіх металевих з'єднань, серед інших для кузовів автомобілів • петель • замків • тросів • дверних пружин.



спрей 500 ml	4,5 kg	180 kg
12	1	1
1008	-	-
220	236	266

СХ80 МОТО CHAIN

Для ланцюгів та інших частин мотоцикла. Препарат розроблений спеціально для мотоциклів. Враховує конкретні вимоги до змащення ланцюгів та інших рухомих частин мотоцикла, таких як висока швидкість обертання і подачі.

ВЛАСТИВОСТІ: пілостійкий • стійкий до води та бруду • прозорий • після висихання залишає довготривале захисне покриття, що приглушує працю ланцюга і захищає його від корозії • відмінно підходить також для змащування тросів, замків, відкритих елементів вилки, а також всіх місць зіткнення метал-метал, де потрібно знизити тертя.



спрей 150 ml	спрей 500 ml	5 l	упаковка
24	12	1	коробка (штук)
2640	1008	-	піддон (штук)
052	219	309	код продукту

СХ80 МАСТИЛО ELECTRIX

Пластичне мастило на основі синтетичних масел. Призначене для змащення всіх типів машин, що працюють при високих температурах, злегка механічно навантажених. ELECTRIX підходить для застосувань, де потрібна хороша електрична провідність.

ВЛАСТИВОСТІ: завдяки сучасній формулі, демонструє виняткову стійкість до окислення, навіть у присутності міді та її сплавів • відрізняється дуже гарною когезією, завдяки якій масло виходить з мастила в дуже малих кількостях, навіть при високих температурах до +150°C • ефективний при температурі до -40°C • клас NLGI 2.

ЗАСТОСУВАННЯ: захист від корозії та окислення клемів, приєднань точок маси і зварювальних проводів • змащування двигунів статора без страху забруднення комутатора • змащення полюсів акумулятора • змащення всіх електричних контактів для спрощення розбирання • змащення механічних компонентів всередині корпусів під током • змащування системи склоочисників.



туба 40 g	банка 500 g	4,5 kg	170 kg	упаковка
25	6	1	1	коробка (штук)
3000	924	-	-	піддон (штук)
303	185	271	267	код продукту

CX80 МАСТИЛО СИЛІКОНОВЕ

Безбарвне мастило високої в'язкості для пластмас і гуми.

ВЛАСТИВОСТІ: створює покриття з винятковою стійкістю • покриття поверхні тертя тонким шаром силіконової змазки забезпечує максимальне зниження тертя і тривалу дію захищених пристроїв • ідеально підходить для використання на поверхні стику, виконаних із пластику, металу, кераміки, гуми і багатьох інших • не залишає плям і не прилипає до пилу • нелипкий • відмінна адгезія до всіх поверхонь • температура стосування від -60°C до +230°C.

ЗАСТОСУВАННЯ: всі типи сантехнічних пристроїв – традиційні та важельні клапани (газові), прокладки, роз'єми, крани, клапани, шарніри • змащення кілець • чисте змащення в текстильній, паперовій та харчовій промисловості • електричне та енергетичне обладнання (захист струму току) • силові кожухи, що працюють при екстремальних температурах (від -60°C до +230°C) • автомобільна промисловість – для змащення тросів в корпусі, замків, шарнірів, втулок і болтів • захист від корозії друкованих машин і скрізь, де мастило має контакт з папером • часто використовується для змащення рухомих частин в кавових машинах • клас H2.

Продукт з допуском NSF призначений для харчової промисловості!



Lubricants with incidental contact
H1 153304

упаковка	туба 40 g	банка 500 g	5 kg	17 kg	180 kg
коробка (штук)	25	6	1	1	-
піддон (штук)	3000	924	-	33	-
код продукту	033	020	160	48197	235

CX80 МАСТИЛО АЛЮМІНІЄВЕ

Сучасне багатоцільове мастило з вмістом алюмінієвого пилу для з'єднань, що піддаються впливу дуже високих температур.

ВЛАСТИВОСТІ: знижує тертя і зношування компонентів • запобігає скрипінню • стійке до високого тиску • захищає від корозії, задирання і окислення • не реагує з каучуком • захищає від запікання штифтів • стійке на воду і слабкі кислотні та лужні розчини • відмінно гасить вібрації • температура стосування від -35°C до +1100°C.

ЗАСТОСУВАННЯ: змащування задніх гальмівних частин фрикційних пластин, гвинтових з'єднань • запобігання спалювання твердих прокладок • захист сопла для дугового зварювання в екрані інертного газу • захист лямбда-зондів та інжекторів • теплообмінники, з'єднання в олійних і газових пальниках • там, де виключено використання мідного мастила, а елементи піддаються впливу високих температур.



упаковка	аплікатор 210 g з пензликом
коробка (штук)	12
піддон (штук)	1440
код продукту	349

CX80 ЗМАЗКА ДЛЯ ГАЛЬМ

Для гальмівних поршнів, направляючих і циліндриків.

ВЛАСТИВОСТІ: забезпечує справність гальмівних втулок • сумісна з гальмівною рідиною: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 • захищає від корозії • збільшує строк експлуатації гальмівних циліндриків • від -60°C до +600°C.

ЗАСТОСУВАННЯ: для змащування отворів гальмівних циліндриків і поршнів.



упаковка	туба 40 g
коробка (штук)	25
піддон (штук)	3000
код продукту	869

CX80 МАСТИЛО ДЛЯ ВОРІТ

Для обслуговування всіх типів воріт: традиційних, вертикально-відкидних, жалюзі, розсувних, орних.

ВЛАСТИВОСТІ: змащує, зберігає і захищає від вологи та корозії всі рухомі частини воріт • дозволяє підтримувати оптимальну роботу воріт навіть взимку при дуже низьких температурах • не викликає прилипання бруду та пилу до мастильних деталей • усуває скрип і скрегіт • розпушує роботу іржавих механізмів • відкриває замерзлі замки.

ЗАСТОСУВАННЯ: пружинні механізми • направляючі системи • рейки з зубчастим брусом • елементи приводів і двигунів • шарніри • шпильки • троси • гачки • засувки • шліпгалети • навісні замки • може бути використаний безпосередньо всередині замкових вставок, барабанів замка, електродвигунів статора.




упаковка	спрей 500 ml
коробка (штук)	12
піддон (штук)	1008
код продукту	301

СХ80 МАСТИЛО КЕРАМІЧНЕ KERAMICX

Для болтів і з'єднань, схильних до впливу великого тиску і високих температур.

ВЛАСТИВОСТІ: підходить для високих температур (до +1400°C) - придатний для використання в укладах гальмування з системою ABS, ASR і ESP, вихлопних трубах, монтажних болтах колекторів і головок, втулках і інших деталях • антикорозійне • запобігає сварюванню стиків нержавіючої сталі • стійкий до дії кислот і води • не містить металів.




туба 40 g	спрей 500 ml	дуоспрей 500 ml	аплікатор 210 g з пензликом	банка 500 g	5 kg	180 kg	упаковка
25	12	12	12	6	1	-	коробка (штук)
3000	1008	1008	1440	924	-	-	піддон (штук)
213	889	214	337	314	227	268	код продукту

СХ80 МАСТИЛО ДЛЯ МАШИН TOWOSX

Багатофункціональне літій-кальцієве мастило для використання в будь-яких умовах, особливо при високих температурах і де обмежена можливість використання звичайних літєвих масил.

ВЛАСТИВОСТІ: відповідає вимогам більшості виробників автомобілів • створює міцну змащувальну плівку, стійку до впливу вологи, температури та забруднення відповідає вимогам більшості виробників автомобілів • створює міцну мастильну плівку, стійку до вологи, температури та забруднення • змішується з більшістю інших загальних масил • не містить свинцю або інших важких металів, шкідливих для здоров'я та навколишнього середовища • світло-коричневого кольору • температура нанесення від -30°C до +160°C.

ЗАСТОСУВАННЯ: змащування навантажених ковзаючих, кулькових і роликів підшипників, колісних підшипників, ШРУСов, компонентів кузова транспортного засобу (шарніри, телескопічні вилки) і амортизованих зубчастих коліс • для загального використання в промисловості, де потрібне мастило NLGI 2 EP, стійке до низьких і підвищених температур.



банка 500 g	5 kg	17 kg	180 kg
6	1	1	1
924	-	33	-
175	260	48198	269



СХ80 СИЛІКОНОВИЙ СПРЕЙ

Безбарвне мастило високої в'язкості для пластмас і гуми.

ВЛАСТИВОСТІ: створює покриття з винятковою стійкістю • покриття поверхні тертя тонким шаром силіконової змазки забезпечує максимальне зниження тертя і тривалу дію захищених пристроїв • ідеально підходить для використання на поверхні стики, виконаних із пластику, металу, кераміки, гуми і багатьох інших • не бруднить і не липне до пилу • нелипкий • температура стосування від -60°C до +230°C.

ЗАСТОСУВАННЯ: всі типи сантехнічних пристроїв – традиційні та важельні клапани (газові), прокладки, роз'єми, крани, клапани, шарніри • змащення кілець • чисте змащення в текстильній, паперовій та харчовій промисловості • електричне та енергетичне обладнання (захист струму току) • силові кожухи, що працюють при екстремальних температурах (від -60°C до +230°C) • автомобільна промисловість – для змащення тросів в корпусі, замків, шарнірів, втулок і болтів • захист від корозії друкованих машин і скрізь, де мастило має контакт з папером • клас H2.

Продукт з допуском NSF призначений для харчової промисловості!

Lubricants with incidental contact H1 153304

спрей 300 ml	спрей 500 ml	дуоспрей 500 ml	упаковка
12	12	12	коробка (штук)
1728	1008	1008	піддон (штук)
021	068	237	код продукту

CX80 МАСТИЛО СУХЕ • TEFLON®

Сухий мастильний матеріал TEFLON®. Прозора змазка, стійка до забруднень, призначена для сухого змащення точок тертя.

ВЛАСТИВОСТІ: запобігає скрипу, тріскам та заклинюванню • забезпечує довготривалий захист від зносу • не притягує бруд і пил • може використовуватися в точних механіках • стійкий до води, кислот і лугів • стійкий до температур від -180°C до +260°C (тимчасово) • не містить мінеральної олії • не містить силікону.

ЗАСТОСУВАННЯ: сухе змащення • у випадку середнього навантаження, може використовуватися для металів, пластмас, гуми та ін. • ідеально підходить для розсувних дахів, рейок сидінь, дверних петель і замків, розсувних дверей, підвісних вікон, замків вікон, меблевих петель, ящиків, пейок, кулькових підшипників, електричних вимикачів тощо • може виступати в якості агента вивільнення.

Teflon® is a registered trademark of The Chemours Company FC, LLC. (DuPont), used under license by CX80.



упаковка	дуоспрей 500 ml
коробка (штук)	12
піддон (штук)	1008
код продукту	319

CX80 МАСТИЛО ДЛЯ СТАЛЕВИХ ТРОСІВ І ЗУБЧАСТИХ КОЛІС

Синтетичне мастило для рухомих частин: тросів, суспензій, зубатих і ланцюгових колес, ланцюгів, рейок, напрямних, конвеєрних роликів, що працюють при дуже високих температурах.

ВЛАСТИВОСТІ: безперервне змащення механізмів • відмінний захист рухомих металевих деталей, що працюють при високих температурах (до +250°C) • виняткові чистота змащених деталей • дуже хороший захист від корозії.



упаковка	дуоспрей 500 ml
коробка (штук)	12
піддон (штук)	1008
код продукту	374

CX80 ACX FOOD GREASE

Кальцієва змазка EP, призначена для харчової промисловості (NSF H1).

ВЛАСТИВОСТІ: підходить для роботи у вологому середовищі • досконала адгезія відносно металів.

ЗАСТОСУВАННЯ: для змащування поверхонь будь-якого виду • механічні вузли та обладнання, що працює під навантаженням або без навантаження, таке як: підшипники, шарніри, редуктори, направляючі, кулачкові механізми, ущільнювачі, трансмісії.



упаковка	дуоспрей 500 ml
коробка (штук)	12
піддон (штук)	1008
код продукту	48280

CX80 МАСТИЛО ДЛЯ КАВОВИХ МАШИН

Харчове мастило для використання в усіх типах еспресо-машин. Регулярне використання мастила забезпечує оптимальну, ефективну роботу пристрою та подовжує термін його служби.

ВЛАСТИВОСТІ: безбарвне високов'язке мастило • створює покриття виняткової стійкості, стійке до високих і низьких температур та води • тонкий шар мастила забезпечує максимальне зниження тертя та тривалу роботу захищених пристроїв • не залишає плям та не прилипає до пилу • безпечний - не містить шкідливих розчинників

ЗАСТОСУВАННЯ: ідеально підходить для використання на контактних поверхнях із пластику, металу, гуми • для випадкового контакту з їжею та питною водою.

Продукт з допуском NSF призначений для харчової промисловості!



упаковка	туба 40 g
коробка (штук)	25
піддон (штук)	3000
код продукту	48267

CX80 МАСТИЛО ПРОНИКАЮЧЕ

Універсальне синтетичне мастило з високою адгезією.

ВЛАСТИВОСТІ: відмінні мастильні та проникаючі властивості • стійке до високих тисків • сильна адгезія до поверхні, також у випадку рухомих частин, що обертаються • дуже хороша сумісність з різними матеріалами • запобігає виникненню корозії • стійке до води, а також багатьох кислот і основ • не містить силікону, смол і кислот • прозоре.

ЗАСТОСУВАННЯ: для змащування деталей, що піддаються підвищеним навантаженням, ударам і вібраціям.



спрей 500 ml
12
1008
293

CX80 CHAIN LUBE

Синтетична змазка, особливо рекомендується для змащування рухомих робочих частин, що працюють при дуже високих температурах.

ВЛАСТИВОСТІ: безперервне змащування механізмів при температурах до 260°C • досконалий захист металевих рухомих частин, що працюють при високих температурах • додаткові властивості, які запобігають швидкому зносу при високих температурах • виняткова чистота змащених частин і механізмів • дуже добрі миючі властивості при високих температурах • дуже добрі антикорозійні властивості • захищає металеві частини.

ЗАСТОСУВАННЯ: роликові ланцюги (Галла) • ролики транспортерів та кулачкових механізмів • ланцюги.



дуоспрей 500 ml	упаковка
12	коробка (штук)
1008	піддон (штук)
48183	код продукту

CX80 СИЛІКОН PROFESSIONAL EKO

Герметизуюча суміш. Однокомпонентна, постійно еластична, в'язка паста сірого кольору з дуже хорошою адгезією до нерівних поверхонь.

ВЛАСТИВОСТІ: не містить шкідливих розчинників • не викликає корозію металів • стійкі до впливу масел, бензину, мастильних матеріалів.

ЗАСТОСУВАННЯ: герметизація всіх поверхонь • герметизація в автомобільній промисловості, зокрема, піддонів картера, кришок грм, головок циліндрів, коробок передач, водяних насосів, термостатів, компенсаторних механізмів • можуть використовуватися замість постійних прокладок.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ: термічний опір: від -65°C до +380°C • час затвердіння: приблизно 3 мм/24 год • час обробки 10-20 хв. • адаптація до руху: ±20% • температура нанесення: від +5°C до +40°C • система затвердіння: нейтральна.



шприц 80 ml	шприц 80 ml у блістері	аплікатор 210 g	аплікатор 210 g	картуш 310 ml	600 ml	упаковка
20	20	12	12	24	12	коробка (штук)
1584	1584	1440	1440	2016	1200	піддон (штук)
578	577	197	836	298	878	код продукту
сірий	сірий	сірий	чорний	сірий	сірий	



CX80 СИЛІКОН PROFESSIONAL

Маслостійкий герметик, стійкий до дуже тривалих впливів низьких і високих температур від -65°C до $+260^{\circ}\text{C}$, тимчасово до $+380^{\circ}\text{C}$. Це гнучкий, швидко затверджувальний герметик, який у реакції з атмосферою вологістю створює міцну, не усадкову, УФ-стійку наповнювальну масу. Ідеально ущільнює і склеює більшість поверхонь, таких як скло, кераміка, алюміній і метал.

ЗАСТОСУВАННЯ: герметизація різних типів машин і опалювальних приладів • герметизація корпусу камінів • герметизація різних компонентів двигунів та інших механічних вузлів під впливом високих температур • ущільнення димоходу та вентиляційних каналів.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ: термічний опір: від -65°C до $+380^{\circ}\text{C}$ • час затвердіння: прибл. 3 мм/24 г • час обробки 10-20 хв. • адаптація до руху: $\pm 20\%$ • температура нанесення: від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ • система.



упаковка	шприц 80 ml	шприц 80 ml у блістері	шприц 80 ml	туба 80 ml	туба 80 ml	аплікатор 210 g	аплікатор 210 g
коробка (штук)	20	20	20	50	50	12	12
піддон (штук)	1584	1584	1584	5500	5500	1440	1440
код продукту	323	611	324	109	061	139	140
	червоний	червоний	чорний	червоний	чорний	червоний	чорний



упаковка	картуш 310 ml	картуш 310 ml	картуш 310 ml	600 ml
коробка (штук)	24	24	24	12
піддон (штук)	1728	1728	1728	1200
код продукту	034	063	297	877
	червоний	чорний	безбарвний	чорний

СХ80 ВОГНЕТРИВКА МАСА

Гнучкий, вогнезахисний герметик на основі силікону, що забезпечує максимальну деформованість лінійних дилатацій в елементах пожежогасіння.

ВЛАСТИВОСТІ: висока компенсація деформації в дилатаціях • стійкість до газу, диму та води (внутрішнє використання) • відмінна стійкість до погодних умов (стійкість до озону та УФ-випромінювання) • значна ширина розширювального з'єднання (до 120 мм) • термостійкість від -40°C до +180°C • не містить ізоціанатів та інших шкідливих розчинників.

ЗАСТОСУВАННЯ: компенсаційні дилатації перекриттів (всередині і зовні) • сполучні з'єднання між сталевими балками і стінами (каркасна конструкція) • з'єднання, на які встановлені найвищі вимоги.



картуш 310 ml
24
2016
272
сірий

упаковка
коробка (штук)
піддон (штук)
код продукту

СХ80 СИЛІКОН УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Універсальний будівельний силікон з кислотним затвердінням. Для затірки і закладення швів керамічних матеріалів, скла і деяких металів.

ВЛАСТИВОСТІ: довговічна стійкість до всіх атмосферних впливів • відмінна адгезія до пористих поверхонь: бетону, стін, цегли, брусу; і непористих: скла, металу та інших зашкленних поверхонь, також нержавіючої сталі • тривала еластичність після затвердіння • час створення плівки — прибл. 5 хв. • швидкість зміцнення — 3 мм/18 год • довговічність виробу в упаковці — 24 місяці.

ЗАСТОСУВАННЯ: затирка для будівельно-монтажних роботах • цементация керамічної плитки зсередини і зовні приміщень • тимчасове скління (наприклад, рами з необробленої деревини або пофарбовані олійними фарбами) • герметизація в приміщеннях і пристроях охолодження • герметизація систем вентиляції.



аплікатор 250 g	аплікатор 250 g	картуш 310 ml	картуш 310 ml
12	12	24	24
1440	1440	2016	2016
207	206	172	171
білий	безбарвний	білий	безбарвний

СХ80 СИЛІКОН НЕЙТРАЛЬНИЙ

Будівельний силікон з нейтральним затвердінням. Для герметизації та затирання більшості матеріалів, включаючи більшість пластмас і металів.

ВЛАСТИВОСТІ: довговічна стійкість до всіх атмосферних впливів • відмінна адгезія, як для пористих поверхонь: бетону, стін, цегли, брусу; і непористих: скла, металу та інших поверхонь, зашкленних, металів (включаючи алюміній) і багатьох пластмас, наприклад, ПВХ, акрилу та полікарбонату • тривала еластичність після затвердіння • час утворення плівки — близько 5 хв. • швидкість зміцнення — 3 мм/18 год • довговічність виробу в упаковці — 24 місяці.

ЗАСТОСУВАННЯ: гнучке ущільнення будівель, стійке до погодних умов • затирка віконних і дверних косяків, дверних рам і т.д. • затирка перегородок, стін, колон, дахів з полікарбонатних та поліакрилатних плит • скляні роботи.



аплікатор 250 g	аплікатор 250 g	картуш 310 ml	картуш 310 ml	упаковка
12	12	24	24	коробка (штук)
1440	1440	2016	2016	піддон (штук)
199	202	166	165	код продукту
білий	безбарвний	білий	безбарвний	

CX80 SILICX КЛЕЙ ДЛЯ СИЛІКОНУ SUPER RTV

Безбарвний, гнучкий, самовирівнюється клей-герметик з дуже хорошими механічними властивостями. Поглинає удари та вібрації.

ВЛАСТИВОСТІ: дуже хороші механічні властивості • поглинає удари та вібрації • не вимагає ґрунтування • час формування - 10 хвилин.

ЗАСТОСУВАННЯ: для з'єднання/герметизації багатьох матеріалів - силікони, скло, кераміка, метали, пластмаси та порошкові покриття, а також заповнення зазорів. Універсальний герметик та клей для загальної промисловості та електроніки для застосування в FIPG.



упаковка	туба 80 ml	аплікатор 250 g	картуш 310 ml
коробка (штук)	50	12	24
піддон (штук)	4200	1440	1728
код продукту	48099	48098	48096
	безбарвний	безбарвний	безбарвний

CX80 ГЕРМЕТИК ДЛЯ КАМІНІВ

Вогнестійка герметизуюча суміш. Герметик на основі водяного скла, призначений головним чином для ремонту та герметизації в місцях, що піддаються впливу дуже високих температур, наприклад, у камінах, печах, решітках.

ВЛАСТИВОСТІ: стійкий до температур до +1250°C • тимчасово витримує температуру +1500°C • містить водне скло і скловолокно, підвищує його газонепроникність • простий у використанні • після зміцнення не стискається і не розширюється • стійкий до змін погодних умов, ультрафіолетових променів та впливу старіння • відмінна адгезія до металів, цегли та цементу.

ЗАСТОСУВАННЯ: монтаж і герметизація димових труб, печей, решіток • герметизація та ремонт димоходів і вентиляційних каналів • ремонт елементів, схильних до дії вогню.



упаковка	картуш 300 ml
коробка (штук)	24
піддон (штук)	2304
код продукту	070
	чорний

CX80 PRIMER 77

Однокомпонентна грунтовка для використання в комбінації з ціаноакрилатними, анаеробними, гібридними клеями та епоксидними смолами CX80. Діє за рахунок збільшення поверхневої енергії підкладки, на яку він наноситься.

ЗАСТОСУВАННЯ: з'єднання важко склеюваних неполярних пластмас, таких як поліпропілен, поліетилен, силіконова гума і навіть Teflon™.



спрей 150 ml
20
2400
60850

упаковка
коробка (штук)
піддон (штук)
код продукту

CX80 BONDICX 01

Однокомпонентний, швидкодіючий ціаноакрилатний клей з низькою в'язкістю загального призначення. Дуже сильний.

ЗАСТОСУВАННЯ: склеювання пластмас, еластомерів, металів, кераміки, а також кислих матеріалів: деревини, картону і т.д. • ремонт кузова • приклеювання прокладок • установка дрібних деталей • багато іншого.



пляшка 20 g	пляшка 50 g
10	10
-	-
083	198

CX80 BONDICX 05

Універсальний ціаноакрилатний клей нового покоління в спеціально розробленій, не закупорювальній пляшці.

ЗАСТОСУВАННЯ: ідеальний для склеювання: порцеляни, металів, деревини, кераміки, гуми, шкіри, тканини і багатьох інших поверхонь.



пляшка 5 g	упаковка
24	коробка (штук)
1680	піддон (штук)
011	код продукту

CX80 BONDICX 06

Однокомпонентний, швидкозастійний ціаноакрилатний клей з низькою в'язкістю для пластмас і гуми.

ЗАСТОСУВАННЯ: для склеювання гумових деталей (EPDM, NBR), де необхідно швидко визначити деталі • склеювання важко прилипаючих матеріалів, таких як: поліетилен, поліпропілен, PTFE (тефлон) і фторопласт (силікон).



упаковка	пляшка 20 g	пляшка 50 g
коробка (штук)	10	10
піддон (штук)	–	–
код продукту	085	209

CX80 BONDICX16

Миттєвий клей на основі етилу з високою в'язкістю. Безбарвний.

ЗАСТОСУВАННЯ: склеювання металів, гуми та пластмас, таких як ABS, PVC.



упаковка	пляшка 20 g
коробка (штук)	10
піддон (штук)	–
код продукту	875

CX80 BONDICX 20

Етилціаноакрилатний клей з дуже низькою в'язкістю. Для склеювання невеликих поверхонь, особливо пластмас і гуми.

ЗАСТОСУВАННЯ: склеювання матеріалів, де потрібне проникнення клею, наприклад, бутилкаучук, неопрен, полікарбонати, фенольні матеріали, а також сталь, алюміній, дихромат цинку.



упаковка	пляшка 20 g
коробка (штук)	10
піддон (штук)	–
код продукту	125

CX80 BONDICX 22

Миттєвий клей на основі етилу з високою в'язкістю. Безбарвний.

ЗАСТОСУВАННЯ: klejenie metali, elastomerów i tworzyw sztucznych. Może być także stosowany do poliolefin w połączeniu z podkładem **CX80 PRIMER77**. Czas ustalania kleju wynosi od 20 do 40 sekund.



упаковка	пляшка 20 g
коробка (штук)	10
піддон (штук)	–
код продукту	847

CX80 BONDICX GEL

Дуже міцний, універсальний ціаноакрилатний клей у вигляді гелю з високою в'язкістю.

ВЛАСТИВОСТІ: швидко твердіє • не капасє • відмінно підходить для використання на вертикальних або стельових поверхнях і при склеєних поверхнях не щільно прилягають один до одного.

ЗАСТОСУВАННЯ: ідеально підходить для склеювання: металів, пластмас, шкіри, паперу, картону, дерева, пробки, піни та багатьох інших поверхонь.



туба 3 g	туба 20 g
24	20
1680	-
138	136

CX80 BONDICX 48

Однокомпонентний ціаноакрилатний клей з середньою в'язкістю і підвищеною гнучкістю і міцністю на розрив.

ЗАСТОСУВАННЯ: швидке склеювання багатьох металевих матеріалів, пластиків і еластомерів • ідеально підходить для склеювання гуми з металом, кислото-стійкою та оцинкованою сталлю • монтаж малих зубчастих коліс з пластику на металевих валах • склеювання гумових ущільнювальних кілець з металевими деталями • склеювання феритових магнітів з пластиковим корпусом • монтаж динаміків • приклеювання гумових прокладок до корпусу алюмінієвого клапана.



пляшка 50 g	упаковка
10	коробка (штук)
-	піддон (штук)
186	код продукту

CX80 BONDICX 60

Універсальний ціаноакриловий клей. Особливо рекомендується для з'єднань типу гума-пластик, пластик-пластик і гума-гума.

ВЛАСТИВОСТІ: миттєво з'єднує склеювані поверхні, забезпечуючи міцний шов.



пляшка 5 g
24
1680
100

CX80 BONDICX 96

Ціаноакрилатний клей з дуже низькою в'язкістю. Для склеювання невеликих поверхонь, особливо металів.

ЗАСТОСУВАННЯ: склеювання матеріалів, де потрібне проникнення клею, наприклад, сталь, дробеструмінна сталь, алюміній, дихромат цинку, а також нітрильний каучук, неопрен, полікарбонати, фенольні матеріали та ABS.



пляшка 20 g	упаковка
10	коробка (штук)
-	піддон (штук)
137	код продукту



КЛЕЇ АНАЕРОБНІ ДЛЯ МЕТАЛООБРОБКИ

CX80 RC 03

Анаеробний клей для циліндричних з'єднань. Твердіє за умови відсутності доступу повітря між металевими поверхнями, які щільно прилягають одна до одної.

ВЛАСТИВОСТІ: безкисневий • запобігає корозії частин, що монтуються.

ЗАСТОСУВАННЯ: склеювання циліндричних поверхонь з метою отримання з'єднання високої міцності

CX80 RC 20G

Анаеробний клей для фіксації циліндричних деталей з дуже високою силою зчеплення. Зв'язується під впливом контакту з металевими поверхнями при відсутності доступу повітря.

ВЛАСТИВОСТІ: стійкість до високих температур • висока міцність, також для ослаблених або зношених деталей, де потрібне більше заповнення зазору • захист від корозії • вібростійкість • поліпшення рівномірного розподілу напруг • початкове склеювання до 15 хвилин • повна міцність через 24 години • стійкість до температур від -55°C до +230°C.

ЗАСТОСУВАННЯ: міцне з'єднання і захист контактуючих циліндричних з'єднань, де потрібна висока термостійкість.

упаковка	пляшка 250 ml
коробка (штук)	10
піддон (штук)	–
код продукту	310



пляшка 10 ml	пляшка 50 ml	пляшка 250 ml
10	10	10
–	–	–
322	113	341
зелений	зелений	зелений

CX80 RC 21

Анаеробний клей для нержавіючої сталі. Для склеювання циліндричних з'єднань та захисту різьбових з'єднань, висока міцність. Зв'язує під впливом контакту з металевими поверхнями при відсутності доступу повітря.

ВЛАСТИВОСТІ: висока міцність • вібростійкість • захищає від протікань на різьбових з'єднаннях • підвищує силу натиску та ковзання, полегшуючи монтаж • затвердіння на пасивних металевих поверхнях, поверхнях із оцинкованої сталі та нержавіючої сталі • висока хімічна стійкість • попереднє зв'язування до 30 хвилин • повна міцність через 24 години • стійкість до впливу температури від -55°C до +200°C.

ЗАСТОСУВАННЯ: блокування гвинтів та гайок • герметизація • монтаж підшипників, шківів, шестерень, ремінних шківів, ланцюгових зубчатих шківів та маховиків • захист болтів від відкручування під час праці.

CX80 RC 22

Анаеробний клей для захисту металевих різьбових з'єднань з низькою силою з'єднання. Зв'язується під впливом контакту з металевими поверхнями при відсутності доступу повітря.

ВЛАСТИВОСТІ: низька міцність • початкове склеювання до 15 хвилин • повна міцність: сталь – через 6 годин, нержавіюча сталь – через 24 години, латунь – через годину • стійкість до температур від -55°C до +150°C.

ЗАСТОСУВАННЯ: герметизація та захист від саморозпусування гвинтів низької міцності, різьб, гвинтів, регулювальних болтів, монтажних болтів у фланцях, шківах та контролерах • для металів, які можуть тріснути під час розбирання, наприклад, алюміній або мідь • особливо рекомендується для малої різьби (діаметр різьби до М36).



упаковка	пляшка 10 ml	пляшка 10 ml в блістері	пляшка 50 ml	пляшка 250 ml
коробка (штук)	10	10	10	10
піддон (штук)	–	–	–	–
код продукту	48103	48194	48104	118
	zielony	zielony	zielony	zielony



пляшка 10 ml	пляшка 50 ml	пляшка 250 ml
10	10	10
–	–	–
114	082	115
фіолетовий	фіолетовий	фіолетовий

КЛЕЇ АНАЕРОБНІ ДЛЯ МЕТАЛОБРОБКИ

CX80 RC 38

Анаеробний клей для фіксації циліндричних деталей з дуже високою силою зчеплення. Зв'язується під впливом контакту з металевими поверхнями при відсутності доступу повітря.

ВЛАСТИВОСТІ: висока міцність • захист від корозії • стійкість до вібрації • поліпшення рівномірного розподілу напруг • підвищення тиску та тертя, полегшує монтаж • початкове склеювання до 15 хвилин • повна міцність через 24 години • стійкість до температур від -55°C до +150°C.

ЗАСТОСУВАННЯ: міцне з'єднання і захист обертових сталевих деталей • монтаж підшипників, коліс, зубчастих коліс, шківів, зірочок і маховиків.



пляшка 10 ml	пляшка 10 ml в блістері	пляшка 50 ml	пляшка 250 ml
10	10	10	10
-	-	-	-
037	183	084	118
зелений	зелений	зелений	зелений

CX80 RC 41

Анаеробний клей для фіксації циліндричних деталей середньої міцності. Зв'язується під впливом контакту з металевими поверхнями при відсутності доступу повітря.

ВЛАСТИВОСТІ: дуже висока міцність з'єднання • середньо знімний • захист від корозії • стійкість до вібрації • захист від саморозпушування • початкове склеювання до 15 хвилин • повна міцність через 24 години • стійкість до температур від -55°C до +150°C.

ЗАСТОСУВАННЯ: кріплення циліндричних з'єднань і коаксialних частин • впровадження підшипників на вали і корпуси • особливо рекомендований для застосувань, де для перегляду необхідний подальший демонтаж.



пляшка 50 ml	пляшка 250 ml	упаковка
10	10	коробка (штук)
-	-	піддон (штук)
239	256	код продукту

CX80 RC 42

Анаеробний клей для захисту металевих різбових з'єднань середньої міцності. Зв'язується під впливом контакту з металевими поверхнями при відсутності доступу повітря.

ВЛАСТИВОСТІ: середня міцність • захист від корозії • стійкість до вібрації • запобігання витоків з різьби • збільшення сили тиску і тертя, полегшує монтаж • початкове зв'язування до 15 хвилин • повна міцність через 24 години • термостійкість від -55°C до +150°C • демонтаж з використанням ручних інструментів.

ЗАСТОСУВАННЯ: блокування гвинтів і гайок • герметизація • захист різьби від відкручування під час вібрації • особливо рекомендується для невеликої різьби (діаметр різьби до M25).



пляшка 10 ml	пляшка 10 ml в блістері	пляшка 50 ml	пляшка 250 ml
10	10	10	10
-	-	-	-
038	182	086	119
синій	синій	синій	синій

CX80 RC 43

Анаеробний клей для захисту металевих різбових з'єднань середньої міцності. Зв'язується під впливом контакту з металевими поверхнями при відсутності доступу повітря.

ВЛАСТИВОСТІ: середня міцність • захист від корозії • стійкість до вібрації • запобігання витоків з різьби • збільшення сили тиску і тертя, полегшує монтаж • стійкість до олії • початкове зв'язування до 15 хвилин • повна міцність через 24 години • термостійкість від -55°C до +150°C • демонтаж з використанням ручних інструментів.

ЗАСТОСУВАННЯ: блокування гвинтів і гайок • герметизація • захист різьби від відкручування під час вібрації • особливо рекомендується для невеликої різьби (діаметр різьби до M36).



пляшка 10 ml	пляшка 10 ml в блістері	пляшка 50 ml	пляшка 250 ml	упаковка
10	10	10	10	коробка (штук)
-	-	-	-	піддон (штук)
087	300	088	120	код продукту
синій	синій	синій	синій	



КЛЕЇ АНАЕРОБНІ ДЛЯ МЕТАЛООБРОБКИ

CX80 RC 48

Однокомпонентний, високостійкий анаеробний клей. Швидко досягає високої міцності та витримує вищі робочі температури, ніж стандартні продукти.

ВЛАСТИВОСТІ: безкисневий • запобігає корозії частин, що монтуються.

ЗАСТОСУВАННЯ: склеювання циліндричних поверхонь з метою отримання з'єднання високої міцності.

CX80 RC 65

Анаеробний герметик для труб з товстою різьбою з низькою міцністю. Зв'язується під впливом контакту з металевими поверхнями при відсутності доступу повітря.

ВЛАСТИВОСТІ: низька міцність для легкого демонтажу • захист від корозії • початкове зв'язування до 2 годин • повна міцність через 24 години • ущільнення до досягнення тиску розриву (10000 psi) • миттєве (вже через 20 хвилин) початкове ущільнення (до 2 бар) • витримує температури від -55°C до +150°C.

ЗАСТОСУВАННЯ: блокування і герметизація трубної різьби діаметром від 15 мм до 80 мм • захист різьби від відкручування та протікання під час вібрації • для металевих різьб.



упаковка	пляшка 50 ml
коробка (штук)	10
піддон (штук)	–
код продукту	631

туба 50 ml	
	10
	–
	122

CX80 RC 69

Анаеробний герметик для металевої тонкої різьби середньої міцності. Зв'язується під впливом контакту з металевими поверхнями при відсутності доступу повітря.

ВЛАСТИВОСТІ: середня міцність • захист від корозії • початкове зв'язування до 2 годин • повна міцність через 24 години • ущільнення до досягнення тиску розриву (10000 psi) • миттєве (вже через 20 хвилин) початкове ущільнення (до 2 бар) • витримує температури від -55°C до +150°C.

ЗАСТОСУВАННЯ: блокування і герметизація трубної різьби у пневматичних та гідравлічних установках • захист різьби від відкручування та протікання під час вібрації • для металевих різьб.

CX80 RC 70

Анаеробний клей для захисту металевих різьбових з'єднань з дуже високою силою з'єднання. Зв'язується під впливом контакту з металевими поверхнями при відсутності доступу повітря.

ВЛАСТИВОСТІ: висока міцність (постійні з'єднання) • антикорозійний захист • стійкість до вібрації • запобігання витоків з різьби • збільшення сили тиску і тертя, полегшує монтаж • стійкість до олії • початкове зв'язування до 15 хвилин • повна міцність через 24 години • стійкість до температур від -55°C до +150°C.

ЗАСТОСУВАННЯ: постійне блокування гвинтів і гайок • герметизація • захист різьби від відкручування під час вібрації • особливо рекомендується для невеликої різьби (діаметр різьби до M20).



упаковка	пляшка 10 ml	пляшка 50 ml	пляшка 250 ml
коробка (штук)	10	10	10
піддон (штук)	–	–	–
код продукту	112	116	117



пляшка 10 ml	пляшка 10 ml в блістері	пляшка 50 ml	пляшка 250 ml
10	10	10	10
–	–	–	–
039	184	090	121
зелений	зелений	зелений	зелений

CX80 RC 72

Анаеробний клей для захисту металевих різьбових з'єднань з дуже високою силою з'єднання. Зв'язується під впливом контакту з металевими поверхнями при відсутності доступу повітря.

ВЛАСТИВОСТІ: висока міцність (складний демонтаж) • захист від корозії • стійкість до вібрації • запобігання витоків з різьби • стійкість до високих температур • початкове зв'язування до 15 хвилин • повна міцність через 24 години • термостійкість від -55°C до +230°C.

ЗАСТОСУВАННЯ: постійне блокування гвинтів і гайок • герметизація • захист різьби від відкручування під час вібрації • особливо рекомендується для невеликої різьби (діаметр різьби до M80).



пляшка 50 ml	пляшка 250 ml
10	10
-	-
241	257

CX80 RC 74

Анаеробний герметик плоских поверхонь середньої міцності. Зв'язується під впливом контакту з металевими поверхнями при відсутності доступу повітря.

ВЛАСТИВОСТІ: середня міцність • стійкість до олії, води та гліколю • початкове зв'язування до 20 хвилин • миттєве (через 20 хвилин) початкове ущільнення (до 0,5 бар) • повна міцність через 24 години • стійкість до температур від -55°C до +150°C.

ЗАСТОСУВАННЯ: герметизації щільно прилеглих з'єднань між жорсткими металевими поверхнями, наприклад, у кришках машин, основах компресорів, коробках передач моторів, насосах та багатьох інших.



туба 50 ml	упаковка
10	коробка (штук)
-	піддон (штук)
123	код продукту

CX80 RC 77

Анаеробний герметик для труб від ¼" до 3" з низькою міцністю. Зв'язується під впливом контакту з металевими поверхнями при відсутності доступу повітря.

ВЛАСТИВОСТІ: низька міцність • стійкість до олії, води, палив, гідравлічних рідин • міцність на зсув по сталі: 11 Н/мм² • початкова міцність: сталь – через 25 хвилин, нержавіюча сталь – через 4,5 години, латунь – через 15 хвилин • повна міцність: сталь – через 6 годин, нержавіюча сталь – через 36 годин, латунь – через 1 годину • стійкість до температур від -55°C до +150°C.

ЗАСТОСУВАННЯ: захист від витоків рідини і газу в металевих трубних установках.



туба 50 ml	пляшка 250 ml
10	10
-	-
124	258

упаковка
коробка (штук)
піддон (штук)
код продукту

CX80 HYBRICX PREMIUM

Клей загального призначення з високим модулем в'язкості, високою проникаючою здатністю і силою з'єднання. Невступає в реакцію з поверхнею.

ВЛАСТИВОСТІ: заснований на гібридній технології (поєднує властивості силіконових герметиків та поліуретанових клеїв) • твердіє при контакті з атмосферною вологою у всьому об'ємі шва одночасно • дуже висока міцність зв'язування • ідеально точне з'єднання • консистенція, що запобігає витіканню клею • без запаху та без шкідливих розчинників • поєднує гладкі та пористі поверхні • простий у використанні (не потрібна ґрунтовка) • після затвердіння можна фарбувати і проводити піскоструминну обробку.

ЗАСТОСУВАННЯ: в промисловості, будівництві та моторизації • з'єднує майже всі поверхні – кераміку, дерево, метали, пластмаси, бетон та багато інших матеріалів • постійне склеювання важких і сильно навантажених елементів, що піддаються складним експлуатаційним умовам (наприклад, можна клеїти і герметизувати природний камінь – не знебарвлює структуру) • кріплення елементів, схильних до вібрації і струсів.



упаковка	аплікатор 210 g	аплікатор 210 g	аплікатор 210 g	картуш 290 ml	картуш 290 ml	600 ml	600 ml
коробка (штук)	12	12	12	24	24	12	12
піддон (штук)	1440	1440	1440	2016	2016	1200	1200
код продукту	141	279	837	026	350	876	002
	білий	чорний	сірий	білий	чорний	білий	чорний

CX80 HYBRICX 35 S

Швидкий клей. З'єднує, склеює і герметизує всі можливі поверхні, одержаний зв'язок характеризується з самого початку дуже високою міцністю.

ВЛАСТИВОСТІ: твердіє при кімнатній температурі в присутності вологи, створюючи постійний, еластичний шов • не містить шкідливих розчинників • не містить фталатів • не містить сполук олова • не має запаху • легко обробляється при температурі від +5°C до +40°C • стабільний при температурі від -40°C до +100°C • кристально чистий • стійкий проти пожевтиння • стійкий до корозії • висока адгезія до різних типів підстав.

ЗАСТОСУВАННЯ: незамінний там, де важлива невидимість шва у поєднанні зі швидкістю і силою склеювання • для з'єднання елементів прозорих • для герметизації і з'єднання різних матеріалів, таких, як: скло, оргскло, дерево, метал, прозорі прикраси, штучні матеріали або натуральний камінь.



упаковка	аплікатор 210 g	картуш 290 ml
коробка (штук)	12	24
піддон (штук)	1440	2016
код продукту	142	302
	прозорий	прозорий

CX80 HYBRICX 45 S

Швидкий клей. З'єднує, склеює і герметизує всі можливі поверхні, одержаний зв'язок характеризується з самого початку дуже високою міцністю.

ВЛАСТИВОСТІ: твердіє при кімнатній температурі в присутності вологи, створюючи міцний і еластичний шов • універсальний • підходить для склеювання на різних поверхнях • не містить шкідливих розчинників • не містить ізоціанатів • не містить фталатів • без запаху • простота обробки при температурі від +5°C до +40°C • стійкий при температурах від -40°C до +100°C • стійкий до корозії • утворює дуже еластичний шов після затвердіння • можна фарбувати.

ЗАСТОСУВАННЯ: незамінний там, де важлива швидкість • поєднує, скріплює, герметизує і заповнює безліч матеріалів, таких як: дерево, скло, метали, пластмаси та мінеральні основи • відмінно склеює дзеркала.



упаковка	аплікатор 210 g
коробка (штук)	12
піддон (штук)	1440
код продукту	143

CX80 HYBRICX 70 S

Швидкий клей. З'єднує, склеює і герметизує всі можливі поверхні, одержаний зв'язок характеризується з самого початку дуже високою міцністю.

ВЛАСТИВОСТІ: твердіє при кімнатній температурі при наявності вологи, створюючи стійкий і еластичний шов • відмінна адгезія до різних поверхонь, також вологих або без ґрунтовки • не містить шкідливих розчинників • не містить ізоціанатів • не містить пластифікаторів • не містить сполук олова та свинцю • не має запаху • легко обробляється при температурі від +5°C до +50°C • стабільний при температурі від -40°C до +100°C • миттєво створює міцний шов • шов водостійкий • стійкий до корозії • стійкий до дії кислот, лугу, мінеральних олій та розчинників • може бути фарбований та шліфований • отверджується через 3 хвилини.

ЗАСТОСУВАННЯ: з'єднує, фіксує, герметизує і заповнює безліч матеріалів, таких як: дерево, скло, метали, пластмаси та мінеральні поверхні • склеює декоративні рамки, планки, кабельні канали, дошки та панелі (сайдинг).



аплікатор 210 g
12
1440
225

упаковка
коробка (штук)
піддон (штук)
код продукту

CX80 ECO BONDICX. КОНСТРУКЦІЙНИЙ КЛЕЙ.

Екологічний. Професійний клей, призначений для ремонту або склеювання елементів кузова легкових і вантажних автомобілів, а також спеціалізованих кузовів (автомобілі швидкої допомоги, інкасаторські автомобілі, причепа для перевезення тварин, кемпери/трейлери, буси, причепа).

ВЛАСТИВОСТІ: простий у використанні • склеює як гладкі, так і пористі поверхні • після затвердіння його можна фарбувати і обробляти піскоструменевим обдуванням • характеризується прекрасними параметрами міцності та безпеки використання.

ЗАСТОСУВАННЯ: склеювання елементів обшивки кузова • ідеально підходить для з'єднання алюмінію, сталі, скловолокна, вуглецевого волокна, а також композитів • міцне склеювання важких елементів та елементів під навантаженням, які працюють у важких експлуатаційних умовах (напр., можна склеювати та герметизувати природний камінь – клей не змінює колір структури) • кріплення елементів, що піддаються струсам та вібраціям.



картуш 290 ml
24
2016
870
білий

CX80 ECO BONDICX. МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ.

Екологічний. Професійний клей з миттєвою адгезією, призначений для матеріалів і поверхонь любого виду, для застосування у будь-яких умовах. Склеює елементи всередині та назовні приміщень, які виконані з вбираючих/пористих і невбираючих/гладких матеріалів.

ЗАСТОСУВАННЯ: кріплення важких, твердих декоративних елементів і елементів вікнчнення з металу, дерева, натурального каменю, полістирену, поліуретану та інших синтетичних матеріалів • для більшості видів будівельних поверхонь, напр., цегли, бетону, штукатурки, гіпсокартонних плит, дерева і деревоподібних плит • у ході монтажу елементів вентиляційних каналів • для кабельних лотків/коробів електричних кабелів • прекрасно склеює панелі для підлоги і плінтуси • підходить для монтажу або герметизації рекламних елементів назовні та всередині приміщень.



картуш 300 ml	упаковка
24	коробка (штук)
2016	піддон (штук)
845	код продукту
білий	

CX80 ECO BONDICX. КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА.

Екологічний. Професійний монтажний клей для дерева, можна застосувати всередині та назовні приміщень.

ВЛАСТИВОСТІ: ідеальний для склеювання дерева – планок/плінтусів, панелей, карнизів та ін., а також гіпсу і важких для склеювання твердих видів пластика/пластмаси • заповнює виїмки в поверхні • водостійкий • має дуже велику силу склеювання • його можна фарбувати • не містить розчинника – екологічний • аплікатор простий у користуванні та чищенні.

ЗАСТОСУВАННЯ: монтаж настінних і цокольних планок/плінтусів, панелей, карнизів, декоративних плит, декоративних профілів, дерев'яних планок/вагонки, дверних табличок та ін. • заміняє шурупи, гвіздки, кілки/дюбелі або інший клей • для абсорбуючих матеріалів • для застосування всередині та назовні приміщень.



упаковка	картуш 300 ml
коробка (штук)	24
піддон (штук)	2016
код продукту	846
	білий

CX80 ECO BONDICX. ЕКОЛОГІЧНИЙ АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК.

Екологічний акриловий герметик. Матеріал для заповнення щілин і тріщин у штукатурці, стінах, дереві, а також для місць з'єднання віконних коробок зі штукатуркою або елементами сайдингу.

ВЛАСТИВОСТІ: для застосування всередині та назовні приміщень • від -25°C до +80°C • еластичний • з високою адгезією • водостійкий.

ЗАСТОСУВАННЯ: -для заповнення з'єднувальних швів, тріщин і сколів у стінах, штукатурці та дереві • для всіх видів твердих, пористих і вбираючих воду матеріалів (газобетон, гіпс, пісковик, деревостружкові плити та гіпсокартонні плити) • для малярського покриття, керамічної плитки і пінопласту • для заповнення щілин між віконними коробками і термоізоляційними плитами при утепленні будинків легко-мокрим методом.



упаковка	картуш 300 ml
коробка (штук)	24
піддон (штук)	1728
код продукту	909
	білий

CX80 XBRAKE CLEANER

Миттєвий засіб для чищення гальм.

ВЛАСТИВОСТІ: видаляє всі відкладення асфальту та дьогтю, пил від стирання колодок та бруд • усуває галаси гальмівних колодок • не залишає слідів • усуває гальмівну рідину, олію та змащення • полегшує швидкий ремонт та підгонку деталей • не містить хлорованих розчинників • знежирює.

ЗАСТОСУВАННЯ: для миття робочих елементів гальмівної системи • може бути використаний для чищення карбюраторів і заслінок, за умови, що не потрапить в двигун чи інжекторну систему.



упаковка	спрей 500 ml	51	251	200 l
коробка (штук)	12	1	1	-
піддон (штук)	1008	-	-	-
код продукту	218	249	242	

CX80 CARBU & EGR CLEANER

Засіб для швидкого та ефективного чищення карбюраторів, дросельних заслінок, форсунок, клапанів EGR і цілих паливних систем у бензинових двигунах (камера згоряння, паливний бак, розпилювачі/форсунки, клапани, свічки запалювання).

ВЛАСТИВОСТІ: усуває будь-які забруднення, такі як нагар, лаки, смоли та інші • безпечний для датчиків лямбда та каталізаторів • для чотирьох- і двотактних двигунів • забезпечує антикорозійний захист • зменшує розхід палива • сприяє підвищенню потужності • обмежує викиди вихлопних газів.



упаковка	спрей 500 ml	51	251	200 l
коробка (штук)	12	1	1	-
піддон (штук)	1008	-	-	-
код продукту	858	249	242	

CX80 ENGINE CLEANER

Препарат для очищення автомобільних двигунів.

ВЛАСТИВОСТІ: містить добавки, які легко розчиняють випалену олію, автомобільні мастила, бензинові смуги та висушений бруд • безпечний для електроніки, ECU (комп'ютера) та електричних проводів • не містить дисоційованих іонів • має низьку електропровідність • не утворює солі після висихання.

ЗАСТОСУВАННЯ: зовнішнє миття автомобільних двигунів • розроблений спеціально для сучасних двигунів TDI, TDCi, CDTi, JTDm.



розпилювач 600 ml	5 l	25 l
12	1	1
660	-	-
049	135	283

CX80 ENGINE CLEANER STRONG

Сильний препарат з концентрованою формулою для чищення автомобільних двигунів.

ВЛАСТИВОСТІ: містить присадки, які легко розчиняють навіть найстійкіші забруднення • безпечний для електроніки, ECU (комп'ютера) та електричних кабелів • не містить дисоційованих іонів • має слабу електропровідність • після висихання не утворює солей.

ЗАСТОСУВАННЯ: усунення особливо стійких забруднень з автомобільних двигунів.

5 l	25 l	упаковка
1	1	коробка (штук)
-	-	піддон (штук)
809	331	код продукту

CX80 INOX CLEANER

Препарат для чищення і консервації кислотостійкої сталі.

ВЛАСТИВОСТІ: чистить та захищає нержавіючу сталь, як матову, так і поліровану • усуває пил, бруд, залишки від клейких стрічок, маркерів, жирних відбитків пальців, шари змазки • не залишає смуг • надає поверхні рівномірний, блискучий вигляд • містить масло, що забезпечує захист і консервацію • залишає захисну плівку, яка запобігає приляганню бруду • водостійкий • проявляє антистатичну дію • економічний у використанні • біодеградує • не містить фосфатів, силікону, сполук АОХ (абсорбованих органічно зв'язаних галогенів) • може використовуватись для чищення сплавів алюмінію (перед використанням необхідно самостійно провести пробу в малопомітному місці).



спрей 500 ml
24
1008
830

CX80 АКТИВНА ПІНА TRUCK КОНЦЕНТРАТ

Засіб у формі піни призначений для миття автомобілів.

ВЛАСТИВОСТІ: прекрасно усуває дорожні забруднення, що утворилися під час експлуатації транспортного засобу • препарат призначений для праці з пристроями для чищення, які генерують піну, а також для миття вручну • може застосовуватись на всіх типах транспортних засобів.

5 l	25 l	упаковка
1	1	коробка (штук)
-	-	піддон (штук)
919	918	код продукту

CX80 ON RUST

Миттєве, високоєфективне видалення іржі.

ВЛАСТИВОСТІ: видаляє іржу як у вигляді вільного нальоту, так і пов'язаного з ним накіпу • захищає від корозії • витісняє воду • проникає в зазори, наприклад, з'єднань зварних і обтискних аркушів.

ЗАСТОСУВАННЯ: антикорозійний захист важкодоступних сполук листового металу, наприклад, пороги, колісні арки • елементи шасі • видалення та нейтралізація продуктів корозії • швидке, довготривале та легке обслуговування навіть сильно кородованих елементів.



упаковка	спрей 500 ml	дуоспрей 500 ml	5 l
коробка (штук)	24	24	1
піддон (штук)	1008	1008	-
код продукту	291	217	292

CX80 ON RUST MoS₂

Миттєве, високоєфективне видалення іржі.

ВЛАСТИВОСТІ: усуває іржу як у виді зовнішнього нальоту, так і запеченої окалини • захищає від корозії • витісняє та зв'язує воду, вологу • проявляє високі капілярні властивості, проникаючи у щілини. Створює шар, що запобігає скрипу.

ЗАСТОСУВАННЯ: антикорозійний захист важкодоступних сполук листового металу, наприклад, пороги, колісні арки • елементи шасі • видалення та нейтралізація продуктів корозії • швидке, довготривале та легке обслуговування навіть сильно кородованих елементів.



упаковка	дуоспрей 500 ml
коробка (штук)	24
піддон (штук)	1008
код продукту	48264

CX80 ON RUST ICE

Видалення іржі з ефектом замерзання.

ВЛАСТИВОСТІ: екстремально охолоджує кородовані та сильно запечені деталі до -39°C • проникає в утворені мікротріщини, створюючи ковзаючу поверхню для полегшення ослаблення або демонтажу деталей.

ЗАСТОСУВАННЯ: демонтаж форсунок • викручування свічок розжарювання і інших сильно запечених і кородованих елементів.



упаковка	спрей 500 ml
коробка (штук)	12
піддон (штук)	1008
код продукту	368

CX80 CONTACTX

Засіб для чищення та розчинення, створений спеціально для електроніки та електротехніки.

ВЛАСТИВОСТІ: видаляє жир, бруд, старі мастила і олії, силікони, сульфіди та розчинені оксиди, також будь-які залишки пайки (включаючи каніфоль).

ЗАСТОСУВАННЯ: для очищення друкованих плат після закінчення монтажу елементів • для усунення трісків і скрипів потенціометрів • при виконанні кабельних і контактних-крайових з'єднань, коли потрібно максимальне зниження опору (складання комп'ютера, високої напруги, зварювання).



упаковка	спрей 150 ml	дуоспрей 500 ml
коробка (штук)	24	12
піддон (штук)	2400	1008
код продукту	60811	222

CX80 CONTACTX IPA

Препарат для миття і чищення у формі спрею на базі ізопропілового спирту для оптичних та механічних елементів, відео- і аудіоапаратури, а також електронних деталей.

ВЛАСТИВОСТІ: препарат на 99,7% складається з чистого ізопропілового спирту • нейтральний для пластику та пластмаси, тому його без проблем можна застосовувати на поверхнях будь-якого виду • не містить додатків, повністю випаровується, не залишаючи осаду • не забруднює поверхню • усуває затверділі залишки змазки, жир та водостійкі туші з високоточних механічних приладів, лінз, дзеркал • може використовуватись для дезінфекції поверхонь електронних деталей.

ЗАСТОСУВАННЯ: для чищення оптоволоконних кабелів, дзеркал, полірованих металевих поверхонь • для чищення магнітних головок у відео- і аудіоапаратурі, приводів дисків та гумових валиків, друкованих електронних плат.



спрей 500 ml
12
1008
48275

CX80 CONTACTX PSS

Засіб для чищення, який усуває залишки після паяння.

ВЛАСТИВОСТІ: усуває залишки припою будь-якого виду, не залишаючи жодного осаду • швидко висихає • не пошкоджує друковану плату та її захисний шар • забезпечує досконалу чистоту друкованої плати • запобігає виникненню поверхневих блукаючих струмів • забезпечує високу стійкість ізоляції.

ЗАСТОСУВАННЯ: усуває будь-які забруднення: припій, каніфоль, а також інші елементи, що утворилися під час пайки друкованих плат, які можуть викликати корозію, пробої та втрати струму.



аплікатор з пензликом 500 ml	упаковка
12	коробка (штук)
1008	піддон (штук)
48276	код продукту

CX80 ОЧИЩУЮЧЕ СТИСНЕНЕ НЕГОРЮЧЕ ПОВІТРЯ

Стислий газ ідеально видаляє пил з офісної техніки і в ідеалі може очистити дуже заповнені місця.

ВЛАСТИВОСТІ: продукт можна застосовувати як для зовнішніх, так і для внутрішніх компонентів електронного обладнання, не тільки для корпусів • підходить, наприклад, для очищення радіаторів і вентиляторів всередині комп'ютера • до балону додається довга трубка, яка забезпечує можливість точкового очищення у важкодоступних місцях.



спрей 500 ml
24
1008
48106

CX80 CLEANER PROF

Препарат рекомендується для миття і знежирення поверхонь перед склеюванням, ремонтом або складанням деталей машин.

ЗАСТОСУВАННЯ: видаляє більшість мастил, олій, мастильних матеріалів і обрізків металу • підходить для металу, скла, гуми, більшості пластиків і пофарбованих поверхонь • не містить води • знижує ризик корозії.



спрей 500 ml	5 l	упаковка
24	1	коробка (штук)
1008	-	піддон (штук)
365	359	код продукту

CX80 ЕПАРАТ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ НАКЛЕЙОК

Засіб, створений спеціально для видалення клею після наклейок і слідів від маркерів.

ЗАСТОСУВАННЯ: для видалення клею, що залишився після розриву самоклеючої плівки, скотчу, цінників, віньєток, контрольних етикеток з автомобільних стекел і т. д. • для видалення слідів маркера з металу, скла, порцеляни, пластику, квілінгу та шкіряних матеріалів • для видалення паперових наклейок.



упаковка	спрей 500 ml
коробка (штук)	12
піддон (штук)	1008
код продукту	306

CX80 ЕКО CLEANER

Багатофункціональний продукт для миття та знежирення, що підлягає біодеградації. Він має схвалення NSF A8.

ВЛАСТИВОСТІ: усунування смоли, смолопохідних забруднень, дизельного палива, нафти, гарного масла • миття станків для металообробки, а також оброблених металевих деталей • миття обладнання у продуктивній промисловості • усунування шарів антикорозійного покриття • миття пензликів та знаряддя, що використовується для малювання.

ЗАСТОСУВАННЯ: усунування смоли, смолопохідних забруднень, дизельного палива, нафти, гарного масла • усунування шарів антикорозійного покриття • миття обладнання у продуктивній промисловості • для миття кузовів та двигунів автомобілів • миття станків для металообробки, а також оброблених металевих деталей • миття пензликів та знаряддя, що використовується для малювання.



упаковка	дуоспрей 500 ml
коробка (штук)	24
піддон (штук)	1008
код продукту	60916

CX80 ФУГИ І СТИКИ

Засіб для чищення фуг і швів у ванній.

ВЛАСТИВОСТІ: очищає • дезінфікує • усуває чорні сліди • відбілює.

ЗАСТОСУВАННЯ: ванні, санвузли, кухні • душові піддони, ванни, умивальники, раковини та туалетні дошки • стіни і підлоги у вологих приміщеннях • керамічні фуги і шви, акрилові, поліуретанові, силіконові • фіранки для душу • поверхні з синтетичних смол.



упаковка	розпилювач 600 ml
коробка (штук)	12
піддон (штук)	660
код продукту	280

CX80 КАМІНИ ТА ЖАРОВНІ

Засіб для очищення камінів, печей, грилів.

ВЛАСТИВОСТІ: ретельно видаляє бруд, чорні смуги та сажу • відмінно очищає спалений жир • може використовуватися для поверхонь, що контактують з їжею.

ЗАСТОСУВАННЯ: чистка та знежирення грилів, духовок, кухонних плит (також керамічних) печей та аксесуарів • очищення камінів та стекел, вкладів, каменю та цегли в корпусах.



упаковка	розпилювач 600 ml
коробка (штук)	12
піддон (штук)	660
код продукту	281

CX80 CLEANER

Очищаючий і знежирюючий концентрат.

ВЛАСТИВОСТІ: очищає та знежирює всі поверхні • видаляє мастила, олії, жири та сажу • нетоксичний, негорючий, біорозкладаний • не знебарвлює очищені поверхні • для промислового та побутового використання.

ЗАСТОСУВАННЯ: перед лакуванням, фарбуванням та склеюванням • для очищення електричних з'єднувачів • для видалення старих шарів воску з автомобільної фарби.



розпилювач 600 ml	5 l	25 l
12	1	1
660	-	-
018	231	246

упаковка
коробка (штук)
піддон (штук)
код продукту

CX80 EASY WELD

Зварювальний антипригарний засіб.

ВЛАСТИВОСТІ: знижує адгезію металевих бризок, підвищуючи ефективність зварювання • не містить силікону.

ЗАСТОСУВАННЯ: для захисту сопла пальника, інструментів і поверхні зварного матеріалу від злипання металевих бризок під час зварювання електричними методами MIG/MAG.



спрей 500 ml	5 l
12	1
1008	-
221	243

CX80 GAS LEAK DETECTOR

Препарат для виявлення місць розгерметизації в трубопроводах стисненого повітря і газу, навіть під дуже низьким тиском.

ВЛАСТИВОСТІ: густа піна довго утримується на елементі, що перевіряється • ефективний уже від -35°C • може застосовуватися на металевих та пластикових поверхнях • не містить небезпечних розчинників, силіконів і масла • продукт безпечний для навколишнього середовища.

ЗАСТОСУВАННЯ: підходить для систем стисненого повітря, газових систем, шлангів, клапанів, трубопроводів, оснащення, резервуарів стисненого повітря, компресорів та ін.



спрей 500 ml	упаковка
12	коробка (штук)
1008	піддон (штук)
357	код продукту

CX80 AUTO WELD. ХОЛОДНЕ ЗВАРЮВАННЯ.

Двокомпонентна епоксидна смола для з'єднання всіх твердих поверхнь.

ВЛАСТИВОСТІ: створює міцний шов • зручний скрізь, де потрібно щось склеїти, заповнити • виправляє всі тверді поверхні, такі як: метали, сталь, залізо, алюміній, латунь, мідь, цинк, дерево, фарфор і пластик • склеює і відновлює пошкоджені труби, паливні баки, акумулятори, головки циліндрів, блоки двигунів • можна свердлити, шліфувати, фрезерувати, гвинтувати та фарбувати • витримує температури до +315°C • стійкість в тубах – 25 років.



упаковка	туби 2x27 г
коробка (штук)	30
піддон (штук)	2100
код продукту	009

CX80 KWIK WELD. ХОЛОДНЕ ЗВАРЮВАННЯ.

Швидкосохнучий двокомпонентний епоксидний клей для всіх твердих поверхнь.

ВЛАСТИВОСТІ: створює міцний шов • можна формувати до 4 хвилин • склеює, заповнює, виправляє всі тверді поверхні, такі як: метали, сталь, залізо, алюміній, латунь, мідь, цинк, дерево, фарфор і пластик • можна свердлити, шліфувати, фрезерувати, гвинтувати та фарбувати • витримує температури до +150°C • стійкість в тубах – 25 років.

ЗАСТОСУВАННЯ: склеювання і ремонт тріснутих блоків двигуна, гнізд і напрямних клапанів, шківів, генераторів і стартерів, коробок передач, скошених пазів, мостів і маточин, тріщин і витоків, протікаючих бойлерів, холодильних установок, частин печей, обладнання ванних, керамічної плитки, труб для холодної і гарячої води, болтів, гвинтів і штифтів, пральних машин, сушарок і т. д.



упаковка	туби 2x27 г
коробка (штук)	30
піддон (штук)	2100
код продукту	012

CX80 STIK WELD

Двокомпонентний епоксидний герметик, посилений сталлю.

ВЛАСТИВОСТІ: з'єднує, виправляє, ущільнює, також під водою • ідеально підходить для надзвичайних ситуацій та швидкого ремонту • ремонтує всі тверді поверхні, такі як: метали, сталь, залізо, алюміній, латунь, мідь, цинк, дерево, фарфор та пластик • клеїть та ремонтує охолоджувачі, акумулятори, паливні баки, дизельні баки, циліндричні блоки, бідони, заливки редуктора та насоса, головки циліндрів та багато інших • можна свердлити, шліфувати, фрезерувати, гвинтувати та фарбувати • консистенція мастики виключає протікання • нержавіюча, без усадки, нетоксична • стійкість до температур до +150°C.



упаковка	туба 60 г
коробка (штук)	18
піддон (штук)	1260
код продукту	022

CX80 SILV WELD

Двокомпонентний прозорий епоксидний клей загального призначення.

ВЛАСТИВОСТІ: у сучасному дозаторі з подвійним поршнем • фіксується при змішуванні обох компонентів, у результаті впливу температури • висока міцність • стійкості до вологи • завдяки тривалому часу придатності та середньої в'язкості, клей ідеально підходить для великих площ і там, де потрібен час для встановлення клеєних елементів • відмінно підходить для поверхнь з металу, кераміки, дерева, скла, твердих пластмас і багатьох інших • стійкий до температур до +150°C • ідеально підходить для усунення великих дефектів поверхні.



упаковка	аплікатор 24 ml
коробка (штук)	24
піддон (штук)	2160
код продукту	079

CX80 DACNICX

Мінеральне масло для повітряних компресорів.

ВЛАСТИВОСТІ: захищає від зносу і корозії • запобігає утворенню відкладень і нагарів • забезпечує добре розділення сумішей масло-повітря і масло-конденсат • оптимізує роботу компресорів, що знижує експлуатаційні витрати на отримання стисненого повітря • продовжує термін служби картриджів сепараційних фільтрів • запобігає засміченню фільтрів • витримує температуру до 100°C.

ЗАСТОСУВАННЯ: змащування гвинтових (роторних) і поршневих повітряних компресорів.



пляшка 600 ml
12
660
179

CX80 PNEUMACX ANTIFREEZE

Синтетичне масло для пневматичних інструментів.

ВЛАСТИВОСТІ: запобігає зносу і продовжує час роботи інструментів • стійке до ударів • містить високоякісні добавки EP • забезпечує роботу обладнання при низьких температурах • захищає від зносу і корозії • видаляє воду • запобігає утворенню льоду на виході повітря • не змішується з типовими мінеральними маслами • низька температура плинності • витримує температуру до -50°C

ЗАСТОСУВАННЯ: змазування пневматичних інструментів, високопродуктивних свердел ударної дії • також підходить для розпилювальних мастильних пістолетів в пневматичних системах.



пляшка 600 ml	5 l	упаковка
12	1	коробка (штук)
660	-	піддон (штук)
177	338	код продукту

CX80 PNEUMACX M

Мінеральне масло для пневматичних інструментів.

ВЛАСТИВОСТІ: запобігає зносу і продовжує час роботи інструменту • стійке до ударів • містить високоякісні добавки EP • висока липкість масла зменшує масляний туман • захищає від зносу і корозії • видаляє воду • підходить для закритих просторів (шахти, тунелі).

ЗАСТОСУВАННЯ: змазування пневматичних інструментів, високопродуктивних свердел ударної дії • також підходить для розпилювальних мастильних пістолетів в пневматичних системах.



пляшка 600 ml
12
660
178

CX80 HEALTH OIL SIL 100

Спеціальне мастило низької густини для дуже широкого застосування у промисловості.

ВЛАСТИВОСТІ: утворює високостійкий шар • покриває поверхні, які труться, тонким шаром силіконової змазки, забезпечуючи максимальне зменшення тертя, а також гарантує довготривалу дію на поверхнях захищеного обладнання • не створює плям і не склеюється з пилом • протидіє причепленню — полегшує виймання матеріалу із форм • має сильні гідрофобні властивості • безбарвний і без запаху • діє при температурі: від -60 до +230°C • не містить шкідливих розчинників.

ЗАСТОСУВАННЯ: для використання на стиках поверхонь, виконаних із пластика, металу, кераміки, гуми та багатьох інших • для змащування тросів у металевих кожухах, замків, завіс/дверних петель, втулок та гвинтів • для змащування елементів підголівників в автомобілях • чисте змащування у текстильній, паперовій, харчовій промисловості • для електричного та електроенергетичного обладнання (забезпечення провідності електричного струму).

5 l	упаковка
1	коробка (штук)
-	піддон (штук)
274	код продукту

CX80 STARTING FLUID

Препарат для полегшення запуску бензинових і дизель при низьких температурах.

ВЛАСТИВОСТІ: препарат призводить швидкий запуск двигуна, продовжує термін експлуатації стартера та акумулятора • містить добавку що змащує верхні частини циліндрів, щоб звести до мінімуму знос двигуна при невдалих пусках • ефективний до -50°C • аерозольний балончик підходить до всіх стандартних кронштейнів інжектора.

ЗАСТОСУВАННЯ: в автомобілях, вантажівках, автобусах, будівельних машинах, сільськогосподарській техніці, суднах, літаках, гірничодобувному обладнанні.



упаковка	спрей 500 ml
коробка (штук)	24
піддон (штук)	1008
код продукту	312

CX80 СПРЕЙ ДЛЯ КЛИНОВИХ РЕМЕНІВ

Призначений для всіх видів приводних ременів. Використовується для посилення сили тяги ременя, запобігаючи його ковзання, викликаного: теплом, холодом, вологою або пилом. Подовжує термін служби ременя.

ВЛАСТИВОСТІ: простий у використанні • підходить для всіх типів ременів • зберігає м'якість, не твердне • захищає пояс від старіння • захищає від вологи для запобігання утворення тріщин і передчасного зносу • посилює тертя, запобігаючи ковзанню ременя.

ЗАСТОСУВАННЯ: для клинових і плоских ременів, виготовлених з гуми, шкіри або тканини • особливо підходить для всіх видів ременів трансмісії в автомобілях, вантажівках, автобусах і суднових двигунах, агротехніці, в кондиціонерних пристроях і ремінних приводах, що застосовуються в промисловості.



упаковка	спрей 500 ml
коробка (штук)	24
піддон (штук)	1008
код продукту	311

CX80 MIRROR BOND

Препарат для склеювання і кріплення дзеркал заднього виду до лобового скла.

ВЛАСТИВОСТІ: швидке і міцне зв'язування • набір для самостійної збірки.



упаковка	аплікатор 2 g
коробка (штук)	24
піддон (штук)	1680
код продукту	048

CX80 WINDOW DEICER

Засіб для розморожування автомобільного скла, ефективний до -50°C.

ВЛАСТИВОСТІ: миттєво розморозить замерзле скло, розтоплює іній, сніг та лід • швидко випаровується, не залишаючи на поверхні смуг і замерзаючого покриття • безпечно для склоочисників.



упаковка	розпилювач 600 ml
коробка (штук)	12
піддон (штук)	660
код продукту	101

CX80 PERM-O-SEAL

Порошковий, металізований герметик, призначений для швидкої ліквідації витікання рідини в автомобільних радіаторах, блоках циліндрів двигунів та головках блоків циліндрів.

ВЛАСТИВОСТІ: утворює міцні та еластичні сполучні шви • запобігає осіданню накипу та ржавині, значною мірою покращуючи циркуляцію охолоджувальної рідини • приглушує звук роботи водяного насоса • герметизує еластичні сполучення • стійкий до дії високої температури • може застосовуватися з типовими видами охолоджувальних рідин та водою • ефективність препарату не залежить від об'єму системи охолодження, тільки від розміру отвору • після закінчення процесу герметизації утворюється міцний, стійкий сполучний шов.

ЗАСТОСУВАННЯ: Циркулює в системі охолодження до місця витікання, де при контакті з повітрям утворює міцний, водостійкий сполучний шов ззовні отвору або тріщини.



аплікатор 21 g
18
1512
023

упаковка
коробка (штук)
піддон (штук)
код продукту

CX80 ЦИНК СПРЕЙ

Швидковисихаючий засіб захисту від корозії.

ВЛАСТИВОСТІ: проводить електричний струм, дозволяючи електрозварювати оброблені поверхні • відмінна адгезія • створює гладке захисне покриття для всіх типів лаку • відмінно підходить в якості ґрунтовки для поверхонь, що піддаються впливу вологи • стійкі до високих температур (препарат можна використовувати від +15°C до +30°C однак найефективніший захист від корозії відбувається при температурі вище 20°C – повітря тоді містить менше вологи) • після висихання можна лакувати • вміст цинку в сухому шарі до 90%.

ЗАСТОСУВАННЯ: захист від корозії стандартних вихлопних труб, деталей кузова та шасі, а також усіх типів трубних систем та сталевих конструкцій.



спрей 500 ml
12
1008
278

CX80 PROTECTOR METAL

Спеціальний препарат для антикорозійного захисту з дуже добрими властивостями витіснення води.

ЗАСТОСУВАННЯ: для тимчасового захисту від корозії виробів у металообробній промисловості, а також при нанесенні гальванічного покриття.

ВЛАСТИВОСТІ: дуже добра здатність витіснення води і стійкість до вологого повітря • утворює тонкий шар м'якої захисної плівки, яка не висихає • забезпечує захист протягом 3 місяців під час зберігання назовні приміщення та 6 місяців під час зберігання назовні приміщення під навісом • без запаху.



спрей 500 ml	упаковка
12	коробка (штук)
1008	піддон (штук)
867	код продукту

CX80 АЛЮЦИНК СПРЕЙ

Швидковисихаючий засіб захисту від корозії.

ВЛАСТИВОСТІ: високий вміст цинку і алюмінію – 99% • відмінна стійкість до стирання і погодних впливів • відмінне покриття • дуже ефективний і простий у використанні • стійкий до високих температур (до 490°C) • швидкий час висихання • виготовлений на основі акрилових смол • колір сріблястий.

ЗАСТОСУВАННЯ: довготривалий захист металевих поверхонь від корозії • ремонт пошкоджених оцинкованих елементів, наприклад, жолобів, дахів, заборів, трубопроводів • ремонт зрізаних, фальцованих, зварених деталей • нанесення латок після цинкування, фальцювання та зварювання.



упаковка	спрей 500 ml
коробка (штук)	12
піддон (штук)	1008
код продукту	308

CX80 МАСТИЛО ДЛЯ НАРІЗАННЯ РІЗЬБИ ТА СВЕРДЛІННЯ

Виріб призначений для обробки чорних і кольорових металів.

ВЛАСТИВОСТІ: дуже хороші протизносні та EP властивості • втричі довший термін служби ріжучого інструменту • запобігає мікросвердлуванню • дуже хороша обробка поверхні (це сприяє зменшенню виробничих витрат) • дуже хороші властивості з різними параметрами різання • низька вартість утилізації (екологічна охолоджуюча рідина) • низька інтенсивність масляного туману, що покращує умови праці.

ЗАСТОСУВАННЯ: обробка твердих і надтвердих сталей (підшипникових), особливо жароміцних (NIMONIC і VASPALLOY) і титанових сплавів (для аерокосмічних і медичних застосувань) • також може використовуватися для низьковуглецевої сталі і мідних сплавів • токарні, різьбові, фрезерні, різальні, глибокі буріння.



дуоспрей 500 ml	5 l	25 l
12	1	1
1008	-	-
282	292	318

CX80 ВІСК ДЛЯ ЗАКРИТИХ ПРОФІЛІВ

Засіб - антикорозійний віск для захисту закритих профілів кузовів автомобілів, що піддаються корозії.

ВЛАСТИВОСТІ: довготривалий захист від корозії • проникає в іржу та запобігає її наростанню • проникаючі властивості • випирає вологу • не містить силікону.

ЗАСТОСУВАННЯ: пороги, рами, двері, балки, корпуси/кожухи фар у легкових автомобілях, вантажних автомобілях та автобусах • як засіб антикорозійного захисту загального застосування для деталей машин та обладнання, що зберігається назовні.



упаковка	спрей 500 ml
коробка (штук)	12
піддон (штук)	1008
код продукту	864

CX80 ВІСК ДЛЯ ЗАХИСТУ ШАСІ

Препарат на основі воску з протикорозійною дією для антикорозійного захисту шасі автомобілів.

ВЛАСТИВОСТІ: на основі високоякісного воску (не містить асфальту) • створює дуже еластичну і стійку на розрив захисну оболонку • дуже висока стійкість на подрияни, викликані ударами каміння • хороші антикорозійні властивості, навіть з тонкими шарами • не реагує з гумою і пластмасами • створює захисний шар на елементах шасі, крилах і колісних арках.

ЗАСТОСУВАННЯ: для захисту шасі в нових автомобілях і для доповнення захисту від корозії при ремонті на кузовах та лакофарбових матеріалах • підходить для голих металевих поверхонь.



спрей 500 ml
12
1008
864

CX80 CAR CARE LINE • COCKPIT PROTECTOR • TEFLON®

ВЛАСТИВОСТІ: антистатичний - не притягує пил - напівглянець - свіжий і ніжний аромат - тривалий естетичний ефект - з консервантними властивостями - нейтральний для користувача та навколишнього середовища.

Teflon® is a registered trademark of The Chemours Company FC, LLC. (DuPont), used under license by CX80.



спрей 600 ml
12
840
325

CX80 CAR CARE LINE • TIRE PROTECTOR • TEFLON®

ВЛАСТИВОСТІ: антистатичний - з консервантними властивостями – затримує процес старіння гуми - тривалий естетичний ефект – стійкий до миття чи промивання - не залишає розводів і плям - без потреби стирання шин тканиною або губкою - ефект чорної глибини - нейтральний для користувача та навколишнього середовища.

Teflon® is a registered trademark of The Chemours Company FC, LLC. (DuPont), used under license by CX80.



спрей 600 ml	упаковка
12	коробка (штук)
840	піддон (штук)
326	код продукту

CX80 CAR CARE LINE • RIM CLEANER

Засіб для очищення дисків.

ВЛАСТИВОСТІ: для всіх видів дисків (сталевих та алюмінієвих) - висока ефективність поверхневої активності (без використання пензля, губки тощо) - легко промивається - не залишає розводів - нейтральний для гумових, фарбованих та хромованих поверхонь - антикорозійний (дія на компоненти гальмівних систем) - нейтральний для користувача та навколишнього середовища.



розпилювач 600 ml
12
660
333

CX80 CAR CARE LINE • INSECT REMOVER

Засіб для видалення комах.

ВЛАСТИВОСТІ: безпечний для всіх поверхонь (хром, скло, лак, пластик) - простий у використанні - швидкий та ефективний - обмежує сильне прилипання забруднень - свіжий, приємний аромат - нейтральний для користувача та навколишнього середовища.



розпилювач 600 ml	упаковка
12	коробка (штук)
660	піддон (штук)
334	код продукту



CX80 Polska

Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce
tel./fax +48 62 762 46 07, tel. +48 62 762 33 57
e-mail: cx80@cx80.pl
www.cx80.pl

CX80 GmbH

www.cx80.de

www.cx80.pl

CX80 Polska

Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce
tel./fax +48 62 762 46 07, tel. +48 62 762 33 57
e-mail: cx80@cx80.pl
www.cx80.pl

CX80 GmbH

www.cx80.de

www.cx80.pl